
















ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ SKALA 1:100

| SYMBOL | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | S | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PARTER | | 2L + 2P | 2L + 1P | 1P | 1P | | |
| 1 PIĘTRO | | | 1P | 3L + 2P | | | 1P |
| PODDASZE | | | 1L + 1P | | | 1L + 1P | |
| UWAGI | | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ. DRZWI Z KOMUNIKACJI DO WC. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ. DRZWI DO KABIN WC Z KRATKAMI WENTYLACYJNYMI O POWIERZCHNI MIN. 0,022m2 I NAŚWIETLEM (SZKŁO BEZPIECZNE). | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PRZESZKŁONE, JEDNOSKRZYDŁOWE, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PRZESZKŁONE, JEDNOSKRZYDŁOWE, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ. DRZWI Z KOMUNIKACJI DO WC. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA, KĄT ROZWARCIA 180 STOPNI. |
| UWAGA: WYMIARY UŚREDNIONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORÓW. WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ZESTAWU DRZWI WEWNĘTRZNYCH - Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, A DLA OKIEN Uk(MAX) = 1,1 W/M2K. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ, ABY WYMIARY SPRAWDZIŁ WŁASNOŚCZNIE NA BUDOWIE!!! DRZWI DO ŁAZIENEK I SANITARIATÓW WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. | | | | | | | |

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ P.POŻ. SKALA 1:100

| SYMBOL | | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | |  |  |  |  |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | S | 90 | 90 | 90 | 100 | 90+30 | 90+30 |
| | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PARTER | | 2L | 2L + 1P | 2L + 1P | 1P | 2L + 1P | 1L |
| 1 PIĘTRO | | 3L + 1P | | | | | |
| PODDASZE | | 1L | 2L | 2L | | | |
| UWAGI | | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PRZESZKŁONE, O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30S W WERSJI DYMOSZCZELNEJ Z SAMOZAMYKACZAMI. DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE WYPOSAŻONE W PRZEKŁADKĘ TERMICZNĄ, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PEŁNE, O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30S W WERSJI DYMOSZCZELNEJ Z SAMOZAMYKACZAMI. DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE WYPOSAŻONE W PRZEKŁADKĘ TERMICZNĄ, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PEŁNE, O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30S W WERSJI DYMOSZCZELNEJ Z SAMOZAMYKACZAMI. DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE WYPOSAŻONE W PRZEKŁADKĘ TERMICZNĄ, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PRZESZKŁONE, O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30S W WERSJI DYMOSZCZELNEJ Z SAMOZAMYKACZAMI. DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE WYPOSAŻONE W PRZEKŁADKĘ TERMICZNĄ, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PRZESZKŁONE, O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30S W WERSJI DYMOSZCZELNEJ Z SAMOZAMYKACZAMI. DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE WYPOSAŻONE W PRZEKŁADKĘ TERMICZNĄ, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA. | DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINOWE, PRZESZKŁONE, O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30S W WERSJI DYMOSZCZELNEJ Z SAMOZAMYKACZAMI. DRZWI PROFILOWE ALUMINOWE JEDNOSKRZYDŁOWE WYPOSAŻONE W PRZEKŁADKĘ TERMICZNĄ, OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. DRZWI MALOWANE NA KOLOR RAL. OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA. |
| UWAGA: WYMIARY UŚREDNIONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORÓW. WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ZESTAWU DRZWI WEWNĘTRZNYCH - Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, A DLA OKIEN Uk(MAX) = 1,1 W/M2K. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ, ABY WYMIARY SPRAWDZIŁ WŁASNOŚCZNIE NA BUDOWIE!!! DRZWI DO ŁAZIENEK I SANITARIATÓW WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. | | | | | | | |

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ SKALA 1:100

| SYMBOL | | D13 | D14 | D15 |
|---|---|---|--|--|
| | |  |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | S | 100+100 | 100+100 | 90 |
| | H | 264 | 264 | 180 |
| PARTER | | 2 | 1 | |
| 1 PIĘTRO | | | | 2P |
| PODDASZE | | | | |
| UWAGI | | DRZWI ZEWNĘTRZNE, DREWNIANE, STYLIZOWANE, PRZESZKŁONE (SZKŁO BEZPIECZNE) DWUKRZYDŁOWE. OKUCIA KLAMKA-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK I WKŁADKA PATENTOWA. OŚCIEŻNICA DREWNIANA ZEWNĘTRZNA. | DRZWI ZEWNĘTRZNE, DREWNIANE, ISTNIEJĄCE, PRZENIESIONE Z ELEWACJI WSCHODNIEJ I PODDANE RENOWACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH. | DRZWI ZEWNĘTRZNE, DREWNIANE, ISTNIEJĄCE, (DRZWI BALKONÓW BUDYNKÓW NISKICH) DO RENOWACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH. |
| UWAGA: WYMIARY UŚREDNIONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORÓW. WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ZESTAWU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, DLA OKIEN Uk(MAX) = 1,1 W/M2K. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ, ABY WYMIARY SPRAWDZIŁ WŁASNOŚCZNIE NA BUDOWIE!!! SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. | | | | |

KKAD

UL.SIEWNA 23B/26

31-231 KRAKÓW

www.kkad.pl

e-mail:biuro@kkad.pl

tel. 695 627 902

NIP: 734 188 24 18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. KOPIOWANIE JEDYNNIE NA PODSTAWIE WYRAŻNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. ul.Babńskiego 29/24/2A , 30-393 Kraków

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBĘ TEATRU DZ. 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE W KRAKOWIE

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWAŁ: NR PROJEKTU 200/2019

arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA 006/2006

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

P.W.

DATA

IX.2019

SKALA

1:100

NR RYS.

12