

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		423 odc. ulica Kłosowa-Kanal Kłodnicki			
1	DM-00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania i demontażu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,078	km	0,078	
				RAZEM	0,078
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
5	D-02.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.1		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
6	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1		0,15*0,3*78+0,5*0,5*0,07*117+ 117*0,30	m ³	40,658	
				RAZEM	40,658
7	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik	m ²		
d.1		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
8	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
9	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
10	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1		19*(0,10*0,15)	m ³	0,285	
				RAZEM	0,285
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
12	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
13	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-	m ²		
d.1		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
14	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.		
d.1		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		423 odc. ulica Kłodnicka pos. 29 do pos.19			
17	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2		0,133	km	0,133	
				RAZEM	0,133
18	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		133	m	133,000	
				RAZEM	133,000

PRZEDMIAR - zadanie nr 3

Remont chodnika w ciągu dróg wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka na odc. od ul. Kłosowej do Kanalu Kłodnickiego oraz na odc. od posesji nr 19 do posesji nr 29

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	D-01.02.04	Rozebanie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 117,35+7,5	m ² m ²	 124,850	
				RAZEM	124,850
20 d.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 67,53+30,8+145,6	m ² m ²	 243,930	
				RAZEM	243,930
21 d.2	D-02.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 368,78	m ² m ²	 368,780	
				RAZEM	368,780
22 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0,15*0,3*133+243,93*0,03+0,5*0,5*0,07*124,850+ 368,78*0,30	m ³ m ³	 126,122	
				RAZEM	126,122
23 d.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 368,78	m ² m ²	 368,780	
				RAZEM	368,780
24 d.2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 368,78	m ² m ²	 368,780	
				RAZEM	368,780
25 d.2	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 368,78	m ² m ²	 368,780	
				RAZEM	368,780
26 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 133	m m	 133,000	
				RAZEM	133,000
27 d.2	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 368,78	m ² m ²	 368,780	
				RAZEM	368,780
28 d.2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.2	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.2	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000