Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu:	**Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza I Kasprowicza w Wągrowcu - etap I**
Nazwa obiektu lub robót:	**Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza I Kasprowicza w Wągrowcu - etap I - Branża elektryczna - oświetlenie**
Lokalizacja:	**ul. Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza, Kasprowicza, m. Wągrowiec**
Nazwy i kody CPV:	**45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych** **45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego**
Zamawiający:	**Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62 – 100 Wągrowiec**
Jednostka opracowująca:	**NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk**

Data opracowania:
01.06.2021

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,
NEOX Spółka z o.o.

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia ulicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków ulic Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu. W stanie istniejącym w istniejącym obszarze występują odcinki oświetlenia ulicznego. Projektuje się słupy oświetleniowe sześciokątne lub okrągłe, stalowe ocynkowane (na zewnątrz i wewnątrz), grubości min. 4 mm, malowane zewnątrz o wysokości ok. 8,0-10,0m. Zaprojektowano słupy oświetleniowe wraz z niezbędnym osprzętem (fundament prefabrykowany (beton C25/30) i tabliczka słupowa), zlokalizowane wzdłuż drogi. W bazie słupa wykonane drzwiczki dostępowe, zamykane na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo powłokami asfaltowymi. Fundamenty w terenie chodników i ścieżki rowerowej lokalizować na głębokości pod kostką brukową lub SMA, na terenach zielonych 5 cm powyżej rzędnej terenu. Słup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kołnierza stalowego zawiasowego, przykręcanego do fundamentu za pomocą śrub o rozmiarze i rozstawie określonym przez producenta. Nakrętki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie słupa wraz z podstawą preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokości 50 cm. W słupach zamontować złącza kablowe IZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe IZK-2-02, zerowe IZK-2-0. Słupy uziemić za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartość rezystancji R<10?.
Projektuje się oprawy z ledowym źródłem światła. Obliczenia wykonano dla lamp typu SCHREDER TECEO 1 i następujących parametrach:
Ul. Jeżyka:
- oprawa świetlna ze źródłem światła LED,
- minimalny strumień świetlny oprawy: 7636 lm,
skuteczność świetlna oprawy: min. 100 lm/W,
- moc oprawy: 75 W
Ul. Słowackiego (odc. Kasprowicza - Jeżyka):
- oprawa świetlna ze źródłem światła LED,
- minimalny strumień świetlny oprawy: 5535 lm,
skuteczność świetlna oprawy: min. 100 lm/W,
- moc oprawy: 51 W
Ul. Słowackiego (odc. Jeżyka – Libelta), Ul. Mickiewicza:
- oprawa świetlna ze źródłem światła LED,
- minimalny strumień świetlny oprawy: 10114 lm,
skuteczność świetlna oprawy: min. 90 lm/W,
- moc oprawy: 107 W
Ul. Kasprowicza:
- oprawa świetlna ze źródłem światła LED,
- minimalny strumień świetlny oprawy: 10114 lm,
skuteczność świetlna oprawy: min. 90 lm/W,
- moc oprawy: 107 W
Projektuje się kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm, który należy ułożyć po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi mają być oznaczone na całej długości i szerokości za pomocą siatki, foli lub foli perforowanej o trwałym kolorze niebieskim dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki mają być wykonane z materiału zapewniającego wydłużenie do 200% w temperaturze 20°C.
Głębokości, na jakich należy układać kable elektroenergetyczne, sposób ich układania oraz odległości od pozostałego uzbrojenia terenu określa N SEP-E-004; zgodnie z warunkami technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzędnych istniejących.
Przy układaniu kabla należy go oznaczyć co 10 metrów oraz w punktach charakterystycznych (wyjścia z przepustów, miejscach skrzyżowań) za pomocą opaski OKI z naniesioną informacją: oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka) i rokiem budowy.
Bednarkę w postaci płaskownika 25x4 mm ułożyć na głębokości ok. 20 cm poniżej projektowanych linii kablowych i połączyć z uziemieniem każdego ze słupów. Projektuje się przepusty z rur SRS110.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
1	Element	**Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych** **45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego** **Oświetlenie zewnętrzne- kable elektryczne**			
1.1	KNRW 201/113/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,848	
1.2	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 0,6* 0,6* 2* 42+ 0,6* 1* (847,5) = 538,740000 538,740	m3	538,740	
1.3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), grunt kategorii III i utilizacja odpadów 0,6* 0,6* 2* 42+ 0,6* 0,3* (847,5) = 182,790000 182,790	m3	182,790	
1.4	KNR 401/108/4	Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km 0,6* 0,6* 2* 42+ 0,6* 0,3* (847,5) = 182,790000 182,790	m3	182,790	4
1.5	KNNR 5/706/2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m	m	847,500	
1.6	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 0,6* (847,5)* 0,7 = 355,950000 355,950	m3	355,950	
1.7	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych SRS110	m	154,500	
1.8	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2, przykrycie folią 847,5+ 42* 3 = 973,500000 973,500	m	973,500	
1.9	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	847,500	
1.10	KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	m	30,000	
1.11	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy	szt	26,000	
1.12	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych, słup do 100˙kg, stalowy malowany żółty-czarny	szt	16,000	
1.13	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych jednorammiennych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg	szt	25,000	
1.14	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg	szt	17,000	
1.15	KNNR 5/1003/3 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe 6+ 28+ 9+ 16 = 59,000000 59,000	kpl	59,000	
1.16	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego dedykowanego dla przejść dla pieszych 1xLED110W+migający wskaźnik LED 6W, na wysięgniku	szt	16,000	
1.17	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 51W, na wysięgniku	szt	6,000	
1.18	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 75W, na wysięgniku	szt	28,000	
1.19	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 107W, na wysięgniku	szt	9,000	
1.20	KNNR 5/1301/2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn	pomiar	4,000	
1.21	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	4,000	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	1 202,755
2.	Robotnicy grupa I	r-g	149,8878
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		1 352,6428

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm	kg	690,48
2.	Cement hutniczy "35"	kg	1 224
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m2	408,87
4.	Kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2	m	1 012,44
5.	Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych	kg	84
6.	koszt utylizacji	m3	310,743
7.	Lampa oświetleniowa kompletna 1xLED110W+migający wskaźnik LED 6W	kpl	16
8.	Lampa oświetleniowa kompletna led 107W	kpl	9
9.	Lampa oświetleniowa kompletna led 51W	kpl	6
10.	Lampa oświetleniowa kompletna led 75W	kpl	28
11.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	97,35
12.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,352
13.	Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	1,144
14.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m3	32,205
15.	Płyty drogowe 50x50x10˙cm	szt	42
16.	Rura osłonowa SRS110	m	154,5
17.	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-80	szt	26
18.	Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm	szt	14,6025
19.	Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.5 m	m3	0,24253
20.	Słupy stalowe	szt	16
21.	Tablica bezpiecznikowa słupowa	szt	42
22.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	10,7085
23.	Wysięgnik rurowy do lamp, dwuramienny 2,0m, do słupów S-60, 80, 95	szt	17
24.	Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 2,0m, do słupów S-100	szt	25
25.	Żwir do betonów zwykłych	m3	0,704
26.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-16 mm	m3	2,288

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1)	m-g	4,38075
2.	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1)	m-g	53,874
3.	Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1)	m-g	100,1732
4.	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2 m3 (1)	m-g	9,87066
5.	Podnośnik montażowy PHM na samochodzie (2)	m-g	93,24
6.	Przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,50 t	m-g	10,4
7.	Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t	m-g	4,38075
8.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	16,0272
9.	Samochód samowyładowczy do 5˙t (1)	m-g	104,6391
10.	Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	21,9348
11.	Środek transportowy (1)	m-g	89,05665
12.	Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,96
13.	Żuraw samochodowy 5-6˙t (1)	m-g	36,45875
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		545,39586