Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego oraz obszaru kolejowego	km	0,093		
1.2	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
1.3	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	7,00		
1.4	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 5 cm	m2	50,00		
2			**PODBUDOWA**				
2.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 47 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (jezdnia i zjazdy)	m3	146,64		
2.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – pobocze z kostki kam.	m3	7,00		
2.3	KNR 2-31 0111 -03 0111 -04	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	312,00		
2.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	D-04.06.01b	Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubości 20 cm	m2	20,00		
2.5	KNR 2-31 0114 -05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	312,00		
3			**NAWIERZCHNIA**				
3.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	3,50		
3.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	0,21		
3.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*22*15 na ławie betonowej gr 12 cm wraz z oporem	mb	3,50		
3.4	KNR 2-31 0806-01	D-05.03.23a	Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki kamiennej gr. 15/17 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m2	20,00		
3.5	KNR 2-31 0310 -01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	302,50		
3.6	KNR 2-31 1004 -07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	302,50		
3.7	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm	m2	293,00		
4			**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
4.1	KNR 2-31 1402 -05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 , grubości 10·cm,	m2	91,20		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							