

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH SZT - 8 | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0902-01 wycena indywidualna | Demontaż istniejących skrzydeł bram garażowych | szt. | | |
| | | 2*8 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 2 | KNR-W 4-01 0353-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego | szt. | | |
| | | 6*8 | szt. | 48,000 | |
| | | | | RAZEM | 48,000 |
| 3 | KNR-W 2-02 1032-01 wycena indywidualna | Bramy garażowe stalowe dwuskrzydłowe nieocieplone | m ² | | |
| | | 2,90*3,3*8 | m ² | 76,560 | |
| | | | | RAZEM | 76,560 |
| 4 | KNR-W 4-01 0322-03 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m ² | | |
| | | poz.3 | m ² | 76,560 | |
| | | | | RAZEM | 76,560 |
| 5 | KNR-W 4-01 0328-05 | Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych zawiasach z istniejących bram | szt. | | |
| | | poz.2 | szt. | 48,000 | |
| | | | | RAZEM | 48,000 |
| 6 | KNR-W 4-01 0725-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 3,3*2*0,10*8 | m ² | 5,280 | |
| | | | | RAZEM | 5,280 |
| 7 | KNR-W 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach | m ² | | |
| | | 0,1*2,9*8 | m ² | 2,320 | |
| | | | | RAZEM | 2,320 |
| 8 | KNR-W 4-01 0207-08 analogia | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki | m | | |
| | | 2,9*8 | m | 23,200 | |
| | | | | RAZEM | 23,200 |
| 9 | KNR 4-01 0108-01 | Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | m ³ | | |
| | | 2,9*3,3*0,050*8 | m ³ | 3,828 | |
| | | | | RAZEM | 3,828 |
| 10 | KNR-W 4-01 0109-08 | Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | poz.9 | m ³ | 3,828 | |
| | | | | RAZEM | 3,828 |
| 11 | KNR 4-01 0108-01 wycena indywidualna | Wywóz gruzu samochodami - OPŁATA ZA WYSYPISKO | m ³ | | |
| | | poz.9 | m ³ | 3,828 | |
| | | | | RAZEM | 3,828 |