

**WESTERPLATTE 10 w Gorzowie Wlkp - remont schodów zewnętrznych od strony podwórza**

Identyfikator kosztorysu: WESTERPLATTE 10 - SCHODY PODWÓRZE

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 09.05.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 1306-1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - do ponownego montażu[kalkulacja własna]	szt	2,00
2	KNR 4-01 1306-1 Demontaż wycieraczki do obuwia - do ponownego montażu[kalkulacja własna]	szt	1,00
3	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz struktury bocznych krawędzi biegu	m2	28,22
	stopnie i podest 3,10*5,00	15,50	
	podstopnie 3,10*0,15*8	3,72	
	boki 2*(2,50*1,20+2,50*1,20*50/100)	9,00	
4	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	1,41
	28,22*0,05	1,41	
5	KNR 0-33 IGM 124-1 Gruntowanie podłoża kwarcem	m2	30,62
	powierzchnia schodów 28,22	28,22	
	bokie wejścia 2*1,20*(0,75+0,25)	2,40	
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	19,22
	stopnie i podest 3,10*5,00	15,50	
	podstopnie 3,10*0,15*8	3,72	
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do całkowitej grubości 14mm [RMS=9]	m2	19,22
8	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką	m	14,80
	krawędzie boczne schodów 5,00+5,00+1,20+1,20	12,40	
	piony wnęki 2*1,20	2,40	
9	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	11,40
	boki 2*4,50	9,00	
	wejście 2*1,20	2,40	
10	KNR 2-02 1219-3 Montaż zdemontowanej wycieraczki do obuwia [analogia]	szt	1,00
11	KNR 2-02 WACETOB 1118-3 Antypoślizgowe posadzki o grubości 3 mm klasy R11 z żywicy Harz EP Uni m2 - Prace wykonać w kompletnym systemie i technologii wybranego producenta i dostawcy [kalkulacja własna]	m2	28,22
12	KNR 2-02 1207-1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych do policzków śrubami lub spawane - modyfikacja istniejącej balustrady do mocowania bocznego, szlifowana, odtłuszczona, zabezpieczona antykorozyjnie, malowanie 2-krotne farbą do zastosowania zewnętrznego [	m	10,00
13	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,30
	0,65*2	1,30	

----- Koniec wydruku -----