

Uwaga.

-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.


-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.

-Wymiary podano w cm.

-Długość oparcia nadproży prefabrykowanych min. 15 cm, gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.

-Wieniec żelbetowy W1 24 x 24 cm zbrojony 4Ø12 A-III (34GS), strzemiona Ø6 A-0 (St0S) co 30 cm.

-Z wieńca W1 wystawić kotwy M16 w rozstawie co 100 cm dla montażu murlaty.



A	Blachodachówka
	Łaty 6x4 cm
	Kontrłaty 4x3 cm
	Papa
	Deskowanie 2,5 cm

B	Kratownica - między wiązarami wełna gr. 30 cm
	Paroizolacja
	2 x płyta gkf na stelaż metalowym, podwójnym, krzyżowym

C	Folia kubelkowa
	Styropian ekstrudowany gr. 15 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2
	Błoczek betonowy gr. 24 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2

D	Gress gr. 2 cm
	Posadzka betonowa gr. 7 cm
	Płyty styropianowe EPS-100 gr. 20 cm
	Kontrłaty 4x3 cm
	Folia izolacyjna PE
	Podbudowa betonowa gr. 15 cm
	Zagęszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 30 cm
	Warstwa nośna gruntu rodzimego

E	Tynk mineralny na siatce
	Płyty styropianowe gr. 20 cm
	Mur z gazobetonu gr. 24 cm
	Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ A-A

SKALA	1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO	
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 ROGOWO	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 150, 151, 152, obręb ROGOWO, gm. ROGOWO	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax: 52 552 45 80 www.dwa.com.pl		NR RYSUNKU
		14.10.2019 r.

A3