

REMONT KAPLICZKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KAPLICZKI					
1		REMONT DACHU I WIEŻBY DACHOWEJ			
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		4,60 * 5,20 * 2	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
2 d.1	TZKNBK VI - 145	Oczyszczenie i ułożenie w stopy dachówki pochodzącej z rozbiórki bez względu na rodzaj	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
3 d.1	TZKNBK VI - 146	Oczyszczenie i ułożenie w stopy gąsiorów pochodzących z rozbiórki bez względu na rodzaj	m2		
		5,20 * 0,50	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
4 d.1	TZKNBK VII -249	Impregnacja dachówki przez dwukrotne powlekanie preparatem TENZI TopEfekt MOSS lub Remmers GLONOSAN ewentualnie inny o podobnych właściwościach- powierzchnia do 2 m2	m2		
		47,84 + 2,60	m2	50,440	
				RAZEM	50,440
5 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
6 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
7 d.1	TZKNBK VII -150	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2		
		Krokwie (0,135 + 0,15) * 2 * 4,60 * 4 * 2	m2	20,976	
		Płatwie (0,18 + 0,16) * 2 * 5,33 * 2	m2	7,249	
		Jętki (0,12 + 0,13) * 2 * 2,10 * 4	m2	4,200	
		Belki stropowe (0,26 + 0,24) * 2 * 4,34 * 4	m2	17,360	
				RAZEM	49,785
8 d.1	KNR 19-01 0437-06	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.13 m2	szt.		
		Wymiana nadbitek krokwiowych+#p996 4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	TZKNBK VII -182	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków dwukrotnie - powierzchnia do 25 m2	m2		
		Więźba 49,785	m2	49,785	
		Nadbitki 0,135 * 1,00 * 4 + 0,15 * 1,00 * 0,5 * 2 * 4	m2	1,140	
				RAZEM	50,925
10 d.1	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2		
		Podsufitka 3,68 * 5,18 * 2	m2	38,125	
				RAZEM	38,125
11 d.1	TZKNBK VII -161	Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie, powierzchnia do 25 m2	m2		
		Podsufitka			

REMONT KAPLICZKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,68 * 5,18 * 2	m2	38,125	
				RAZEM	38,125
12 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
13 d.1	TZKNBK VI - 19	Krycie dachów papą asfaltową jedną warstwą na podłożu drewnianym na lepiku	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
14 d.1	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
15 d.1	TZKNBK VI - 04	Krycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami - 90% dachówka z odzysku, 10% dokupiona na Remmers WP Top Zaprawa izolacyjna Mineralna zaprawa uszczelniająca lub podobna np. Zaprawa Wapienno-Trassowa - Optosan NSR (szary)	m2		
		47,84	m2	47,840	
				RAZEM	47,840
16 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
2		REMONT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
17 d.2	KNR 19-01 0114-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. III	m3		
		(6,12 + 4,62 + 1,00 * 2) * 2 * 0,60 * 1,00	m3	15,288	
				RAZEM	15,288
18 d.2	TZKNBK VII -244 analogia	Oczyszczanie spoin ścian z kamienia z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia do 5 m2	m2		
		(6,12 + 4,62) * 2 * 1,00	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
19 d.2	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin	m2		
		21,48	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
20 d.2	TZKNBK VII -250	Odgrybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie PREPARATEM REMMERS DO WZMACNIANIA KAMIENIA KSE 100- powierzchnia do 5 m2	m2		
		21,48	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
21 d.2	KNR-W 3 0201-01	Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3		
		6,12 * 0,40 * 0,60	m3	1,469	
				RAZEM	1,469
22 d.2	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		21,48 + 6,12 * 0,40	m2	23,928	
				RAZEM	23,928
23 d.2	TZKNBK II - 167	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II =50%	m3		
		15,288 * 0,5	m3	7,644	
				RAZEM	7,644

REMONT KAPLICZKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	TZKNBK II - 167 analogia	Zasypanie wykopów pospółką zakupioną	m3		
		15,288 * 0,5	m3	7,644	
				RAZEM	7,644
25 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		(6,12 + 1,00 + 4,62 + 1,00) * 2	m	25,480	
				RAZEM	25,480
26 d.2	KNR 2-31 0503-01 0503-02	Chodniki z mieszanki żwirowej 16/32 - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		25,48 * 0,50 - 0,50 * 0,50 * 2	m2	12,240	
				RAZEM	12,240
3		REMONT ŚCIAN KAPLICZKI OD ZEWNĄTRZ			
27 d.3	TZKNBK IV - 557	Ręczne wykucie z muru belek drewnianych nadprożowych w otworach okiennych	m		
		1,70 * 2	m	3,400	
				RAZEM	3,400
28 d.3	TZKNBK IV - 185	Założenie belek stalowych dwuteowych o wysokości 180 mm z osiatkowaniem	kg		
		1,70 * 5 * 21,9	kg	186,150	
				RAZEM	186,150
29 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie remontu ścian kapliczki od zewnątrz zgodnie z dokumentacją i wytycznymi konserwatorskimi - elewacja	m2		
		Ściany parteru (4,62 + 6,12) * 2 * 3,70 - (1,20 * 2,30 + 1,30 * 2,05)	m2	74,051	
		Ściany szczytowe ze sterczynami 1,50 * 0,60 * 2 * 2 + 4,92 * 1,80 * 2 + 0,50 * 4 * 0,60 * 8	m2	30,912	
				RAZEM	104,963
30 d.3	TZKNBK IV - 553 analogia	Ręczne rozebranie sklepień i nadproży odcinkowych lub beczkowych o grubości 1 ceg. z podporami na murach lub belkach stalowych na zaprawie wapiennej - rozebranie fryzów ażurowych	m2		
		1,00 * 0,50 * 3 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.3	TZKNBK IV - 542	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej - rozebranie luźnych, górnych partii sterczyn	m3		
		0,60 + 0,30 * 2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
32 d.3	TZKNBK III - 64	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w słupach bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia - czapki na sterczynach oraz spadki betonowe na odsadzkach	m3		
		0,60 * 0,60 * 0,20 * 8 + 1,00 * 6 * 0,15 * 2 * 0,05	m3	0,666	
				RAZEM	0,666
33 d.3	TZKNBK IV - 570	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły	szt.		
		22 * 3 * 2 + 5 * 10	szt.	182,000	
				RAZEM	182,000
34 d.3	TZKNBK IV - 391 analogia	Przemurowanie sterczyn 1 1/2x1 1/2 na zaprawie TSM Levell, uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska z trasem lub podobna z użyciem cegły z odzysku	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
35 d.3	TZKNBK IX 0508a/0508b cz.o. w.sp.3.	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 15 cm) - ponowny montaż z rozebranej cegły - prace zewnętrzne powyżej 5 do 10 m - ekstrapolacja	m		
		3,00 * 6	m	18,000	

REMONT KAPLICZKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
36 d.3	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie	m2		
		Daszki na fryzach 1,00 * 0,15 * 6	m2	0,900	
		Spadki na odsadzkach murów 1,00 * 0,15 * 6	m2	0,900	
		Daszki na sterczynach 0,70 * 0,70 * 8	m2	3,920	
				RAZEM	5,720
37 d.3	TZKNBK XXIII 0108- 04	Nakrywy kopertowe na słupki z blachy cynkowej o wymiarach 77x77 cm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.3	TZKNBK XXIII 0105- 01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej 0.6 mm - daszki nad fryzami	m2		
		1,00 * 0,20 * 6	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
39 d.4	TZKNBK IV - 560	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,20 * 2,30	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
40 d.4	KNR 19-01 0342-07	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - okno kompletne wykonane wg projektu	m2		
		1,28 * 2,05	m2	2,624	
				RAZEM	2,624
41 d.4	KNR 19-01 0342-07 analogia	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - drzwi drewniane kompletne, odtworzone wg dokumentacji	m2		
		1,20 * 2,30	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
5		WEWNĘTRZNE PRACE KONSERWATORSKIE - SUFIT, POSADZKA, ŚCIANY BOCZNE			
42 d.5	wycena indywidualna	Wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz kapliczki zgodnie z zaleceniami dokumentacji konserwatorskiej	m2		
		Sufit 3,68 * 5,18	m2	19,062	
		Posadzka 3,68 * 5,18	m2	19,062	
		Ściany parteru (3,68 + 5,18) * 2 * 4,00	m2	70,880	
		Minus otwory -(1,28 * 2,05 + 1,20 * 2,30)	m2	-5,384	
				RAZEM	103,620