

GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Wymiana tynków tradycyjnych na tynki renowacyjne w pomieszczeniach korytarza i stołówki w budynku SP 1”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia wymiana tynków tradycyjnych na tynki renowacyjne w pomieszczeniach korytarza i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Zakres zadania obejmuje nw. prace:

- W pomieszczeniu stołówki i korytarza przed rozpoczęciem prac posadzkę z płytek zabezpieczyć tekturą i folią PE. Istniejące tynki cementowo-wapienne w tych pomieszczeniach należy usunąć do wysokości 1,20 m . Odsłonić nie tylko powierzchnię cegieł ale także usunąć zaprawę ze spoin na głębokość do 2 cm. Istniejący cokolik ceramicznych z płytek rozebrać. Usunąć farbę emulsyjną z powierzchni ścian na wysokości od 1,20 m do stropu. Skute , zagrzybione warstwy tynku zawierające sole natychmiast usunąć z placu budowy. Mur dokładnie wyczyścić na sucho szczotkami drucianymi oraz sprężonym powietrzem usunąć kurz . Wykonać odgrzybianie ścian do wysokości 1,20 m natryskując dwukrotnie solny preparat odgrzybiający dedykowany do ścian ceglanych Tynk renowacyjny nakładać w trzech warstwach : najpierw wykonać warstwę obrzutkę a następnie warstwę narzutu oraz warstwę gładzi. Łączna grubość tynku powinna wynosić ok. 2,5cm. Przed wykonaniem obrzutki ściany zwilżyć wodą. Warstwę obrzutki gr. 5mm wykonać z mieszanki podstawowej tynku renowacyjnego (np. Ceresit CR61) zarobionego roztworem wodnym emulsji poprawiającej urabialność oraz przyczepność do podłoża (np. emulsja Cersit CC81). Narzut z tynku renowacyjnego (np. Ceresit CR61) wykonywać najwcześniej po 24 godzinach po wykonaniu obrzutki. Warstwę gładzi o grubości ok. 3 mm wykonać ze szpachłówki renowacyjnej np. Ceresit CR64. Masę nakładać i wygładzać pacą metalową. Do zacierania używać pac filcowych lub styropianowych. Gładź wykonać na całej wysokości ścian dla osiągnięcia jednolitej faktury wymalowań. Wykonać nowy cokolik o wysokości 10 cm z płytek ceramicznych. Uwaga : Użyte nazwy handlowe są jedynie przykładowe . Zastosowane materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż wymienione w nazwach handlowych. Ważne jest aby wszystkie użyte materiały tynkarskie i malarskie stanowiły jednolity system zalecany do stosowania przez Producenta.
- Malowanie wykonać na wilgotnych ścianach farbą silikatową (np. Ceresit CT54) Jest to farba o wysokiej paro przepuszczalności tzw. oddychająca.
- Zastosowanie farby silikatowej jest niezbędne dla osiągnięcia efektu osuszenia ścian.
- Odczekać minimum 24 godziny od nałożeniem drugiej warstwy farby. Nowe oraz stare tynki malować dwukrotnie . Orurowanie instalacji centralnego ogrzewania oczyścić i malować farbą olejną dwukrotnie. Kolorystykę wymalowań uzgodnić z Użytkownikiem obiektu.
- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi. Przestrzegać ściśle instrukcji stosowania materiałów renowacyjnych. Wykonawca prac jest zobowiązany do bezpiecznego wykonywania robót w budynku szkolnym będącym w ciągłym użytkowaniu.
- Wykonawca **udzieli 36 miesięcznej gwarancji** na wykonane prace.

2. Wymagany termin realizacji:

- od dnia podpisania umowy do dnia **13 sierpnia 2021 r.**

3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami:

- a) **cena – 100 %**

Oferta powinna zawierać:

- wartość robót określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- Wypełniony Formularz Ofertowy – Zał. Nr 1;

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą warunki:

- Nie dotyczy.

6. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:

- Nie dotyczy.

7. Termin i sposób składania ofert:*

- Zamawiający dopuszcza 2 formy składania ofert. Formę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz formę pisemną.

7.1. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem Platformy zakupowej (forma elektroniczna):

- a) Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: **10 czerwca, godzina 11.00** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie [www.bip.krosnoodrzanskie.pl](https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/), w zakładce „https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/ lub na stronie www.platformazakupowa.pl/krosnoodrzanskie;

7.2. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (forma pisemna):

- a) Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: **10 czerwca 2021 r. godzina 11.00** na adres:

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Biuro Obsługi Interesanta

- b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA NA:

„Wymiana tynków w pomieszczeniach budynku SP 1”

c) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.

**Gmina Krosno Odrzańskie,
ul Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie**

8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

– Sylwia Kołodziej, tel: 68/ 410 97 72, e-mail: s.kolodziej@krosnoodrzańskie.pl

9. Czas związania z ofertą: 14 dni od chwili otwarcia.

10. Inne informacje:

– Nie dotyczy

11. Załączniki:

- Formularz oferty_zał_1;
- Przedmiar robót_zał_2;
- Dokumentacja projektowa_zał_3;
- Specyfikacja techniczna_zał_4
- Klauzula RODO_zał_5.
- Projekt umowy_zał_6;