

D1

GONT BITUMICZNY	
PŁYTA OSB WODOODPORNA	2,2 cm
GÓRNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO	20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WEŁNA MINERALNA	15 cm
DOLNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO / WEŁNA MIN.	10 cm
STROP ŻELBETOWY	1 cm
PUSTKA POWIETRZNA SUFITU PODWIESZANEGO	
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	4 cm

D2

PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAPA	24 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	5-10 cm
STROP ŻELBETOWY	16 cm
PŁYTY GK KLEJONE DO STROPU	2 cm

D3

GONT BITUMICZNY	
PŁYTA OSB WODOODPORNA	2,2 cm
GÓRNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO	20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WEŁNA MINERALNA	15 cm
DOLNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO / WEŁNA MIN.	10 cm
STROP ŻELBETOWY	12 cm

D4

PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAPA	24 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	5-10 cm
STROP ŻELBETOWY	16 cm
PŁYTY GK KLEJONE DO STROPU	2 cm

P1

PANELE WINYLOWE	
WYLEWKA ANDYRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	1 cm
FOLIA PCV	8 cm
STYROPIAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	
PŁYTA ŻELBETOWA	30 cm
PŁYTY STYROPIANOWE XPS	2x5 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

P2

PŁYTKI GRES NA KLEJU	
WYLEWKA ANDYRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	2 cm
FOLIA PCV	7 cm
STYROPIAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	
PŁYTA ŻELBETOWA	30 cm
PŁYTY STYROPIANOWE XPS	2x5 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

P3

PŁYTKI GRES TECHNICZNY NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA ANDYRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	7 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	
PŁYTA ŻELBETOWA	30 cm
PŁYTY STYROPIANOWE XPS	2x5 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

P4

PŁYTKI GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM	2 cm
SCHODY ŻELBETOWE	15 cm

Sc1

GONT BITUMICZNY	
PŁYTA OSB WODOODPORNA	2,2 cm
PUSTKA WENTYLACYJNA	2 cm
WEŁNA MINERALNA Z WEŁONEM	16 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm

Sc2

TYNK SILIKATOWY	1 cm
WEŁNA MINERALNA	16 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm

UWAGI:
1. NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO STANU SUROWEGO
3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY NIEPODLEGAJĄCE PRACOM BUDOWLANYM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM
5. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA. NALEŻY ZACHOWAĆ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
6. PRZED ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY
7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ ZAMIENIONE NA INNE PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH
8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM RYSUNKÓW BRANŻOWYCH

PROJEKT	INWESTOR
ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
TEMAT	ADRES INWESTYCJI
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród
NAZWA RYSUNKU	
Przekrój A-A	

DATA	SKALA	NR RYS.
14.03.2022	1:100	03

proj.mgr inż. arch. Pawel Szaraniec	177/SWOKK/2013
wyk.mgr inż. arch. Pawel Szaraniec	177/SWOKK/2013
spr. mgr inż. arch. Janusz Jerzak	141/02