


Panel kratowy.
Panel wykonany jest z pionowych i dwóch poziomych drutów, zgrzewanych ze sobą.
Średnica drutu pionowego: 6 mm
Średnica drutów poziomych: 8 mm
Wymiar oczka: 50 x 200 mm
Wysokość panela: 1700 mm
Szerokość panela: 2500 mm
Wesja: ocynkowana i lakierowana proszkowo
Kolor: RAL7016

Słupek ogrodzeniowy
Słupek wykonany jest z profilu aluminiowego o przekroju: 100x100 mm
Słupek zakończony jest zaślepką z tworzywa
Długość słupka: 2500 mm
Wesja: lakierowana proszkowo
Kolor: RAL7016

Montaż słupków w otworach 50x50 cm lub średnicy 50 cm o głębokości minimum 100 cm zalanych betonem po osadzeniu i wypoziomowaniu słupka



PROJEKT		INWESTOR		
ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
TEMAT		ADRES INWESTYCJI		
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego		ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród		
NAZWA RYSUNKU		DATA	SKALA	NR RYS.
Detal bramy dwuskrzydłowej		14.03.2022	1:25	PZT05
proj. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013				
wyk. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013				
spr. mgr inż. arch. Janusz Jerzak 141/02				

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA