

# Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty tynkarskie i malarskie		
1	KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	308,22 m2
	1. $((33,55-1,40-4,40)*2,48+(1,45*3+4,40)*3,85+(3,70+3,85)*10,50)*1,05$	190,87
	2. $((10,50*2+0,40+0,40)*0,85+2,70*33,55+2,60*0,50+1,35*0,50*2)*1,05$	117,35
2	KNR 4-011 0701-01-050 Usunięcie zdegradowanej cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego krotność= 1,00	43,74 m2
	1. $((33,55)*0,45+(33,55+1,40*2)*0,40+10,50*(0,30+0,50))*1,15$	43,74
3	KNR 00-17 2608-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie krotność= 1,00	86,26 m2
	1. $215,65*0,40$	86,26
4	KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00	351,97 m2
	1. $308,23+43,74$	351,97
5	KNR 00-25 0102-01-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji pełnościennych - włącz do wodomierz krotność= 1,00	2,99 m2
	1. $1,30*2,30$	2,99
6	KNR 00-25 0104-01-050 Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B - włącz do wodomierz krotność= 1,00	2,99 m2
	1. 2,99	2,99
7	KNR 4-011 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą przeciwkorozyjną jednoskładnikową do blachy powlekanej - włącz do wodomierz krotność= 1,00	2,99 m2
	1. 2,99	2,99
8	KNR 00-17 2609-07-050 Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchni ścian włącz do wodomierz krotność= 1,00	3,05 m2
	1. $(2,60*0,50+1,35*0,50*2)*1,15$	3,05
9	KNR 00-17 0927-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o grubości 2,5-5 mm na ścianach płaskich i ościeżach krotność= 1,00	91,63 m2
	1. $((33,55-1,40-4,40)*2,48+(1,45*3+4,40)*3,85+(3,70+3,85)*10,50)*1,05*0,30$	57,26
	2. $((10,50*2+0,40+0,40)*0,85+2,70*33,55)*1,05*0,30$	34,37
10	KNR 00-17 0930-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cokołów z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej grubości ok. 2,0 mm na ścianach płaskich krotność= 1,00	46,79 m2
	1. $43,74+3,05$	46,79
11	KNR 4-011 1204-04-050 Dwukrotne malowanie elewacji specjalistycznymi farbami do wymalowań zewnętrznych krotność= 1,00	305,44 m2
	1. 305,44	305,44