

## KARTY POMIESZCZEŃ

1. BRUDOWNIK/ MAGAZYN BRUDNY pow. 8 m <sup>2</sup>				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa obejmująca
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</b> zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 80 cm, ociekacz <b>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</b> bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b> <b>1x myjnia dezynfektor</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x zabudowa meblowa na wymiar z szafkami wiszącymi szczegóły na rys. ZM4</b> lodówka na odpady medyczne pod blatem, zlewozmywak, kosz na odpady w zabudowie <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> w szufladzie o szer. 80 cm <b>4x kosze na odpady medyczne</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> 1x dozownik przy umywalce 1x dozownik przy zlewozmywaku uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>2x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> 1x dozownik przy umywalce 1x dozownik przy zlewozmywaku uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>2x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x lodówka podblatowa na odpady medyczne</b> lodówka podblatowa na odpady medyczne (urządzenie chłodnicze) czujnik automatycznego mierzenia temperatury, pod blatem zabudowy meblowej <b>1x wózek na brudną bieliznę</b> <b>1x macerator</b>				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	18	wynikowo	nie
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie ledowe nad blatem /200lx	3x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem IP44	n/d	nie	

2. SANITARIAT PERSONELU/ OGÓLNODOSTĘPNY pow. 2.8 m <sup>2</sup>				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa obejmująca
WYPOSAŻENIE SANITARNE				

<b>1x przycisk splukujący</b> <i>do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana</i> <b>1x miska ustępowa wisząca</b> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały</i> <b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x bateria sztorcowa</b> <i>chrom, mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x szczotka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na śmieci</b> <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i>				
<b>WYTYPY WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
<b>WYTYPY ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	

<b>3. SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 5,2 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYPY BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinicie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa grzejnik łazienkowy, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x przycisk splukujący</b> <i>do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana</i> <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> <i>Miska lejowa, dł. 70 cm</i> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</i> <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> <i>chrom, mocowana do umywalki</i> <b>1x bateria przysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> <i>chrom</i> <b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywalki dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywalki dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>1x uchwyt boczny prosty, poziomy</b> <i>uchwyt prosty dł. 80cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt pod przysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> <i>Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x szczotka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i>				

<p><b>1x kosz na śmieci</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b> lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</p> <p><b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</p> <p><b>1x półka na kosmetyki</b> mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu</p> <p><b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b> montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna</p> <p><b>1x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
WYTYPYCNIE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTYPYCNIE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	

4. SALA CHORYCH- 1 ŁÓŻKO pow. 16,3 m <sup>2</sup>				
WYTYPYCNIE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa; grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<p><b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> syfon butelkowy stalowy chromowany</p>				
WYPOSAŻENIE POZOSTALE				
<p><b>2x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślężynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślężynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna</p> <p><b>2x koldra i poduszka barierowa</b></p> <p><b>2x materac przeciwoślężynowy</b></p> <p><b>2x zestaw pościeli</b></p> <p><b>2x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</p> <p><b>2x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</p> <p><b>2x krzesło</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p>				

<b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>2x stojak na kroplówki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>1x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa</b> <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002</i> <b>2x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
---	--	--	--	--

WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo podwójne wtykowe z bolcem, 1x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie	

5. PUNKT PIELĘGNIARSKI pow. 4,4 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinieciem h=10 cm	255	kasetony 60x60	
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
-				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x zabudowa meblowa na wymiar łada pielęgniariska szczegóły na rys. R5B</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i> <b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> <i>tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym</i> <b>1x panel wyniesiony instalacji przyzywowej- sala 29</b> <b>1x panel wyniesiony instalacji przyzywowej- część oddziału do rampy</b> <b>1x podgląd twarzy pacjenta- obserwacja pacjenta z Sali nr 29</b> <b>1x monitoring centralny- kardiomonitor y sala 29</b>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy architektoniczne punktowe wiszące ledowe nad ładą, lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego /500lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem, 2x DATA, 2x RJ45	gniazdo telefoniczne, odbiór systemu przyzywowego x2, centrala oberwacji pacjenta x1, centrala monitoringu centralnego x1	nie	

6. POKÓJ SOCJALNY pow. 3.9 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinieciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit

WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</b> zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 40 cm, bez ociekacza <b>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</b> bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka <b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b> <b>1x syfon umywalkowy dekoracyjny chrom</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM5a</b> Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem, lodówką do zabudowy, kuchenką mikrofalową zabudowaną w szafce wiszącej <b>1x stół</b> blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>2x krzesło</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym <b>1x lodówka podblatowa w zabudowie</b> czujnik automatycznego mierzenia temperatury <b>1x kuchenka mikrofalowa w zabudowie szafek wiszących</b> <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> w szufladzie o szer. 40 cm <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie ledowe nad blatem /200lx	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem		-	nie

7. POKÓJ PIELĘGNIARSKI/ PRZYGOTOWANIE LEKÓW pow. 7,5 m²				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- klejona HPL 0,7, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</b> zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 40 cm, ociekacz <b>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</b> bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka <b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b> <b>1x syfon umywalkowy dekoracyjny chrom</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				

<p><b>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM2</b> 1x Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem, lodówką medyczną (pod zlewozmywakiem kosz na odpady w szufladzie szer. 40cm, pod ociekaczem szuflady szer. 40 cm do przechowywania <b>2x szafa na leki</b> wym. 120x40cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x biurko</b> wym. 100x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym <b>1x lodówka podblatowa medyczna</b> zamykana w zabudowie z czujnikiem mierzenia temperatury <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> w szufladzie o szer. 40 cm <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>2x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna 1x dozownik przy umywalce 1x dozownik przy zlewozmywaku <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NACIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	tak
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo telefoniczne 2x DATA, 2x RJ45		nie	

8. SALA CHORYCH 1-2 ŁÓŻKA pow. 16.5 m²				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinieciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> syfon butelkowy stalowy chromowany				
WYPOSAŻENIE POZOSTALE				
<b>2x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdroźynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdroźynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna, <b>2x koldra i poduszka barierowa</b> <b>2x materac przeciwdroźynowy</b> <b>2x zestaw pościeli</b> <b>2x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy <b>2x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm <b>2x krzesło</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna				

<i>stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>2x stojak na kropłówki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>2x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
WYTYPYCE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	tak (wymagane)
WYTYPYCE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	3x gniazdo wtykowe podwójne z bolcem, światło ledowe z włącznikiem panelach łóżkowych.		instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie

9. RODZIELNIA POSILKÓW/ BUFET ODWIEDZAJĄCYCH pow. 8,2 m <sup>2</sup>				
WYTYPYCE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywiniciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</b> <i>zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 60 cm, ociekacz</i> <b>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</b> <i>bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka</i> <b>1x umywalka wpuszczana w blat</b> <i>umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię</i> <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>Bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b> <b>1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x lodówka podblatowa w zabudowie</b> <i>czujnik automatycznego mierzenia temperatury</i> <b>1x kuchenka mikrofalowa w zabudowie szafek wiszących</b> <b>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM3</b> <i>Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem, umywalką wpuszczaną w blat, lodówką do zabudowy, kuchenką mikrofalową do zabudowy, szafkami wiszącymi</i> <b>1x stół</b> <i>blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>2x krzesło</b> <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> <i>w szufladzie o szer. 60 cm</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x wewnętrzny wózek transportowy do rozwiezienia posiłków dla pacjentów</b>				
WYTYPYCE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA

wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie ledowe nad blatem /200lx	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem		nie	

<b>10. MAGAZYN pow. 4,4 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmacnione, mocowane na 3 zawiasach, podcięcie wentylacyjne lub kratka pęczniująca, ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
-				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>2x regały magazynowe</b> 1x regał 210x60 cm 1x regał 155x60 cm <i>Regały metalowe, półki metalowe wysokość min 220cm, min 6 półek metalowych, możliwość regulowania wysokości półek, obciążenie min 100 kg/półk</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</b>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	n/d	wynikowo	wynikowo	tak (wymagane)
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego,	1x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem.		nie	

<b>11. POKÓJ ODDZIAŁOWEJ pow. 8,9 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmacnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x umywalka wpuszczana w blat</b> <i>umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię</i> <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>Bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM4</b> <i>1x Zabudowa meblowa z umywalką, lodówką medyczną</i> <b>1x szafa na leki</b> <i>wym. 85x60cm</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</b> <b>1x biurko z kontenerem</b> <i>wym. 140x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym; kontener na kółkach, kolor biały</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</b> <b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> <i>tapicerka: tkanina łatwowymywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym</i> <b>11x lodówka podblatowa medyczna</b> <i>zamykana w zabudowie z czujnikiem mierzenia temperatury</i> <b>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</b> <i>w szufladzie o szer. 60 cm</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b>				



<p>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b></p> <p>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x fotel zabiegowy</b></p> <p>stelaż ze stali nierdzewnej, tkanina łatwozmywalna</p> <p><b>1x stolik zabiegowy</b></p> <p>na kółkach do łatwego przemieszczania, pochwyty, powierzchnia łatwozmywalna</p> <p><b>1x roleta zaciemniająca</b></p> <p>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	tak (zalecane)
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie ledowe nad blatem /200lx	PRZY BIURKU: 1x gniazdo wtykowe z bolcem, 2xDATA, 2x RJ45, 1x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem. 1x gniazdo wtykowe z bolcem.		nie	

12. SALA CHORYCH- 2 ŁÓŻKA pow. 15,6 m²				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinieciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<p><b>1x umywalka ścienna</b></p> <p>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b></p> <p>bateria mocowana do umywalki</p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b></p> <p>syfon butelkowy stalowy chromowany</p>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>2x łóżko szpitalne</b></p> <p>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoleżynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoleżynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</p> <p><b>2x kółdra i poduszka barierowa</b></p> <p><b>2x materac przeciwoleżynowy</b></p> <p><b>2x zestaw pościeli</b></p> <p><b>2x panel łóżkowy</b></p> <p>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</p> <p><b>2x szafka pacjenta</b></p> <p>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechyl blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</p> <p><b>1x stół</b></p> <p>blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm</p> <p>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>2x krzesło</b></p> <p>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b></p> <p>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b></p> <p>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b></p> <p>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b></p> <p>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</p>				

<b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>2x stojak na kropiółki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>1x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa</b> <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002</i> <b>2x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	2x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach naddłóżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie	

<b>13. SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 6,7 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wyinięcie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny,
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x przycisk splukujący</b> <i>do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana</i> <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> <i>Miska lejowa, dł. 70 cm</i> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</i> <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> <i>chrom, mocowana do umywalki</i> <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> <i>chrom</i> <b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywarek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywarek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt przy misce wc, montaż ścienny, dł. 70x50cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> <i>Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x szczotka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na śmieci</b> <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b> <i>lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i> <b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> <i>wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</i> <b>1x półka na kosmetyki</b>				

<p><i>mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu</i></p> <p><b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b></p> <p><i>montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna</i></p>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	

14. SALA CHORYCH- 2-3 ŁÓŻKA pow. 21,6m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<p><b>1x umywalka ścienna</b>  <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i></p> <p><b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b>  <i>bateria mocowana do umywalki</i></p> <p><b>1x syfon dekoracyjny chrom</b>  <i>syfon butelkowy stalowy chromowany</i></p>				
WYPOSAŻENIE POZOSTALE				
<p><b>2x łóżko szpitalne</b>  <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdroźnywnym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdroźnywny jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</i></p> <p><b>2x koldra i poduszka barierowa</b></p> <p><b>2x materac przeciwdroźnywny</b></p> <p><b>2x zestaw pościeli</b></p> <p><b>2x panel łóżkowy</b>  <i>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</i></p> <p><b>3x szafka pacjenta</b>  <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i></p> <p><b>3x krzesło</b>  <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i></p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b>  <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i></p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b>  <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i></p> <p><b>1x dozownik ręczników</b>  <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i></p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i></p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i></p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedalem</i></p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b>  <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i></p> <p><b>1x lustro</b>  <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i></p> <p><i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i></p> <p><b>2x stojak na kroplówki</b>  <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i></p> <p><b>2x roleta zaciemniająca</b>  <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i></p> <p><b>2x Prześlona ruchoma, zasłona sufitowa</b>  <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki RAL9002</i></p>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				

NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	3x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 3x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie	

15. PUNKT PIELĘGNIARSKI pow. 4,8 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	255	kasetony 60x60	
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
-				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x zabudowa meblowa na wymiar łada pielęgniariska szczegóły na rys. R5B</b> <i>mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1</i> <b>1x fotel obrotowy na kółkach</b> <i>tapicerka: tkanina łatwowymywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym</i> <b>1x panel wyniesiony instalacji przyzywowej- sala 25</b> <b>1x panel wyniesiony instalacji przyzywowej- część oddziału do rampy</b> <b>1x podgląd twarzy pacjenta- obserwacja pacjenta z Sali nr 25</b> <b>1x monitoring centralny- kardiomonitor sala 25</b>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy architektoniczne punktowe wiszące ledowe nad ładą, lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego /500lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem, 2x DATA, 2x RJ45	gniazdo telefoniczne, odbiór systemu przyzywowego x2, centrala obserwacji pacjenta x1, centrala monitoringu centralnego x1	nie	

16. POKÓJ SOCJALNY pow. 5 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</b> <i>zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 40 cm, bez ociekacza</i> <b>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</b> <i>bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka</i> <b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm</b> – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b> <b>1x syfon umywalkowy dekoracyjny chrom</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				

<div><div>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM5</div><div>Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem, lodówką do zabudowy, kuchenką mikrofalową zabudowaną w szafce wiszącej</div><div>1x stół</div><div>blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm</div><div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div><div>2x krzesło</div><div>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</div><div>1x lodówka podblatowa w zabudowie</div><div>czujnik automatycznego mierzenia temperatury</div><div>1x kuchenka mikrofalowa w zabudowie szafek wiszących</div><div>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</div><div>w szufladzie o szer. 40 cm</div><div>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</div><div>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div><div>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</div><div>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div><div>1x dozownik ręczników</div><div>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div><div>1x kosz na zużyte ręczniki</div><div>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</div><div>1x lustro</div><div>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</div><div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div><div>1x roleta zaciemniająca</div><div>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</div></div>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie ledowe nad blatem /200lx	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem			nie

17. GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY/ PRZYGOTOWANIE LEKÓW pow. 13,6 m²				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina przewodząca z wywinieciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<div>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</div> <div>zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 60 cm, ociekacz</div> <div>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</div> <div>bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka</div> <div>1x umywalka wpuszczana w blat</div> <div>umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię</div> <div>1x bateria sztorcowa średnia chrom</div> <div>Bateria mocowana do umywalki</div> <div>1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej</div> <div>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</div>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<div>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM6</div> <div>1x Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem (pod zlewozmywakiem kosz na odpady w szufladzie szer. 60cm), lodówką medyczną i szafkami wiszącymi</div> <div>2x szafa na leki</div> <div>wym. 105x60x0cm</div> <div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div> <div>1x biurko z kontenerem</div> <div>wym. 140x60cm, blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym; kontener na kółkach, kolor biały</div> <div>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</div> <div>1x fotel obrotowy na kółkach</div> <div>tapicerka: tkanina łatwozmywalna, kolor beżowy, stelaż w kolorze czarnym</div> <div>1x lodówka podblatowa medyczna</div> <div>zamykana w zabudowie z czujnikiem mierzenia temperatury</div> <div>1x pojemnik na odpady w zabudowie meblowej</div> <div>w szufladzie o szer. 60 cm</div> <div>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</div> <div>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</div> <div>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</div> <div>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał:</div>				

<p>szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x podajnik na czyste ręczniki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</p> <p><b>2x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</p>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	21	wynikowo	tak
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie ledowe nad blatem/200lx	PRZY BIURKU: 2x gniazdo wtykowe z bolcem, 2x DATA, 2x RJ45, 2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem..		nie	

18. SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 7 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinicie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa grzejnikhigieniczny, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<p><b>1x przycisk splukujący</b> do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szcztotkowana</p> <p><b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> Miska lejowa, dł. 70 cm</p> <p><b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</p> <p><b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</p> <p><b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> chrom, mocowana do umywalki</p> <p><b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> chrom</p> <p><b>1x kratka odpływowa</b></p> <p><b>1x syfon podtynkowy do umywalk dla NPS</b></p> <p><b>1x stelaż podtynkowy do umywalk dla NPS</b></p> <p><b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b></p>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> uchwyt przy misce wc, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna <u>uwaga:</u> ograniczona powierzchnia na uchwyt, szerokość ściany, na której mocowany będzie uchwyt 49 cm</p> <p><b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szcztotkowana</p> <p><b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewne</p> <p><b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szcztotkowana</p> <p><b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</p> <p><b>1x szcztotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na śmieci</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</p> <p><b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</p> <p><b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</p> <p><b>1x lustro wieszane na ścianie uchylnie</b> lustro uchylnie posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm Lokalizacja umywalki pod oknem, lokalizacja lustra do uzgodnienia z zamawiającym</p> <p><b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</p> <p><b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</p>				

<b>1x półka na kosmetyki</b> <i>mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu</i> <b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b> <i>montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna</i> <b>1x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
<b>WYTYPYCE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
<b>WYTYPYCE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	

<b>19. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE pow. 1,6 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYPYCE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	Sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x zlew gospodarczy stalowy</b> <i>otwór na baterię, mocowany do ściany, wym. 50x40 cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm</b> – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria zlewozmywakowa</b> <i>Bateria chrom z wyciąganą wylewką lub zintegrowaną rączką prysznicową. Mocowana do zlewu</i> <b>1x syfon zlewozmywakowy</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
1x wózek sprzątacza				
<b>WYTYPYCE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	20	wynikowo	nie
<b>WYTYPYCE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>	<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie miejscowe nad zlewem/ 200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem		nie	

<b>20. SANITARIAT PERSONELU/ OGÓLNODOSTĘPNY pow. 4,5 m<sup>2</sup></b>				
<b>WYTYPYCE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
Istniejące płytki ściennie do zachowania	Istniejące płytki podłogowe do zachowania	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa grzejnik łazienkowy, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				

<b>1x przycisk spłukujący</b> do spłukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szorstkowana <b>1x miska ustępowa wisząca</b> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały <b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa</b> chrom, mocowana do umywalki <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> Chrom <b>1x syfon umywalkowy dekoracyjny chrom</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową – stelaż niski podokienny wys. parapetu 89cm</b>				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				
<b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm <b>1x szczotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na śmieci</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l <b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>2x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>2x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>2x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>2x lustro</b> lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom <b>1x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002				
<b>WYTYCZNE WENTYLACYJNE</b>				
<b>NAWIEW/WYWIEW</b>	<b>PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE</b>	<b>TEMPERATURA</b>	<b>WILGOTNOŚĆ [%]</b>	<b>KLIMATYZACJA</b>
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
<b>WYTYCZNE ELEKTRYCZNE</b>				
<b>OŚWIETLENIE/ LUX</b>	<b>GNIAZDKA/ TELETECHNIKA</b>		<b>NISKIE PRĄDY</b>	<b>KONTROLA DOSTĘPU</b>
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką			nie
<b>21. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 29,9 m²</b>				
<b>WYTYCZNE BUDOWLANE</b>				
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</b>	<b>WYKOŃCZENIE POSADZKI</b>	<b>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]</b>	<b>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</b>	<b>DANE OGÓLNOBUDOWLANE</b>
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonych ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
<b>WYPOSAŻENIE SANITARNE</b>				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> syfon butelkowy stalowy chromowany				
<b>WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>				



**3x łóżko szpitalne**

łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślizgowy jak poduszki, podpórki, walki, mata dezynfekcyjna

**3x koldra i poduszka barierowa****3x materac przeciwoślizgowy****3x zestaw pościeli****4x panel łóżkowy**

panel nadiłożkowy gazowo-elektryczny poziomy

**3x szafka pacjenta**

szafka o szerokości 490 mm  $\pm$  30 mm, głębokości 370 mm  $\pm$  30 mm, wysokości blatu 850 mm  $\pm$  20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm  $\pm$  20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm

**1x stół**

blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm

TOLERANCJA WYMIARÓW  $\pm$ 10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu

**4x krzesło**

siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym

**1x dozownik mydła w płynie łokciowy**

uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna

**1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy**

uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna

**1x dozownik ręczników**

dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna

**1x kosz na zużyte ręczniki**

materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma

**1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu**

materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany

**1x kosz na zużyte rękawiczki**

materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem

**1x stojący wieszak na ubrania**

stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały

**1x lustro**

mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm

TOLERANCJA WYMIARÓW  $\pm$ 10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu

**3x stojak na kroplówki**

jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości

**2x roleta zaciemniająca**

roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002

**2x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa**

stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki RAL9002

**1x Przesłona ruchoma, parawan mobilny**

Parawan na kółkach, stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki RAL9002

**WYTYCZNE WENTYLACYJNE**

NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	nie

**WYTYCZNE ELEKTRYCZNE**

OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	4x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 4x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadiłożkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie

22. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 29,5 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> syfon butelkowy stalowy chromowany				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>3x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślizgowym <b>3x kółdra i poduszka barierowa</b> <b>3x materac przeciwoślizgowy</b> <b>3x zestaw pościeli</b> <b>4x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy <b>3x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm <b>1x stół</b> blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>4x krzesło</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>3x stojak na kroplówki</b> jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości <b>2x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002 <b>2x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa</b> stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002 <b>1x Przesłona ruchoma, parawan mobilny</b> Parawan na kółkach, stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna		n/d	20-24	wynikowo
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	4x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 4x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.		instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie

23. SALA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE OPIEKUŃCZYM- 3 ŁÓŻKOWA pow. 30,1 m <sup>2</sup>				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmacnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x zlew jednokomorowy ze stali kwadratowy/ prostokątny</b> <i>zlewozmywak z przewidzianym otworem na baterię, zlewozmywak do szafki o szerokości 60 cm, ociekacz</i> <b>1x bateria sztorcowa zlewozmywakowa</b> <i>bateria chrom, mocowana do zlewozmywaka</i> <b>1x umywalka wpuszczana w blat</b> <i>umywalka przeznaczona do szafki o szerokości 60 cm, umywalka z otworem na baterię</i> <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>Bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <b>1x syfon umywalkowy do zabudowy meblowej</b> <b>1x syfon zlewozmywakowy do zabudowy meblowej</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x zabudowa meblowa na wymiar szczegóły na rys. ZM7</b> <i>1x Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem (pod zlewozmywakiem kosz na odpady w szufladzie szer. 60cm),umywalką wpuszczaną w blat, lodówką medyczną i szafkami wiszącymi</i> <b>2x szafa na leki</b> <i>Wym. 60x60cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x lodówka podblatowa medyczna</b> <i>zamykana w zabudowie z czujnikiem mierzenia temperatury</i> <b>3x łóżko szpitalne</b> <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdleżynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdleżynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</i> <b>3x kołdra i poduszka barierowa</b> <b>3x materac przeciwdleżynowy</b> <b>3x zestaw pościeli</b> <b>3x panel łóżkowy nadzorowy</b> <i>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</i> <b>3x szafka pacjenta</b> <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i> <b>3x krzesło</b> <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i> <b>2x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>2x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>3x stojak na kroplówki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>2x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa</b> <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002</i> <b>2x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	n/d	20-24	wynikowo	tak
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				

OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
<p>lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką, oświetlenie ledowe nad blatem/200lx</p>	<p>3x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 3x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadołżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.</p>	<p>instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT</p>	<p>nie</p>

24. SALA CHORYCH- 3-4 ŁÓŻKA pow. 30 m²				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> syfon butelkowy stalowy chromowany				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>3x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdroźnywnym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdroźnywny jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna, <b>3x kółdra i poduszka barierowa</b> <b>3x materac przeciwdroźnywny</b> <b>3x zestaw pościeli</b> <b>4x panel łózkowy</b> panel nadłózkowy gazowo-elektryczny poziomy <b>3x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm <b>4x krzesło</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>3x stojak na kroplówki</b> jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości <b>2x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002 <b>2x Przesłona ruchoma, zasłona sufitowa</b> stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002 <b>1x Przesłona ruchoma, parawan mobilny</b> Parawan na kółkach, stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna		n/d	20-24	wynikowo
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	4x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 4x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłózkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z wyłącznikiem w panelach łózkowych.		instalacja przyzywowa w panelach łózkowych, instalacja TV-SAT	nie

25. SALA CHORYCH- 2 – 3 ŁÓŻKA pow. 23,3 m²				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE

wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach, ościeżnica stalowa, grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <i>syfon butelkowy stalowy chromowany</i>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>2x łóżko szpitalne</b> <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdrobnym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdrobnym jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</i> <b>2x koldra i poduszka barierowa</b> <b>2x materac przeciwdrobnym</b> <b>2x zestaw pościeli</b> <b>3x panel łóżkowy</b> <i>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</i> <b>2x szafka pacjenta</b> <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i> <b>3x krzesło</b> <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>2x stojak na kropiółki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>2x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i> <b>1x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa</b> <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002</i> <b>1x Przesłona ruchoma, parawan mobilny</b> <i>Parawan na kółkach, stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002</i>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna		N/D	20-24	wynikowo
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY		KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	3x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 3x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z wyłącznikiem w panelach łóżkowych.	instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT		nie

25A. SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 5,6 m <sup>2</sup>					
WYTTCZNE BUDOWLANE					
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE	
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinięcie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną lub kratką pęczniejącą, kopacz ościeżnica stalowa grzejnik łazienkowy, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały-monolit	
WYPOSAŻENIE SANITARNE					
<b>1x przycisk splukujący</b> do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> Miska lejowa, dł. 70 cm <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> chrom, mocowana do umywalki <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> chrom <b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywałek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywałek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>					
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE					
<b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> uchwyt przy misce wc, montaż ścienny, dł. 70x50cm, materiał stal nierdzewna <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana <b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana <b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm <b>1x szcztotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na śmieci</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b> lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom <b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej <b>1x półka na kosmetyki</b> mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu <b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b> montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna					
WYTTCZNE WENTYLACYJNE					
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy		podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE					
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIĄZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką		instalacja przyzywowa	nie	

26. ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA/DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 9,8 m²				
WYTYPYCE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinicie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi-laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną lub kratką pęczniącą, kopacz ościeżnica stalowa grzejnik łazienkowy, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały-monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x przycisk splukujący</b> <i>do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szcztokowana</i> <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> <i>Miska lejowa, dł. 70 cm</i> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</i> <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> <i>chrom, mocowana do umywalki</i> <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> <i>chrom</i> <b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywalk dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywalk dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt przy misce wc, montaż ścienny, dł. 70x50cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szcztokowana</i> <b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> <i>Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szcztokowana</i> <b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x szcztoka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na śmieci</b> <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b> <i>lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm</b> – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i> <b>1x zasłonka prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> <i>wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</i> <b>1x półka na kosmetyki</b> <i>mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu</i> <b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b> <i>montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna</i> <b>1x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
WYTYPYCE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy		podciśnienie	24	wynikowo
WYTYPYCE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką		instalacja przyzywowa	nie



27. SANITARIAT PERSONELU/ OGÓLNODOSTĘPNY pow. 3,2 m <sup>2</sup>				
WYTYPY BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa obejmująca
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x przycisk splukujący</b> <i>do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana</i> <b>1x miska ustępowa wisząca</b> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały</i> <b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x bateria sztorcowa</b> <i>chrom, mocowana do umywalki</i> <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> <i>Chrom</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x szczotka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na śmieci</b> <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i>				
WYTYPY WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy		podciśnienie	24	wynikowo
WYTYPY ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY		KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx				nie

28. KOMUNIKACJA pow. 6,4 m <sup>2</sup>					
WYTYPYCE BUDOWLANE					
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE	
wykładzina PCW ścienna	wykładzina homogeniczna PCV rulonowa z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach, podcięcie wentylacyjne lub kratka pęczniająca, ościeżnica stalowa	
WYPOSAŻENIE SANITARNE					
-					
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE					
<b>1x szafa</b> mebel należy wykonać z materiałów trudnopalnych, wymagana klasa trudnopalności BS1 Kolor – popiel. Wymiary: szer.225, gł. 100cm , wys. 270cm (do sufitu). Szafa czteroskrzydłowa, na zawiasach (prowadnik krzyżowy)					
WYTYPYCE WENTYLACYJNE					
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy		n/d	wynikowo	wynikowo	nie
WYTYPYCE ELEKTRYCZNE					
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego,	2x podwójne gniazdo wtykowe z bolcem.			nie	

29. SALA CHORYCH- 5 ŁÓŻKOWA pow. 45,6 m <sup>2</sup>				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina przewodząca z wywinieciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm</b> – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <i>syfon butelkowy stalowy chromowany</i>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>5x łóżko szpitalne</b> <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwdrobnoustrojowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwdrobnoustrojowy jak poduszki, podpórki, walki, mata dezynfekcyjna,</i> <b>5x koldra i poduszka barierowa</b> <b>5x materac przeciwdrobnoustrojowy</b> <b>5x zestaw pościeli</b> <b>6x panel łóżkowy nadzorowy</b> <i>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</i> <b>6x szafka pacjenta</b> <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i> <b>6x krzesło</b> <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedalem</i> <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm</b> – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>5x stojak na kroplówki</b> <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i> <b>4x Przesłona ruchoma, zasłonka sufitowa</b> <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zasłonki RAL9002</i> <b>2x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna		n/d	20-24	wynikowo
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, awaryjnego, oświetlenie architektoniczne ledowe /500lx	4x gniazdo wtykowe z bolcem, 2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV W panelach nadłóżkowych: 6x gniazda wtykowe z bolcem, 3x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.		instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT,	nie

30. SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 5,4 m²				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinięcie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x przycisk splukujący</b> do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> Miska lejowa, dł. 70 cm <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> chrom, mocowana do umywalki <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> chrom <b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywałek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywałek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> uchwyt przy misce wc, montaż ścienny, dł. 70x50cm, materiał stal nierdzewna <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana <b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana <b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm <b>1x szczotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na śmieci</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b> lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom <b>1x zasłonka prysznicowa z zawiesiem sufitowym</b> wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej <b>1x półka na kosmetyki</b> mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu <b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b> montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy		podciśnienie	24	wynikowo
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY		KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa		nie

31. SALA CHORYCH- 2-3 ŁÓŻKA pow. 24,9 m²				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach, ościeżnica stalowa, grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60 x 46 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa średnia chrom</b> bateria mocowana do umywalki <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> syfon butelkowy stalowy chromowany				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>2x łóżko szpitalne</b> łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślężynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślężynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna, <b>2x koldra i poduszka barierowa</b> <b>2x materac przeciwoślężynowy</b> <b>2x zestaw pościeli</b> <b>3x panel łóżkowy</b> panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy <b>3x szafka pacjenta</b> szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm <b>3x krzesło</b> siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem <b>1x stojący wieszak na ubrania</b> stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>2x stojak na kroplówki</b> jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości <b>2x roleta zaciemniająca</b> roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002 <b>2x Przesłona ruchoma, zasłona sufitowa</b> stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki RAL9002				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
wentylacja grawitacyjna		n/d	20-24	wynikowo
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	3x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 3x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.		instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie

32. SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH pow. 5,5 m²				
WYTTCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywinięcie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x przycisk splukujący</b> <i>do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana</i> <b>1x miska ustępowa dla NPS wisząca</b> <i>Miska lejowa, dł. 70 cm</i> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> <i>antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu przeznaczona dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocniona zawiasami metalowymi, kolor deski biały</i> <b>1x umywalka dla niepełnosprawnych</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany z ułatwionym dostępem, szer. 50-60cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>1x bateria sztorcowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne</b> <i>chrom, mocowana do umywalki</i> <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> <i>chrom</i> <b>1x kratka odpływowa</b> <b>1x syfon podtynkowy do umywałek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy do umywałek dla NPS</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową dla NPS</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt przy misce wc, montaż ścienny, dł. 70x50cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>1x uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt uchylny dł. 85cm, mocowany do ściany, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x uchwyt kątowy typ L dla niepełnosprawnych</b> <i>uchwyt pod prysznicem, montaż ścienny, dł. 60x40cm, materiał stal nierdzewna</i> <b>2x uchwyt umywalkowy dla NPS</b> <i>Mocowanie po dwóch stronach umywalki na wys. 80-85 cm, dł. 70 cm, kolor stal szczotkowana</i> <b>1x podajnik papieru toaletowego</b> <i>Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</i> <b>1x szczotka toaletowa</b> <i>mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na śmieci</b> <i>mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma</i> <b>1x lustro wieszane na ścianie uchylne</b> <i>lustro uchylne posiadające możliwość zmiany kąta o ok. 20°, wymiary: 50x60 cm</i> <i>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</i> <b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i> <b>1x zasłonka prysznicowa z zawiesiem sufitowym</b> <i>wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłonki prysznicowej</i> <b>1x półka na kosmetyki</b> <i>mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu</i> <b>1x siedzisko prysznicowe uchylne</b> <i>montowane do ściany za pomocą wsporników, materiał stal nierdzewna</i>				
WYTTCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTTCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	

33. IZOLATKA 1-2 ŁÓŻKA pow. 17,6 m <sup>2</sup>				
WYTYPYCE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- okleina HPL 0,7, kopacz, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach, ościeżnica stalowa grzejnik higieniczny, dolna krawędź min. 10 cm nad posadzką i 10 cm od lica wykończonej ściany, parapet gr. 2 cm z konglomeratu kolor biały- monolit
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<p><b>1x łóżko szpitalne</b>  <i>łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm, łóżko do intensywnego nadzoru z materacem przeciwoślężynowym, zestawem pościeli i bielizną dla pacjenta oraz inny sprzęt przeciwoślężynowy jak poduszki, podpórki, wałki, mata dezynfekcyjna,</i></p> <p><b>2x koldra i poduszka barierowa</b>  <b>2x materac przeciwoślężynowy</b>  <b>2x zestaw pościeli</b>  <b>2x panel łóżkowy</b>  <i>panel nadłóżkowy gazowo-elektryczny poziomy</i></p> <p><b>1x szafka pacjenta</b>  <i>szafka o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1000mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm</i></p> <p><b>1x stół</b>  <i>blat: dąb naturalny, stelaż w kolorze białym, wym. 70x70cm</i>  TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</p> <p><b>2x krzesło</b>  <i>siedzisko: dąb naturalny, stelaż metalowy w kolorze białym</i></p> <p><b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i></p> <p><b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b>  <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i></p> <p><b>1x stojący wieszak na ubrania</b>  <i>stalowy, malowany proszkowo na kolor beżowy lub biały</i></p> <p><b>1x stojak na kroplówki</b>  <i>jezdny, materiał stal nierdzewna, możliwość regulacji wysokości</i></p> <p><b>2x roleta zaciemniająca</b>  <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i></p> <p><b>1x Prześlona ruchoma, zasłona sufitowa</b>  <i>stelaż: materiał stal nierdzewna, kolor zaslonki RAL9002</i></p>				
WYTYPYCE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
Wentylacja mechaniczna		podciśnienie	20-24	wynikowo
WYTYPYCE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA		NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, nocnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	2x gniazdo wtykowe z bolcem, 1x gniazdo wtykowe z bolcem podwójne, 2x gniazdko podłączenia TV i automatu płatności za TV w panelach nadłóżkowych: 2x DATA, 2x RJ45, światło ledowe z włącznikiem w panelach łóżkowych.		instalacja przyzywowa w panelach łóżkowych, instalacja TV-SAT	nie

34. SANITARIAT pow. 3,3 m <sup>2</sup>				
WYTYPYCE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina rulonowa PCW do stosowania "na mokrą stopę", min. R10, wywiniecie h=10 cm	260	kasetony 60x60	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x przycisk splukujący</b> do splukiwania dwoma ilościami wody, materiał stal szczotkowana <b>1x miska ustępowa wisząca</b> <b>1x deska wolnoopadająca z duroplastu</b> antybakteryjna deska sedesowa z Duroplastu, kolor deski biały <b>1x umywalka ścienna</b> umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 45x36 cm, otwór na baterię w umywalce TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x bateria sztorcowa</b> chrom, mocowana do umywalki <b>1x bateria prysznicowa termostatowa, natynkowa z deszczownicą i słuchawką</b> Chrom <b>1x syfon dekoracyjny chrom</b> <b>1x stelaż podtynkowy pod miskę ustępową</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x podajnik papieru toaletowego</b> Podajnik zamykany na klucz, materiał: szlachetna stal nierdzewna, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm <b>1x szczotka toaletowa</b> mocowana do ściany, kolor: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na śmieci</b> mocowany do ściany w pobliżu miski ustępowej, kolor: szlachetna stal nierdzewna, poj. 4,5l <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu środka, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x dozownik ręczników</b> dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> materiał: szlachetna stal nierdzewna, możliwość mocowania do ściany, poj. 25l, kosz otwarty – pokrywa nieruchoma <b>1x lustro</b> mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu <b>1x wieszak</b> haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom <b>1x zasłona prysznicowa z zawieszem sufitowym</b> wieszak zasłony prysznicowej, narożny, wymiary: 90 x 90 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, w komplecie uchwyty do zasłanki prysznicowej <b>1x półka na kosmetyki</b> mocowana do ściany pod prysznicem, szkło hartowane, wykonana z mosiądzu chromowanego, solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu				
WYTYPYCE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja mechaniczna- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTYPYCE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, oświetlenie miejscowe nad umywalką/200lx	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką	instalacja przyzywowa	nie	



35. PRZEDSIONEK pow. 3,4 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	Sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
<b>1x umywalka średnia ścienna</b> <i>umywalka prostokątna mocowana do ściany, wymiary: 60x46 cm, otwór na baterię w umywalce</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</b> <b>1x bateria sztorcowa chrom uruchamiana automatycznie bez kontaktu z dłońią</b> <i>bateria mocowana do umywalki</i> <b>1x syfon umywalkowy dekoracyjny chrom</b>				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>1x wieszak</b> <i>haczyk ścienny na ubrania, kolor chrom</i> <b>1x dozownik mydła w płynie łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, mydło uzupełniane z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy</b> <i>uruchamianie łokciem, środek dezynfekcyjny uzupełniany z kanistra, dozownik zamykany na klucz, wyposażony w okienko do kontroli poziomu płynu, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x dozownik ręczników</b> <i>dozownik zamykany na klucz, reduktor umieszczony w dolnej części zapobiegający samowolnemu wypadaniu papieru, materiał: szlachetna stal nierdzewna</i> <b>1x kosz na zużyte ręczniki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x kosz na zużyte rękawiczki</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, poj. 20l, kosz z pokrywą uruchamiany pedałem</i> <b>1x podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe dla personelu</b> <i>materiał: szlachetna stal nierdzewna, mocowany do ściany</i> <b>1x lustro</b> <i>mocowane nad umywalką, lustro prostokątne bez ramy, wymiary 50x70cm</i> <b>TOLERANCJA WYMIARÓW ±10cm – zweryfikować czy przedmiot się zmieści w wyznaczonym miejscu</b>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW		PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]
Wentylacja mechaniczna		nadciśnienie	24	wynikowo
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY		KONTROLA DOSTĘPU
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego /	1x gniazdo wtykowe z bolcem IP44 nad umywalką 1x wypust zasilania pod baterię bezdotykową			nie

36. KOMUNIKACJA pow. 146,5 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	255	kasetony 60x60	wszelkie drzwiczki rewizyjne oraz ościeża drzwi wewnątrz korytarza - w kolorze białym
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
-				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
-				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna	wynikowo	20	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego	7x gniazdo podwójne wtykowe z bolcem,		nie	

37. MAGAZYNEK ODDZIAŁOWY pow. 4,0 m <sup>2</sup>				
WYTYCZNE BUDOWLANE				
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [cm]	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	DANE OGÓLNOBUDOWLANE
wykładzina PCW ścienna	wykładzina PWC homogeniczna z wywinięciem h=10 cm	Sufit rodzimy	gładź	drzwi odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi- laminat HPL 0,7, z kratką wentylacyjną ościeżnica stalowa
WYPOSAŻENIE SANITARNE				
WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE				
<b>2x regał do przechowywania</b> <i>Maksymalny wymiar 190x40x250 cm (DxSxH)</i> <b>1x szafka do przechowywania</b> <i>Maksymalny wymiar 125x40x250 cm ( DxSxH)</i> <i>Regały metalowe, półki metalowe wysokość min 220cm, min 6 półek metalowych, możliwość regulowania wysokości półek, obciążenie min 100 kg/półkę</i> <b>1x roleta zaciemniająca</b> <i>roleta rolowana z atestem higienicznym, montaż do ramy okna, kolor RAL9002</i>				
WYTYCZNE WENTYLACYJNE				
NAWIEW/WYWIEW	PODCIŚNIENIE/ NADCIŚNIENIE	TEMPERATURA	WILGOTNOŚĆ [%]	KLIMATYZACJA
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie- wentylator wyciągowy	podciśnienie	24	wynikowo	nie
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE				
OŚWIETLENIE/ LUX	GNIAZDKA/ TELETECHNIKA	NISKIE PRĄDY	KONTROLA DOSTĘPU	
lampy sufitowe oświetlenia podstawowego /200lx	1x gniazdo podwójne wtykowe z bolcem,		nie	