Nazwa zadania:	**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111319R UL. 3-GO MAJA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. MUNINA**
Adres obiektu:	Województwo: - podkarpackie Powiat: - Jarosław Gmina: - Jarosław Miejscowość: - Munina
Rodzaj projektu:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Część:	**OPISOWO - RYSUNKOWA**
Zawartość:	Strona 2
Inwestor:	GMINA JAROSŁAW 37-5500 JAROSŁAW, UL. PIEKARSKA 5

Stanisław Salabura

NADZORY I PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego

Stanisław Salabura

ul. Danilewicza 17 37-500 Jarosław tel. 693-550-199

Funkcja:	Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant:	**Stanisław Salabura**	Konstrukcyjno inżynieryjna	UAN-III/7342/66/93	09-2019	

JAROSŁAW – WRZESIEŃ 2019

SPIS ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 3
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 3
4. PARAMETRY TECHNICZNE I OPIS ROZWIĄZAŃ SYTUACYJNYCH 4
5. PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 5
6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM 5
7. ZJAZDY DO PRZYLEGŁYCH DZIAŁEK 5
8. ODWODNIENIE 6
9. ZATOKI AUTOBUSOWE 6
10. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROBOTY RÓŻNE 6
11. UWAGI KOŃCOWE 6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 rys. Nr 1 .....
Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. Nr 2 .....
Przekroje normalne w skali 1:50 rys. Nr 3 .....

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111319R UL. 3-GO MAJA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. MUNINA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

[2] Ustalenia uzyskane od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej drogi i zakresu robót,

[3] Mapa do celów projektowych,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

[5] Pomiary uzupełniające,

[6] Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. z 2018 poz. 1202,

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

[8] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) - „Transprojekt" Warszawa 1979r.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy odcinka istniejącej drogi gminnej nr 111319R ul. 3-go Maja w m. Munina (istniejący pas drogowy) na działkach o numerach ewidencyjnych wskazanych na stronie tytułowej. Przebudowa drogi polega na wykonaniu lewostronnego chodnika kosztem istniejącego pobocza utwardzonego w km 653+129 – 654+630.

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym Art. 29 zgłoszenie w/w prac nie wymaga opracowania Projektu budowlanego jak również uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym opracowano skrócony materiał w formie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga objęta opracowaniem jest drogą gminną (stara droga krajowa nr 4) łączącą centrum miasta Jarosławia z obwodnica miasta w m. Tuczempy, ma charakter drogi lokalnej i służy jako dojazd do przyległych posesji oraz budynków użyteczności publicznej. Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię z bitumiczną o szerokości jezdni 2 x 3,50 = 7,00 m,

obustronnymi utwardzonymi poboczami o konstrukcji jak jezdnia główna szerokości 2 x 2,00 = 4,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,75 – 1,00 m. Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego na jezdni i poboczach jest w dobrym stanie technicznym. Odwodnienie drogi do istniejących urządzeń wodnych zlokalizowanych w pasie drogowym tj obustronnych rowów przydrożnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:

- Droga powiatowa,
- Droga gminna,
- Wewnętrzne drogi gminne włączone do ul. 3-go Maja poprzez zjazdy publiczne,
- Sieci wodociągowe,
- Sieci gazowe,
- Linie energetyczne i teletechniczne,
- Sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczegóły dotyczące stanu istniejącego zawarto na mapie do celów projektowych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE I OPIS ROZWIĄZAŃ SYTUACYJNYCH

Planowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym na działkach o numerach ewidencyjnych wskazanych na stronie tytułowej w m. Munina, należących do Gmina Jarosław. Budowa chodnika pozwoli na separacje ruchu pieszego od kołowego przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu mając na uwadze lokalizacje szkoły w km 653+300 strona lewa.

Początek budowy lewostronnego chodnika przyjęto w km 653+129 rejon zjazdu publicznego na ul. Wrzosową zaś koniec w km (zjazd indywidualny do działki Nr ewid. 521/2) zaś koniec w km 654+630 - rejon zjazdu publicznego na ulicę Królowej Jadwigi.

Przystępując do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry techniczne istniejącej drogi:

- Klasa drogi: „L" (lokalna)
- Prędkość projektowa: V_p=50/60 km/h
- Szerokość jezdni: 7,00 m,
- Lewostronny chodnik 2,00 m,
- Prawostronne pobocze umocnione 2,00 m
- Obustronne pobocza gruntowe 0.75 – 1,00 m
- Nawierzchnia bitumiczna
- Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Mając na uwadze stan istniejący tj. lokalizację chodnika w umocnionym poboczu zaprojektowano lewostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej pozostawiając pas jezdni o szerokości 3,50 m.

Szczegóły rozwiązań zawarto w załącznikach graficznych rys. nr 2 „Plan sytuacyjny" oraz 3 „Przekroje normalne".

5. PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcję chodnika wykonano na istniejącej nawierzchni umocnionego pobocza po uprzednim wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, zaproponowane rozwiązanie spełniana warunki mrozoochronności dla budowanego chodnika:

- 6 cm betonowa kostka brukowa,
- 6 - 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Chodnik i zjazdy do posesji od strony zieleńca lub opaski ziemnej obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem 20 x 20 cm oraz od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem 40 x 30 cm (po uprzednim wycięciu rowka w istniejącej nawierzchni).

W obrębie przejść dla pieszych oraz wyokrągleniach skrzyżowań (w linii ciągu pieszego) krawężniki należy obniżyć z 12 cm do 1 cm z zachowaniem max. pochylenia zejścia nawierzchni maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12 cm do 3 cm. Zakończenia i początki krawężników należy zatopić do stanu istniejącego na długości 3 m.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego od wysokich skarp drogi przewiduje się wygrodzenie balustradą (poręczy ochronnej) U–11a o lokalizacji zgodnej z Planem sytuacyjnym.

Szczegóły rozwiązań zawarto w załączniku graficznym rys. nr 3 „Przekroje normalne".

6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM

Niweletę chodnika należy dostosować do istniejącego stanu i przebiegu niwelety drogi gminnej.

7. ZJAZDY DO PRZYLEGŁYCH DZIAŁEK

Istniejące zjazdy na przyległe posesje ulęgną przebudowie polegającej na dowiązaniu wysokościowym do projektowanego chodnika podniesienie około 10 cm (przebrukowanie istniejących nawierzchni, dołożenie w-wy bitumicznej lub kruszywa) powyższa zmiana nie wpłynie na parametry techniczne zjazdów, które są zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi.

8. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone poprzez projektowane kratki ściekowe bezosadnikowe do istniejących urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym (rowy przydrożne). Szczegóły podano na rys. Nr 2 „Przekrój normalny". Kraty ściekowe oraz wyloty należy zlokalizować zgodnie z „Planem sytuacyjnym", rzędne posadowienie zgodne z istniejąca rzędną nawierzchni w rejonie lokalizacji, umocnienie wylotów zgodnie z rysunkiem „Przekrój normalny".

9. ZATOKI AUTOBUSOWE

Istniejące zatoki autobusowe zlokalizowane po stronie lewej w km 653+283.9 i 654+176.7 pozostają bez zmian – istniejące zatoki spełniają obowiązujące warunki techniczne dotyczące zatok autobusowych.

10. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROBOTY RÓŻNE

Inwestycja nie wymaga przebudowy urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, niemniej jednak należy zachować ostrożność (roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika) przy skrzyżowaniach i zbliżeniach wg planu sytuacyjnego.

Planowana budowa chodnika nie wymaga uzgodnienia z budowy chodnika z właścicielami sieci ponieważ posadowiony jest na istniejącym poboczu drogi o konstrukcji jak jezdnia główna (kostka na podsypce cementowo-piaskowej).

11. UWAGI KOŃCOWE

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien otrzymać od geodety uprawnionego szkic wytyczenia trasy wraz z wykazem reperów wg których będzie wykonywana niweleta poszczególnych elementów.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze z taśmami odblaskowymi.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami w odniesieniu do poszczególnych branż i robót, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP i PPOŻ.

Opracował :

Stanisław Salabura



PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. MUNINA		Nr rysunku:
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111319R UL. 3-GO MAJA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. MUNINA		
Rodzaj dokumentu:	PROJEKT WYKONAWCZY		1
Branża:	DROGOWA		
Rysunek:	PLAN ORIENTACYJNY		
Inwestor:	GMINA JAROSŁAW UL. PIEKARSKA 5 37-500 JAROSŁAW		Skala:
Lokalizacja:	M. MUNINA, GM. JAROSŁAW, WOJ. PODKARPACKIE		1:25 000
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data / Podpis
Opracował:	Stanisław Salabura	UAN-III/7342/66/93	09-2019

LEGENDA:
Ampliamento e riconversione Polisportiva per la tutela, sviluppo ed inclusione sociale
Ampliamento Area Boschiva
Ampliamento area a verde di connessione Ecologica
Realizzazione percorso pedonale e ciclopedonale per utenti diversamente abili
Realizzazione Area Parcheggio
Area a verde pubblico attrezzato
Realizzazione percorso pedonale
Realizzazione percorso ciclopedonale
Viabilità - Via Luca Bello - stato
Viabilità - Via Luca Bello - stato
Via Luca Bello
Via Luca Bello
Via Luca Bello

DANE TECHNICZNE	
KLASA	"L"
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA	40 km/h
OBCIĄŻENIE RUCHEM	KR-2
PODŁOŻE GRUNTOWE	G3
GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA	1.00
OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI	115 kN/oś

PRZEKRÓJ NORMALNY



BALUSTRADA-PORĘCZ OCHRONNA U-11a
skala 1:250



ZJAZDY PRZEZ CHODNIK

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:100



PRZEKRÓJ
A-A



SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA WYLOTU KRAT ŚCIEKOWYCH

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ BEZ OSADNIKA, KRATA ŻELIWNA D400
Skala 1:12,5



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. MUNINA		Nr rysunku:
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111319R UL. 3-GO MAJA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. MUNINA		3
Rodzaj dokumentu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	DROGOWA		
Rysunek:	PRZEKRÓJ NORMALNY		Skala:
Inwestor:	GMINA JAROSŁAW UL. PIEKARSKA 5 37-500 JAROSŁAW		1:500
Lokalizacja:	M. MUNINA, GM. JAROSŁAW, WOJ. PODKARPACKIE		
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data / Podpis
Opracował:	Stanisław Salabura	UAN-III/7342/66/93	09-2019