



CDF Architekti
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grunwaldzka 34 A
60-786 Poznań



UCEES
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krasickiego 36a/4b
30-503 Kraków

ZESTAWIENIE TEKSTOWE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

493_40_A_Z_004_00

Oznaczenie budowy okna	typ	kierunek otwierania	liczba	klasa pożarowa	szerokość (szerokość skrzydła czynnego w świetle) [cm]	wysokość (wysokość dolnej części) [cm]	szerokość ościeży [cm]	wysokość ościeży [cm]	szklenie	U _{max} [W/m ² K]	wykończenie	marka referencyjna	model referencyjny	komentarz / wyposażenie	roleta zewnętrzna typu sceen wg 493_40_A_Z_002
O-001	okno uchylne z doświetleniem dolnym fix	-	53	-	75	340 (110)	78	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-86SI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-002	okno rozwierne z doświetleniem dolnym fix EI 60	P	1	EI 60	80	342 (110)	83	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-002	okno rozwierne z doświetleniem dolnym fix EI 60	L	1	EI 60	80	342 (110)	83	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-003	okno typu fix	-	1	-	75	340	78	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	-
O-004	okno jednoskrzydłowe rozwierne EI 60	P	1	EI 60	80	302	83	304	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-005	okno typu fix	-	56	-	75	300	78	302	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	tak
O-006	okno typu fix EI 60	-	1	EI 60	80	302	83	304	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-78EI	-	-
O-007	okno uchylne z doświetleniem dolnym fix	-	136	-	75	300 (110)	78	302	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-86SI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-008	okno rozwierne z doświetleniem dolnym fix EI 60	-	7	EI 60	80	302 (110)	83	304	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-101	okno uchylne z doświetleniem dolnym fix	-	4	-	134	300 (110)	137	302	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-86SI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-102	okno typu fix	-	2	-	134	300	137	302	G-06	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	tak
O-102N	okno typu fix	-	2	-	134	300	137	302	G-06	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	-
O-201	okno uchylne z doświetleniem dolnym fix	-	11	-	150	340 (110)	153	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-86SI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-202	okno rozwierne z doświetleniem dolnym fix EI 60	P	5	EI 60	155	342 (110)	152	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-202	okno rozwierne z doświetleniem dolnym fix EI 60	L	3	EI 60	155	342 (110)	152	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-203	okno typu fix z doświetleniem dolnym fix	-	2	-	150	340	153	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	tak
O-203N	okno typu fix z doświetleniem dolnym fix	-	3	-	150	340	153	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	-
O-204	okno typu fix z doświetleniem dolnym fix EI 60	-	1	EI 60	155	342	158	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-78EI	-	tak
O-204N	okno typu fix z doświetleniem dolnym fix EI 60	-	2	EI 60	155	342	158	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-78EI	-	-
O-205	okno rozwierne z doświetleniem górnym uchylnym	P	2	-	150	340 (230)	153	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-86SI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-206	okno typu fix z doświetleniem górnym uchylnym	-	19	-	150	340 (230)	153	342	G-04	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-86SI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-207	okno rozwierne z doświetleniem górnym rozwiernym EI 60	P	1	EI 60	155	342 (232)	152	344	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, wkładka jednofunkcyjna	tak
O-208	okno typu fix	-	22	-	150	300	153	302	G-06	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiennie-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	tak

O-208N	okno typu fix	-	2	-	150	300	153	302	G-06	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	-
O-209	okno typu fix EI 60	-	7	EI 60	155	302	158	304	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-78EI	-	tak
O-301	drzwi tarasowe jednoskrzydłowe z panelem bocznym fix	L	2	-	200 (100)	300	203	302	G-06	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	Aluprof	MB-86SI	Od strony wewnętrznej pochwyt, od zewnętrznej wkłesły pochwyt zewnętrzny, kontaktron, rygiel elektromagnetyczny standardowy, samozamykacz TYP 2, zamek rolkowy	tak
O-302	drzwi tarasowe jednoskrzydłowe z panelem bocznym fix EI 60	L	1	EI 60	205 (100)	300	208	302	G-05	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,	Aluprof	MB-78EI	Klamka okienna trzpieniowa, kontaktron	tak
O-401	drzwi tarasowe jednoskrzydłowe z panelem bocznym fix	L	2	-	230 (100)	300	233	302	G-06	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	Aluprof	MB-86SI	Okucie pochwyt-pochwyt, kontaktron, rygiel elektromagnetyczny standardowy, samozamykacz TYP 2, zamek rolkowy, drzwi z progiem systemowym max 2 cm	-
O-501	okno typu fix	-	2	-	240	300	243	302	G-07	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1	Aluprof	MB-86SI	-	tak
O-601	drzwi tarasowe przesuwne z jednym skrzydłem fix	P	1	-	360 (180)	350	363	352	G-07	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyt <i>y</i> i szyldy ze stali nierdzewnej	Aluprof	MB-77HS	Okucie pochwyt-pochwyt, drzwi z progiem systemowym max 2 cm	-
O-601	drzwi tarasowe przesuwne z jednym skrzydłem fix	L	1	-	360 (180)	350	363	352	G-07	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1, pochwyt <i>y</i> i szyldy ze stali nierdzewnej	Aluprof	MB-77HS	Okucie pochwyt-pochwyt, drzwi z progiem systemowym max 2 cm	-
O-701	drzwi tarasowe dwuskrzydłowe z panelami bocznymi fix	-	2	-	697 (2x 116)	300	700	302	G-06, G-07	0,9	Elementy aluminiowe konstrukcji systemu okiенno-drzwiowego w kolorze K1, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	Aluprof	MB-86SI	Okucie pochwyt-pochwyt, kontaktron, rygiel elektromagnetyczny standardowy, samozamykacz TYP 1, zamek rolkowy, drzwi z progiem systemowym max 2 cm	tylko na części fix

UWAGI DO WYPOSAŻENIA STOLARKI OKIENNEJ:

1. W miejscach, gdzie rozwarcie drzwi tarasowych może powodować uszkodzenia ścian lub okładzin należy zastosować rozwiązania uniemożliwiające powstawanie szkody
- w wypadku drzwi wyposażonych w samozamykacz, należy wyposażyć go w ogranicznik otwarcia zintegrowany z szyną ślizgową samozamykacza
- w wypadku braku samozamykacza oraz braku możliwości montażu odbojnika ściennego lub podłogowego (np. przy kolizji z elementami wyposażenia, gdzie odbojnik mógłby stwarzać możliwość potknięcia się) należy zastosować amortyzator drzwiowy z funkcją ograniczenia kąta otwarcia
- w pozostałych przypadkach należy stosować odbojnik ścienny lub podłogowy (w zależności od lokalizacji). Typ odbojnika oraz kolor uzgodnić z Projektantem.
2. W projekcie należy zastosować samozamykacze ślizgowe.
- dla drzwi dwuskrzydłowych należy zastosować dwa niezależne samozamykacze oraz mechaniczny zewnętrzny regulator kolejności zamykania skrzydeł
3. Występujące elektroztrzymacze sterowane przerwą prądową i zasilane napięciem 24V DC.
4. Wymiary otworów montażowych zweryfikować w porozumieniu z dostawcą stolarki przed jej zamówieniem.
5. Wszelkie widoczne elementy wyposażenia np. samozamykacze należy wykonywać w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
6. Ostateczne wykończenie okuć oraz pochwytów uzgodnić z Projektantem.

TYPY SAMOZAMYKACZY:

TYP 1 - system samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z szyną ślizgową o sile zamykania wg normy PN EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 2-6 (dla skrzydła czynnego o szerokości do 1400 mm) oraz w zakresie 1-4 (dla skrzydła biernego o szerokości do 1100 mm), z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem oraz z regulacją kolejności zamykania skrzydeł. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia. Na przykład GEZE TS 5000/3000 ISM lub równoważny

TYP 2 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych z szyną ślizgową z regulowaną prędkością zamykania i dobiciem. Siła zamykania wg normy PN EN 1154 możliwa do regulowania płynnie w zakresie 2-6 w przypadku szerokości maksymalnej skrzydła do 1400 mm. Zastosowanie samozamykacza o sile 2-6 zalecane również w przypadku drzwi ppoż. EI60 o szerokości przejścia min. 900 mm ze względu na wagę skrzydła. W przypadku drzwi wykładanych na ścianę (kąąt otwarcia 180 stopni) montaż samozamykacza wyłącznie po stronie zawiasów. Dla drzwi zewnętrznych funkcja antywiatrowa. Posiadający Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia. Na przykład GEZE TS 5000 lub równoważny