
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 28 w Leśnictwie Owczary
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej nr 28 w Leśnictwie Owczary

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ODWODNIENIE		
		Przepusty		
1	KNR 2-11 0301/08	Różne konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego - obudowy wlotów/wydotów przepustów - ścianki czołowe z kaszyc na przepustach w km 0+743 (wlot, wylot), 1+340 (wlot, wylot), 1+573 (wylot)	m3	2,5
2	Kalkulacja indywidualna	Poprawa rozsuniętych kręgów na wylocie przepustu w km 1+340	szt	2
		Wodospusty		
3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie wodospustów drewnianych, wraz z podsypką i ławą w km 0+ 081, 1+237 15zł/mb	m	12
4	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna Demontaż i utylizacja wodospustu winylowego na ławie bet. O wym 0,4x0,25cm,dłg. 6m w km 2+028 kartę utylizacji przekazać Inwestorowi	m	6
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym w km 0+ 081, 1+237, 2+028	m	18
		2 NAWIERZCHNIE		
6	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	225
7	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8mm Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8mm	m2	225
8	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Ręczne uzupełnienie ubytków w drodze, nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną 5/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm, zamięłowanie grysem 2/8 mm. Ręczne uzupełnienie ubytków w drodze, nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną 5/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm, zamięłowanie grysem 2/8 mm	m2	50