

SZCZEGÓŁOWE WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ:

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. m2 | podłoga | cokół | ściana | ochrona ściany | sufit | "biały montaż" i dodatkowe zabudowy meblowe |
|--|---------------------|---------|---|---|--|--|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I CHIRURGII OGÓLNEJ | | | | | | | | |
| O3.34 | KOMUNIKACJA | 130,10 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 26 cm do 56 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm i na wys. 90 cm nad posadzką odbojoporęcz pcv | sufit modułowy 60x60 białe gładkie płyty z widoczną konstrukcją - wymiana całkowita | Zabudowa meblowa na czystą bieliznę |
| O3.26 | PRZEDSIONEK | 5,70 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm | | sufit modułowy 60x60 białe gładkie płyty z widoczną konstrukcją - wymiana całkowita | |
| O3.24 | POKÓJ ORDYNATORA | 13,90 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|---|--|--|--|---|---|
| | | | | wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | | lateksową lub akrylową zmywalną | |
| O3.25 | POKÓJ LEKARZY | 15,20 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej, nowa zabudowa szaf biurowych |
| O3.25 | ŁAZIENKA LEKARZY | 4,50 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | brodzik niski, bateria ścienna prysznicowa i suwane drzwi prysznicowe; wymiana umywalki i baterii umywalkowej wymiana miski ustępowej |
| O3.23 | MAGAZYN PODRĘCZNY | 2,62 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 300cm | | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---|--|--|---|---|---|
| O3.29 | ŁAZIENKA PERSONELU | 6,20 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | brodzik niski, bateria ścienna prysznicowa i suwane drzwi prysznicowe; wymiana umywalki i baterii umywalkowej wymiana miski ustępowej |
| O3.28 | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ | 20,40 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej, nowa zabudowa szaf biurowych |
| O3.30 | SALA CHORYCH 3-ŁÓŻKOWA | 24,60 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łózkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------|---|--|--|--|---|--|
| O3.31 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.32 | MAGAZYN PODRĘCZNY | 3,60 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | |
| O3.33 + 35 | SALA WZMOZONEGO NADZORU 4-ŁÓŻKOWA | 48,90 | wykładzina rulonowa prądoprzewodząca - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | farba bakterioostatyczna zmywalna do wys. 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą bakterioostatyczną zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej na baterię uruchamianą bez użycia dłoni, kurtyny oddzielające pacjentów |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | przed i za łózkami | | |
| O3.36 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.38 | SALA CHORYCH 3-ŁÓŻKOWA | 24,40 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łózkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|---|--|--|---|---|--|
| O3.37 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.39 | SALA CHORYCH 3-ŁÓŻKOWA | 24,60 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łóżkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|---|--|--|---|---|--|
| O3.40 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.42 | SALA CHORYCH 3-ŁÓŻKOWA | 24,40 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łóżkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|---|--|--|---|---|--|
| O3.41 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.43 | SALA CHORYCH 3-ŁÓŻKOWA | 24,70 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łózkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|---|--|--|---|---|--|
| O3.44 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.46 | SALA CHORYCH 3-ŁÓŻKOWA | 23,70 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łóżkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|---|--|--|--|---|--|
| O3.45 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 3,60 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznica i składane krzeselko prysznicowe | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.7 | MAGAZYN SPRZETU I APARATURY | 4,60 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm, | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | |
| O3.5 | SALA CHORYCH 2-ŁÓŻKOWA | 16,10 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | przed i za łózkami | | |
| O3.6 | ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS | 5,20 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznicza i składane krzeselko prysznicowe; uchwyt kątowy ścienny z podajnikiem papieru toaletowego i uchwyt podnoszony dł. 70 cm przy misce ustępowej; 2 x uchwyty ścienne stałe dł. 60 cm przy umywalce | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zaślona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki na dostosowaną dla NPS i baterii umywalkowej łokciowej; wymiana miski ustępowej na dostosowaną dla NPS |
| O3.4 | SALA CHORYCH 2-ŁÓŻKOWA | 16,30 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łózkami | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------|--|--|---|--|---|--|
| O3.2 | ŁAZIENKA PACJENTÓW | 4,30 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznicza i składane krzeselko prysznicowe; | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.1 | POKÓJ SOCJALNY LEKARZY | 16,30 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa zmywalna, h=300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce oraz pas h=60cm między szafkami | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej, dołożenie odpływu do zlewozmywaka 1 i 1/2 komory i zasilenie baterii zlewozmywakowej; wstawienie nowych szafek kuchennych góra/dół i zabudowy biurowej |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|------|---|--|---|--|---|---|
| O3.3 | ŁAZIENKA PERSONELU | 4,30 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową zmywalną | brodzik niski bateria ścienna prysznicowa, kabina prysznicowa; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej |
| O3.9+10 | ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS | 8,50 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku – położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwytów do prysznicza i składane krzeselko prysznicowe; uchwyt kątowy ścienny z podajnikiem papieru toaletowego i uchwyt podnoszony dł. 70 cm przy misce ustępowej; 2 x uchwyty ścienne stałe dł. 60 cm przy umywalce | sufit modułowy 60x60 białe gładkie płyty z widoczną konstrukcją - wymiana całkowita | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki na dostosowaną dla NPS i baterii umywalkowej łokciowej; nowa miska ustępowa dostosowana dla NPS |
| O3.38 | GABINET BADAŃ | 3,60 | wykładzina rulonowa - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z | | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą | nowa umywalka i bateria umywalkowa; |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | łuku - położenie od podstaw | wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | | lateksową lub akrylową zmywalną | |
| O3.10A | PRZEDSIONEK | 3,80 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 26 cm do 56 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | |
| O3.11 | BRUDOWNIK / POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 10,00 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej; dołożenie zlewu gospodarczego na wys. 50 cm nad posadzką i baterii ściennej z wyciąganą wylewką (np. bateria wannowa) montowanej na wys. 90 cm nad posadzką, podejście kanalizacji Ø 100 do myjki- dezynfektora do kaczek i basenów |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | oraz zabudowy zamykanej na środki chemiczne |
| O3.12 | MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | 3,70 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm, | | istniejący sufit gk - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową zmywalną | |
| O3.13A | ŚLUZA IZOLATKI | 4,12 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba bakteriostatyczna zmywalna do wys. 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 26 cm do 56 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm | sufit z płyt gk na konstrukcji systemowej malowany farbą bakteriostatyczną zmywalną | nowa umywalka z baterią uruchamianą bez użycia dłoni |
| O3.13 | IZOLATKA | 13,48 | wykładzina rulonowa prądotrwała - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | farba bakteriostatyczna zmywalna do wys. 300cm | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą bakteriostatyczną zmywalną | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | przed i za łóżkiem | | |
| O3.14 | ŁAZIENKA IZOLATKI | 3,15 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwyków do prysznicza i składane krzeselko prysznicowe | sufit z płyt gk na konstrukcji systemowej malowany farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zasłona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej; podejście kanalizacji Ø 100 do myjki-dezynfektora oraz myjka-dezynfektor do kaczek i basenów |
| O3.16A | ŚLUZA IZOLATKI | 4,12 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba bakterioostatyczna zmywalna do wys. 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 26 cm do 56 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm | sufit z płyt gk na konstrukcji systemowej malowany farbą bakterioostatyczną zmywalną | nowa umywalka z baterią uruchamianą bez użycia dłoni |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|---|--|--|---|--|--|
| O3.16 | IZOLATKA | 13,48 | wykładzina rulonowa przewodząca - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | farba bakteriostatyczna zmywalna do wys. 300cm | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 24 cm do 64 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm przed i za łóżkiem | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą bakteriostatyczną zmywalną | |
| O3.15 | ŁAZIENKA IZOLATKI | 3,15 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | komplet uchwyty do prysznic i składane krzeselko prysznicowe | sufit z płyt gk na konstrukcji systemowej malowany farbą lateksową lub akrylową zmywalną | kratka odpływowa, bateria ścienna prysznicowa, zaślona prysznicowa z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję; wymiana umywalki i baterii umywalkowej; wymiana miski ustępowej; podejście kanalizacji Ø 100 do myjki-dezynfektora oraz myjka-dezynfektor do kaczek i basenów |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| O3.18 | PUNKT PIELĘGNIARSKI | 7,90 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce oraz pas h=60cm między szafkami | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; | sufit modułowy 60x60 białe gładkie płyty z widoczną konstrukcją - wymiana całkowita | wymiana zabudowy lady ; wymiana szafek typu kuchennego góra/dół i dołożenie umywalki wbudowanej w szafkę i baterii umywalkowej |
| O3.17 | DYŻURKA PIELĘGNIAREK | 13,40 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny h=60cm między szafkami | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana szafek kuchennych i zlewu 1-komorowego, wykonanie nowej zabudowy szafowej |
| O3.19 | POKÓJ ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH | 21,00 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna, h= 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce oraz pas h=60cm | narożnik naklejany pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | wymiana umywalki i baterii umywalkowej, dołożenie odpływu do zlewozmywaka 2-komorowego i zasilenie baterii zlewozmywakowej; wstawienie nowych szafek typu kuchennego góra/dół |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | między szafkami | | | |
| O3.20 | GABINET ZABIEGOWY | 24,40 | wykładzina rulonowa przewodząca - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna, na pełną wysokość, położenie od podstaw | narożnik naklejany pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą bakteriostatyczną zmywalną | przeniesienie i wymiana umywalki i baterii umywalkowej bez dotykowej, przeniesienie i wymiana zlewozmywaka 2-komorowego i zasilenie baterii zlewozmywakowej; wstawienie nowych szafek typu kuchennego góra/dół |
| O3.21 | KUCHENKA ODDZIAŁOWA | 14,53 | wykładzina rulonowa - wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | wykładzina rulonowa ścienna, na pełną wysokość, położenie od podstaw | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 60 cm do 90 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm na całej długości ściany bez szafek | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | przeniesienie i wymiana umywalki i baterii umywalkowej, przeniesienie i wymiana zlewozmywaka 2-komorowego i zasilenie baterii zlewozmywakowej; wstawienie nowych szafek typu kuchennego góra/dół |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------|--|--|---|--|---|---|
| 03.22 | POKÓJ LEKARSKI / OPISOWY | 16,74 | wykładzina rulonowa - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - położenie od podstaw | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 300cm, pas z wykładziny szer. min. 180 cm i wys. 200 cm przy umywalce oraz pas h=60cm między szafkami | | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | przeniesienie i wymiana umywalki i baterii umywalkowej, przeniesienie i wymiana zlewozmywaka 1-komorowego i zasilenie baterii zlewozmywakowej; wstawienie nowych szafek typu kuchennego góra/dół oraz typu biurowego góra/dół |
| POMIESZCZENIA PRZED ODDZIAŁEM CHIRURGII | | | | | | | | |
| | HALL CZ.1 | 27,5 | wykładzina rulonowa – wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 26 cm do 56 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm i na wys. 90 cm nad posadzką odbojoporęcz pcv | sufit - ew. naprawa i malowanie farbą lateksową lub akrylową zmywalną | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|---|--|---|--|---|--|
| | HALL CZ.2 | 35,15 | wykładzina rulonowa – wymiana całkowita | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku - wymiana całkowita | farba lateksowa lub akrylowa zmywalna do wys. 250/300cm, | narożniki naklejane pcv 50x50 wys. 110 cm od góry cokołu; na wys. od 26 cm do 56 cm nad posadzką naklejana listwa odbojowa z pcv gr. 2mm i na wys. 90 cm nad posadzką odbojoporęcz pcv | sufit modułowy 60x60 białe gładkie płyty z widoczną konstrukcją - wymiana całkowita | |
| | WC OGÓLNODOSTĘPNE NPS | 7,50 | wykładzina rulonowa do pomieszczeń mokrych - położenie od podstaw | wykładzina wywinięta na ściany na 10 cm z wypełnieniem łuku – położenie od podstaw | wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych, na pełną wysokość, położenie od podstaw | uchwyt kątowy ścienny z podajnikiem papieru toaletowego i uchwyt podnoszony dł. 70 cm przy misce ustępowej; 2 x uchwyty ścienne stałe dł. 60 cm przy umywalce | sufit modułowy 60x60 białe gładkie płyty z widoczną konstrukcją - wymiana całkowita | wymiana umywalki na dostosowaną dla NPS i baterii umywalkowej łokciowej; nowa miska ustępowa dostosowana dla NPS |
| | | | | | | | | |

UWAGA:

PONIŻEJ ZAŁĄCZONO PARAMETRY NIEKTÓRYCH URZĄDZEŃ WYMAGANYCH PRZY MODERNIZACJI ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I CHIRURGII OGÓLNEJ

WYMAGANE PARAMETRY LAMPY ZABIEGOWEJ (1 szt)

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |
|-----|--|
| 1 | Jedno kopułowa lampa zabiegowa montowana do sufitu |
| 2 | Zestaw wyposażony w min. jedno ramię uchylne. Ramię główne wyposażone w ergonomiczną rączkę do prowadzenia lampy, uchwyt ręki umiejscowiony na wysokości 90-105 cm od podłogi. |
| 3 | Czasza lampy o okrągłym kształcie, wyposażona w reling boczny do regulacji oraz dodatkowy uchwyt sterylny dla chirurga. |
| 4 | Waga kopuły max. 3,5 kg. |
| 5 | Czasza wyposażona w nowoczesne diody elektroluminescencyjne. |
| 6 | Czasza lampy wyposażona w 26 (+/-2) diod. |
| 7 | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody. |
| 8 | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin. |
| 9 | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły. |
| 10 | Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. |
| 11 | Średnica pola roboczego: 160-240mm (+/- 20mm). |
| 12 | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 110 000 luks. |
| 13 | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 50÷100%. |
| 14 | Temperatura barwowa 4500 K (+/- 100K). |
| 15 | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96. |
| 16 | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R13) o wartości nie gorszej niż 96. |
| 17 | Całkowity pobór mocy maks. 24W. |
| 18 | Regulacja wysokości czaszy lampy w zakresie 80 – 200 cm (+/-10 cm). |
| 19 | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający max 0,5°C. |
| 20 | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp |
| 21 | Maksymalne wymiary kopuły: średnica 40 cm (+/- 2 cm) |

WYMAGANE PARAMETRY SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH (28 szt)

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |
|-----|---|
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Zastosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklanę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki. |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |
| 5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |
| 6 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (\pm 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (\pm 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (\pm 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (\pm 20mm) - głębokość - 470 mm (\pm 20mm) |
| 7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. |
| 8 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |

| | |
|----|--|
| 9 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (\pm 20mm) |
| 10 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. |
| 11 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |
| 12 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) |
| 13 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. |
| 14 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |
| 15 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |

WYMAGANE PARAMETRY FOTEŁA ZABIEGOWEGO (1 szt)

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |
|-----|---|
| 1 | Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym epoksydowanym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. |
| 2 | Regulacja kąta pochylenia segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych. |
| 3 | Segment siedziska, oparcia pleców i podłokietniki tapicerowane bezszwowe. |
| 4 | Tapicerka posiadająca odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w placówkach służby zdrowia. |
| 5 | Tyłna część segmentu oparcia pleców z tworzywa ABS |
| 6 | Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach, odchylenie na boki oraz regulacja wysokości w zależności od wzrostu pacjenta. |
| 7 | Możliwość demontażu podłokietników bez użycia narzędzi. |
| 8 | Fotel wyposażony w uchwyt na podkład higieniczny zamocowany przy segmencie pleców, zintegrowany z uchwytem do prowadzenia fotela |
| 9 | Blat boczny, wykonany z tworzywa ABS z rantem zapobiegającym zsuwanie się przedmiotów |

| | |
|----|---|
| 10 | Wymiary: Długość fotela: 145 cm (+/- 2 cm) Szerokość fotela: 90 cm (+/- 2 cm) Szerokość siedziska: 57 cm (+/- 2 cm) Wysokość siedziska 55 cm (+/- 2 cm) |
| 11 | Możliwość regulacji kąta pochylenia pleców 75° |
| 12 | Możliwość regulacji kąta podłokietników w zakresie - 20° do 60° |
| 13 | Bezpieczne obciążenie blatu bocznego min. 10 kg |
| 14 | Bezpieczne obciążenie robocze fotela min. 150 kg |