

SYMBOL		W1		W2		W3	
SCHEMAT							
RZUT							
WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU	S	251		265		255	
	H	180		180		180	
STRONA		-		-		-	
ILOŚĆ	PARTER	1		2		1	
	ILOŚĆ (L/P)	-		-		-	
RAZEM		1		2		1	
UWAGI		- KOLOR RAL 9003 - DOLNA CZĘŚĆ OKNA ROZW – UCHYLNA, GÓRNA FIX - NAWIETRZAKU HIGROSTEROWALNE - ODATKOWE WYPOSAŻENIE: ROLETA					

SYMBOL		Dz1		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT											
WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU	S	110		100		100		130		171 (KASETY)	
	H	207		205		205		205		210 (KASETY)	
WYMIAR SKRZYDŁA	S	90		90		90		90 + 30		84,2	
	H	200		200		200		200		203	
STRONA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PARTER	0	1	1	1	1	1	0	1	-	-
	ILOŚĆ (L/P)	L – 0	P – 1	L – 1	P – 1	L – 1	P – 1	L – 0	P – 1	L –	P –
RAZEM		1		2		2		1		1	
UWAGI		- DRZWI WEJŚCIOWE RAL 9003 - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Umax=1,3 W/(m²K)		- DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE DO POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH - SKRZYDŁO MDF NA RAMIAKU - OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA PRZYLGOWA OKLEINA HPL W KOLORZE BIAŁYM		- DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE DO POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH - SKRZYDŁO MDF NA RAMIAKU - OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA PRZYLGOWA OKLEINA HPL W KOLORZE BIAŁYM		- DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE DO POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH - SKRZYDŁO MDF NA RAMIAKU - OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA PRZYLGOWA OKLEINA HPL W KOLORZE BIAŁYM		- DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE KASETOWE - SKRZYDŁO WYPEŁNIANE Z PŁYTY WÓROWO – OTWOROWEJ - OKLEINA HPL W KOLORZE BIAŁYM	
		Dla zmniejszenia mostków termicznych, montaż stolarki wykonać z zastosowaniem taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych.									

UWAGI OGÓLNE:

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
- Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
- Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta
- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
  - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano–montażowych
  - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
  - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
- Wymiary na osiach drzwi są wymiarami w świetle ościeżnicy. Wymiary na osiach okien są wymiarami w świetle otworu w murze.

Temat:		Przebudowa części budynku przedszkola Nr 3 "Bajka" w Konstantynowie Łódzkim	
Inwestor:		Gmina Konstantynów Łódzki	
Lokalizacja:		Konstantynów Łódzki, ul. Lutomińska 4	
Branża:		ARCHITEKTURA	Skala: BS
Nazwa rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI	Data: 05.2022
Autorzy:		Podpis:	
mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/WŁ.  mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczuk		Nr ark.	
Sprawdzający:		PAB/08	
mgr inż. arch. Bogdan Dublicki upr. nr 220/83/MMŁ			
UWAGA! Prawa autorskie prezentowanego projektu należą wyłącznie do autorów, jakiegokolwiek próby kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autorów są zabronione.			