
istniejący kabel telekomunikacyjny 1 rura ochronna dwudzielna ø110mm, L=3,0 m
istniejący gazociąg ø125, bez zabezpieczenia
istniejąca kanalizacja deszczowa ks500, bez zabezpieczenia
istniejący kabel telekomunikacyjny 1 rura ochronna dwudzielna ø110mm, L=3,0 m
istniejący gazociąg ø100, bez zabezpieczenia
istniejący gazociąg ø100, bez zabezpieczenia
istniejąca kanalizacja sanitarna ks200, bez zabezpieczenia
297.93
297.29
296.59
1.13m
Projektowana rura ochronna PE100RC, PN16, SDR11, ø180,0x16,4 mm, L=14,0 m
299.00
298.00
297.00
296.00
295.00
294.00
293.00
292.00
291.00
1:100
1:500
poziom por. 290.00 m. n.p.m.
Istn. wodociąg ø110
Proj. zasuwa międzykołnierzowa kołnierzowa ø80 mm
Proj. zmiana kierunku 56°
Proj. zasuwa międzykołnierzowa kołnierzowa ø80 mm
Proj. zmiana kierunku 32°
Proj. zmiana kierunku 1°
Proj. zmiana kierunku 3°
Proj. zasuwa międzykołnierzowa kołnierzowa ø80 mm
Proj. hydrant p.poż. nadziemny ø80 mm, zielony

| | | |