



- SD-1 STROPODACH**
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 - papa termozgrzewalna podkładowa
 - ocieplenie: wełna mineralna twarda min. gr 30 cm
- Uwaga:** zastosować kliny dachowe na połączeniu z atyką, kominami wentylacyjnymi i cokołami pod wentylatory
- MZ-1 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA**
- izolacja pionowa 2xDysperbit
 - ściana z bloków betonowych B15 na zapr. cement. marki 8 MPa gr.25,0cm
 - izolacja pionowa 2xDysperbit
 - izolacja cieplna - płyty Styrodur 15 cm
- MZ-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- tynk cem.-wap. kat. III
 - pustak ceramiczny 250/220 15 MPa gr.25cm na zaprawie cem.-wap. 10 MPa
 - styropian samogasnący EPS 70-040 fasada gr 20cm
 - tynk zewnętrzny mineralny cienkowarstwowy
- MZ-3 ŚCIANA ATTYKOWA**
- obróbka blacharska
 - papa termozgrzewalna
 - docieplenie atyki styropian gr.10cm
 - + izoklin na połączeniu
 - ściana ceramiczna gr. 25cm
 - 250/220 15MPa na zapr. cem.-wap. 10 MPa zakończona małą wyławką "niski wieniec"
 - styropian samogasnący EPS 70-040 fasada gr 20cm
 - tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy od góry:
 - obróbka blacharska na warstwie papy, desce impregnowanej i styropianie 5cm
- PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE**
- posadzka - płytki ceram. antypoślizgowe
 - podkład betonowy B20gr.12,0cm
 - ocieplenie - styropian twardy dach/podłoga EPS100-038 gr.15,0cm
 - izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf. lub folia przeciwwilgociowa PE
 - chudy beton B10 gr.15cm zatarty na gładko
 - podsypka piaskowa silnie zagęszczona gr.20,0cm
 - grunt nawieziony i zagęszczony w miejscu zdjętego humusu
- PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM (w budynku socjalnym)**
- warstwa wykończeniowa - płytki gres
- Uwaga:**
(w pomieszczeniach mokrych 3x folia w płynie)
- samopoziomujący, płynny jastrych anhydrytowy gr. 6,5 cm
 - rurki grzejne zatopione w jastrychu
 - 1x folia PE
 - izolacja termiczna - styropian twardy EPS 100-038 Dach/Podłoga gr.16cm (10+6 cm)
 - 2x papa na lepiku lub folia PE zgrzewana na zakład
 - chudy beton C8/10 (B10), zatarty na gładko gr. 15cm
 - podsypka piaskowa ubijana warstwami 20cm

PRZEKRÓJ A-A, B-B

1:100



MEKOR - Rafał Jankowski
62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28B
tel. 61 42 55 860 fax: 61 55 861
www.mekor.com.pl; e-mail info@ mekor.com.pl

Inwestor:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec

Funkcja	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Faza:
Opracował	Mirosława Wełnicka	01.2023	<i>[Signature]</i>	PFU
Kreślił	Mirosława Wełnicka	01.2023	<i>[Signature]</i>	Branża: Architektura
Sprawdził				Nr arch.: 0251/PFU/22
Objekt: Oczyszczalnia ścieków w Potulicach		Nazwa rysunku: Budynek socjalno - techniczny Przekrój A-A, B-B		Skala: 1:100
		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.		Nr rys.: A03
				Nr str.: