

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont odcinka drogi wewnętrznej o nr dz. 223/2 w msc.Janowice gmina Wieliczka - część 2 I Etapu**

Nazwy i kody CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Adres obiektu budowlanego: **Janowice dz. nr 223/2 Gmina Wieliczka powiat wielicki**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-05-28**

Nazwa obiektu lub robót: **Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia drogi wewnętrznej o nr dz. 223/2 w msc.Janowice gmina Wieliczka**

Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce ul.Mietniowska 16A**

## Przedmiar robót

| Nr  | Kod pozycji      | Opis robót, wyliczenie ilości robót  | Jm | Ilość | Mno<br>ż.<br>Krot<br>. |
|-----|------------------|--|----|-------|------------------------|
|     | Kosztorys        | <b>Remont odcinka drogi wewnętrznej o nr dz. 223/2 w msc.Janowice gmina Wieliczka - część 2 I Etapu</b>  |    |       |                        |
| 1   | Element          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |    |       |                        |
| 1.1 | KNR 201/119/3    | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+045 - 0+225 0,180 0,180000  |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 0,180000  | km | 0,180 |                        |
| 2   | Element          | <b>PODBUDOWA</b>   |    |       |                        |
| 2.1 | KNR 231/101/1    | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm z odwozem urobku.                            |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+045 - 0+225 180*3,0 540,000000  |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 540,000000  | m2 | 540,0 |                        |
| 2.2 | KNR 231/103/4    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV  |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+045 - 0+225 180*(3+2*0,50) 720,000000   |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 720,000000  | m2 | 720,0 |                        |
| 2.3 | KNNR 6/113/3     | Podbudowy z kruszyw łamanych-tłuczeń 20/80, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm.  |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+045 - 0+225 180*3,0 540,000000  |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 540,000000  | m2 | 540,0 |                        |
| 2.4 | KNR 231/114/5    | Podbudowy z kruszyw, kruszywo 20/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm   |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+025 - 0+225 200*3,0 600,000000  |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 600,000000  | m2 | 600,0 |                        |
| 3   | Element          | <b>NAWIERZCHNIA</b>  |    |       |                        |
| 3.1 | KNNR 6/309/3 (4) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa AC11S dla KR 1-2, samochód 5-10 t |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+020 - 0+225 205*2,75 563,750000   |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 563,750000  | m2 | 563,8 |                        |
| 4   | Element          | <b>POBOCZA</b>   |    |       |                        |
| 4.1 | KNR 231/201/3    | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy gliniasty, grubość warstwy po zagęszczeniu docelowo 20 cm                             |    |       |                        |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:   |    |       |                        |
|     |                  | Km 0+020 - 0+225 200*0,50*2 200,000000   |    |       |                        |
|     |                  | RAZEM: 200,000000  | m2 | 200,0 | 2,0                    |