


TABELA WYPOSAŻENIA STAŁEGO POMIESZCZEŃ

PARTER (poziom 0)

POM. 0-01 HOL WEJŚCIOWY

1.	<p>Kontuar recepcyjny o łącznych wymiarach zabudowy 2,8 x 3,5m h=1,13m (rys. AW-02, AW-10, AW-11, AW-12) – zabudowa indywidualna – 1 komplet</p> <p>Zabudowę kontuaru recepcyjnego należy wykonać z zastosowaniem modułów systemowych np. typ lada recepcyjna ZPW-103/element podstawowy 140x80x74/113cm lub jako zabudowa indywidualna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blat oraz korpus wewnętrzny zabudowy z płyty paździerzowej laminowanej w kolorze szarym (dolny) i żółtym (góry), ścianki zewnętrzne z płyt panelowych z wełny skalnej (materiał tożsamy z płytami elewacji wentylowanej) na korpusie z płyty, • półki oraz wewnętrzne elementy lada z płyty paździerzowej obustronnie laminowanej w kolorze szarym, • drzwiczki wykonane z płyty paździerzowej jak dolny korpus lada • cokół mebla z płyty paździerzowej, od strony zewnętrznej płytę okleić blachą stalową nierdzewną szczotkowaną gr. 0,5mm
	
	<p><i>Przykładowe rozwiązanie:</i></p> <p><i>Ogólne uwagi wykonawcze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - przed wykonaniem elementów meblowych, w miejscu ich usytuowania należy wykonać obmiar powykonawczy i sprawdzić proponowane w projekcie wymiary, szczegóły montażu oraz rodzaj zastosowanych okuć należy ustalić podczas nadzoru autorskiego, - dla fragmentów lad unoszonych – zastosować zaczepy i gazowe amortyzatory dla zapewnienia bezpieczeństwa i przypadkowemu upadkowi fragmentu lada - płyty w narożnikach łączyć ze sobą na narożniki wkłęsłe szer. 6cm z zastosowaniem okleinowania krawędzi płyt listwami PCV w kolorze jak powierzchnia laminatu płyty
2.	<p>Krzesło obrotowe z podłokietnikami na kółkach, tapicerowane (typ F1) - stelaż metalowy w kolorze czarnym, tkanina kolor żółty - 2 szt.</p> <p>Fotel obrotowy winien posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2. Dokumenty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy powinien spełniać założenia określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podstawa ma być pięcioramienna metalowa (aluminium czarne) z kółkami jezdnymi miękkimi do twardych powierzchni • Konstrukcja fotela ma być metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi być połączone widocznym estetycznym łącznikiem, będącym integralną częścią całego mechanizmu • Regulacja wysokości w zakresie 400 – 500mm • Regulacja głębokości siedziska 0-5cm • Regulacja podparcia lędźwiowego • Regulacja kąta nachylenia siedziska od 0° do + 5° • Fotel z mechanizmem synchro z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30°. • Mechanizm synchro wyposażony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzącego) • Konstrukcja podłokietników - stalowa z nakładkami z miękkiego poliuretanu (PU) • Podłokietniki przykręcane przy pomocy śruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalające na płynne rozsuwanie każdego podłokietnika w zakresie 0-4cm. • Podłokietniki ze skokową regulację wysokości i regulację kąta położenia • Fotel z zagłówkiem z płynną regulacją kąta położenia • Tapicerka fotela F1 - skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęstej, regulamej strukturze tkania, kolor żółty. • Fotel F2 z tapicerowanej tkaniny typu ekoskóra, kolor żółty.



Przykładowe rozwiązanie:

3. Zestaw komputerowy (stacja robocza, monitor 23cale, klawiatura, mysz) – **2 szt.**– elementy systemu ESOK
- zgodnie ze specyfikacją dostawcy systemu ESOK

4. Kosz na śmieci metalowy (poj. 12 litrów) – **2 szt.**– kolor szary
Kosz na odpady okrągły, otwierany pedałem, wewnątrz plastikowy kubek. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wykończenie polerowane (połysk) lub szczotkowane (mat). Wykonanie wandaloodporne. Pojemność: 12L.

Cechy i zalety produktu:

- wysoka jakość wykonania
- praktyczna obsługa kosza
- wymiary – średnica: 245mm, wysokość: 386mm



Przykładowe rozwiązanie:

5. Kosz na śmieci wysoki metalowy (poj. 35 litrów) – **1 szt.**– kolor szary
- wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia oraz najwyższej jakości tworzywa sztucznego
 - dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
 - powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odcisków palców
 - ściągana, otwarta pokrywa ułatwia wymianę worka na odpady oraz wyrzucanie śmieci - zawsze łatwo "trafić do kosza"
 - wyjmowane wewnętrzne wiadro z chromowanym uchwytem, wykonane z tworzywa sztucznego
 - wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - kosz zawsze wygląda schludnie i estetycznie
 - uchwyt, umieszczony z tyłu, do wygodnego przenoszenia kosza
 - dno kosza wyposażone w system otworów usuwających płyny
 - spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi, wyposażony w antypoślizgowe, gumowe podstawki




Przykładowe rozwiązanie:

7. Siedziska tapicerowane typu puffy do obiektów użyteczności publicznej – **7 szt.**– kolory żółcie, szaroście, pomarańczowe
- Kształty siedzisk w formie trapezu o wymiarach 130x73x35cm (+/- 5cm), siedziska na wysokości 40cm
 - Puffy wykonane z płyty meblowej, pokrytej pianką poliuretanową o grubości min 4cm oraz w całości

tapicerowane.

- Tapicerka sztuczna skóra w kolorach zbliżonych do żółci kolorów elewacji, tkanina o wytrzymałości min. 100 000 cykli w skali Martindala, zmywalna.
- Podstawa pufy z płyty w kolorze czarnym.
- Każdy z elementów pufy, ma być osobnym elementem, osobno tapicerowanym.
- Podstawa zakończona stopkami chroniącymi posadzkę przed zarysowaniem.



Przykładowe rozwiązanie:

POM. 0-02 HALA BASENU

1. Ławki basenowe z tworzywa sztucznego z dolną półką o wym. 2500x450x490mm, kolor szary - **8 szt.**

Cechy ławek basenowych:

- odporne na bakterie i chlor
- pojemne i wytrzymałe na obciążenia nawet do 400kg/m²
- odporne na działanie temperatur od -40°C do +80°C
- trwałe, stabilne łączenia
- brak rdzy i oznak starzenia się konstrukcji
- łatwe w czyszczeniu
- zbudowane z profili o wymiarze 45mm x 45mm
- atest i 18 miesięcy gwarancji.

Specyfikacja i wymiar ławek basenowych:


Długość mm: 2500

Głębokość mm: 450,

Wysokość siedziska mm: 490


Poza standardowymi wymiarami można je wyprodukować pod dowolną potrzebę.

Przykładowe rozwiązanie:



2. Tuleja montażowa do osadzenia masztu windy/wyciągu dla osób niepełnosprawnych - **1 szt.**

Przykładowe rozwiązanie:




3.	<p>Tablica basenowa, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, temp. powietrza, temp. wody), wysokość cyfr 150-250 mm - widoczność 40 m</p> <p>Tablica basenowa informacyjna przeznaczona jest do wyświetlania podstawowych informacji związanych z czasem/datą oraz temperaturami. 3 temperatury: zewnętrzną, wewnętrzną oraz temperatura wody. Wartość temperatur jest podawana z poziomu czujników zamontowanych w odpowiednich miejscach (czujnik temperatury zewnętrznej na elewacji budynku w miejscu zacienionym, czujnik temperatury wewnętrznej w obudowie tablicy, czujnik temperatury wody w kolektorze wylotowym instalacji basenowej).</p>
	

POM. 0-03 - SZATNIA nr 1




1.	<p>Szafa metalowa skrytkowa typu „L” z ławką. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 24 szt.</p> <p>CECHY SZAFEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - technologia SANITISED – redukuje 99% mikroorganizmów - szafka wykonana z wodoodpornej płyty kompaktowej HPL 10mm i 4mm - nierdzewne zawiasy niewidoczne z zewnątrz - płaska podstawa w celu łatwego utrzymania czystości - w każdej skrytce wieszak na ubrania - korpus wentylowany - drzwi wyposażone w silikonowe odbojniki - w każdej skrytce półka - w każdej skrytce nierdzewny drążek z 3 przesuwными haczykami - zamki zgodne z systemem ESOK – zegarki zbliżeniowe <p>Przykładowe rozwiązanie:</p>
	



POM. 0-03-1 - NATRYSKI

1.	<p>Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawór natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 6 kpl.</p>
	

	<ul style="list-style-type: none"> • Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2. Do armatury natryskowej. Regulacja od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany. • Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy, zestaw 2/2. Odporna na wandalizm płyta z błyszczącego Inoxy 160 x 220 mm. Czasowy zawór TEMPOSTOP 3/4" do podłączenia wody zmieszanej. Pierścień chroniący przed zaczepieniem. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji. Korpus z litego mosiądzu. Niewidoczne mocowania. Zawór odcinający Z1/2" z filtrem. Przycisk z chromowanego metalu. • Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa: Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor strumień deszcz. Lity, chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze Z1/2". 30 lat gwarancji.
--	---

POM. 0-03-2 - TOALETY

1.	<p>Armatura umywalkowa (zawór czasowy) - 3 szt. Stojący zawór czasowy do umywalki. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporna sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z1/2". Mocowanie przeciwnakrętką. 30 lat gwarancji.</p>	
2.	<p>Umywalka ceramiczna biała 60cm - 3 szt.</p> 	<p>Ustęp ceramiczny podwieszony ze stelażem białym 60cm - 3 szt.</p> 
4.	<p>Lustro 50x80cm - 3 szt. - z fazowanymi brzegami - możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lusterek - wykonane ze szkła o grubości 4 mm, szerokość fazy 18 mm</p>	

5.	<p>Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem – 3 szt. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. Jednocześnie pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci... Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności. Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła. Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1 mm. Pojemność: 1 litr. Wymiary: 90 x 105 x 252 mm. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s. Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym. Ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.</p>	
6.	<p>Pojemnik na papier toaletowy – 3 szt. Duży model do zwoju 400 m. Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxy 304. Pokrywa z przegubem ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: Ø310, głębokość 132 mm. 30 lat gwarancji.</p>	

POM. 0-04 - SZATNIA nr 2

1.	<p>Szafa metalowa skrytkowa typu „L” z ławką. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 24 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03</i></p>
----	---

POM. 0-04-1 - NATRYSKI

1.	<p>Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawór natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 6 kpl. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-1</i></p>
----	---

POM. 0-04-2 - TOALETY

1.	<p>Armatura umywalkowa (zawór czasowy) - 3 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2</i></p>
2.	<p>Umywalka ceramiczna biała 60cm - 3 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2</i></p>
3.	<p>Ustęp ceramiczny podwieszony ze stelażem biały 60cm - 3 szt. <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2</i></p>
4.	<p>Lustro 50x80cm - 3 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2</i></p>
5.	<p>Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem – 3 szt. <i>opis jak w pkt. 5 dot. POM. 0-03-2</i></p>
6.	<p>Pojemnik na papier toaletowy – 3 szt. <i>opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2</i></p>

POM. 0-05 - SZATNIA PERSONELU

1.	<p>Szafa metalowa skrytkowa typu „L” z ławką. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 12 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03</i></p>
----	---

POM. 0-05-1 - ŁAZIENKA MĘSKA PERSONELU

1.	<p>Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawór natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 1 kpl.</p>
----	--




	<i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2</i>
2.	Armatura umywalkowa (zawór czasowy) - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2</i>
3.	Umywalka ceramiczna biała 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2</i>
4.	Ustęp ceramiczny podwieszony ze stelażem biały 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2</i>
5.	Lustro 50x80cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2</i>
6.	Kosz ze stali nierdzewnej - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01</i>
7.	Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 5 dot. POM. 0-03-2</i>
8.	Pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2</i>
9.	Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą – po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 7 dot. POM. 0-13 i 0-14</i>

POM. 0-05-2 - ŁAZIENKA DAMSKA PERSONELU

1.	Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawór natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 1 kpl. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2</i>
2.	Armatura umywalkowa (zawór czasowy) - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2</i>
3.	Umywalka ceramiczna biała 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2</i>
4.	Ustęp ceramiczny podwieszony ze stelażem biały 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2</i>
5.	Lustro 50x80cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2</i>
6.	Kosz ze stali nierdzewnej - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01</i>
7.	Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 5 dot. POM. 0-03-2</i>
8.	Pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2</i>
9.	Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą – po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 7 dot. POM. 0-13 i 0-14</i>

POM. 0-06 - POM. RATOWNIKÓW z PUNKTEM POMOCY MEDYCZNEJ

1.	Krzesło obrotowe z podłokietnikami na kółkach, tapicerowane (typ F2)- stelaż metalowy w kolorze czarnym, tkanina kolor żółty - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-01</i>
2.	<p>Stół o wymiarach 60x120cm (SxG) 1 szt. - kolor – szary</p> <p>Biurka i stoły mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PNEN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty mają być wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Błat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 0,30 mm, kolor: brzoza • Błaty mają mieć wymiary: B1: 200x120cm, B2: 200x80cm, S2: 80x80cm. • Biurka i stoły mają być typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy) • Krawędzie biurka trwale zabezpieczone doklejką ABS o grubości min 1,0 mm • Konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości, całość w kolorze RAL 9006. • Nogi okrągłe o grubości 40-45mm (+/-3mm) • Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodków), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. • Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki temu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość

	<p>mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gniazda mocowania nóg w stelażu wykonane z metalu, okrągły, idealnie spasowany ze średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe. • Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. <p>Przykładowe rozwiązanie:</p> 	
3.	<p>Krzesła z tworzywa na stelażu metalowym kolor – żółty – 3szt.</p> <p>System krzeseł gościnno-konferencyjnych ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z elastycznym oparciem. Krzesła mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 16139 (lub równoważna). Dokumenty mają być wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie krzesła muszą się sztaplować w ilości min 10szt jednorazowo • Krzesła nietapicerowane – K2 • Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 18-20mm • Wszystkie elementy konstrukcyjne spawane lub gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). • Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. • Tylne nogi wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska • Stopki zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. • Stelaż do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące • Siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki. • Oparcie ma mieć grubość maksymalnie 7mm tak, aby oparcie było elastyczne, sprężyste i komfortowe. • Ze względu na design, kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia 	<p>Przykładowe rozwiązanie:</p> 
4.	<p>Kozetka medyczna – kolor szary – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kozetka o konstrukcji stalowej wykonana z profili stalowych o przekroju okrągłym o grubości 2-2,5cm, stopki plastikowe chroniące posadzkę. Stopki odporne na standardowe środki czystości używane w obiektach medycznych. • wezglowie z regulacją kąta położenia • Wysokość kozetki 50cm • Szerokość kozetki 55cm • Długość kozetki 185cm • Kozetka ma być tapicerowana tkaniną zmywalną typu ekoskóra <p>Przykładowe rozwiązanie:</p>	

POM. 0-07 - POM. INSTRUKTORÓW

1.	<p>Stół o wymiarach 60x120cm (SxG) 1 szt.</p> <p><i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03</i></p>
2.	<p>Krzesła z tworzywa na stelażu metalowym kolor – żółty – 3 szt.</p> <p><i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-06</i></p>
3.	<p>Krzesło obrotowe z podłokietnikami na kółkach, tapicerowane (typ F2) - stelaż metalowy w kolorze czarnym, tkanina kolor żółty - 1 szt.</p> <p><i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-01</i></p>

POM. 0-08 - MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, półki z płyty 5 szt.

Przykładowe rozwiązanie:

2. Podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.

Podnośnik basenowy- akumulatorowy, mobilna winda dla niepełnosprawnych. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

Maksymalny udźwig: 135 kg

Baterie: 2 x 12V – 7Ah

Wbudowana ładowarka

Pneumatyczny pilot sterujący

Maksymalna wysokość podnoszenia: 1880 mm

Cechy:

Transfer z wózka inwalidzkiego bezpośrednio do wody

Podnośniki na bezpiecznych kółkach, mobilne, nie są na stałe zamontowane przy basenie

Obrót 360 st

Zasilany akumulatorowo

Dostawa zawiera:

Mobilny i elektryczny podnośnik Handi Move M3200

Pilot przewodowy IP67

Ładowarka

Orczyk siedziska

Siedzisko kąpielowe PCV

W komplecie tuleja podłogowa do zabetonowania i montażu obrotowego podnośnika 1szt

Przykładowe rozwiązanie:

Dimensions (mm)

A	1840
B	1305
C	540
D	350
E	1700
F	550
G	500



POM. 0-09 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

1.	Szafa zamykana na sprzęt porządkowy i środki czystości 200x150x40cm (HxSxG) kolor szary - 1 szt.	
2.	<p>Maszyna jezdna do czyszczenia posadzek - 1 szt.</p> <p>Szorowarka do posadzek prowadzone ze szczotkami talerzowymi Powierzchnia pracy: 1400 – 3000 m² wydajność: do 1785 m²/h szerokość czyszczenia: 510 mm ssawa 705mm zasilanie 24V czas działania baterii do 3,4h liczba szczotek: 1 czas pracy: do 4 h zbiornik czystej wody – 40l zbiornik wody brudnej – 40l nacisk szczotki 27kg intuicyjna obsługa solidny korpus i opatentowana konstrukcja</p>	<p><i>Przykładowe rozwiązanie:</i></p> 
3.	Umywalka ceramiczna biała 60cm - 1 szt.	
4.	Armatura umywalkowa z długą wylewką i podłączeniem do węża - 1 szt.	

POM. 0-10 - SZATNIA nr 3

1.	Szafa metalowa skrytkowa typu „L” z ławką. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 8 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03</i>	
2.	<p>Leżanka rozkładana mocowana do ściany 190x60, kolor żółty lub szary - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kozetka o konstrukcji stalowej wykonana z profili stalowych o przekroju okrągłym o grubości 2-2,5cm , stopki plastikowe chroniące posadzkę. Stopki odporne na standardowe środki czystości używane w obiektach medycznych. • Wysokość kozetki 55cm • Szerokość kozetki 55cm • Długość kozetki 190cm • Kozetka ma być tapicerowana tkanina zmywalną typu ekoskóra 	 <p><i>Przykładowe rozwiązanie:</i></p>

POM. 0-10-1 - ŁAZIENKA NP

1.	<p>Armatura umywalkowa specjalna (zawór czasowy z dźwignią) - 1 szt.</p> <p>Stojący zawór czasowy na dźwignię do umywalki. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporna sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z1/2". Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką na 3 śruby Inox. Uruchamiany dźwignią (delikatne uruchamianie). 30 lat gwarancji.</p>	 <p><i>Przykładowe rozwiązanie:</i></p>
2.	<p>Umywalka ceramiczna specjalna biała 60cm - 1 szt.</p> 	

3.	<p>Ustęp ceramiczny specjalny podwieszony ze stelażem biały - 1 szt.</p> 	
4.	<p>Lustro uchylne 50x60cm - 1 szt. Prostokątne, ściennie uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia dla osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim. Do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych lub instalacji mieszanej: możliwe użycie w pozycji siedzącej lub stojącej. Szybka i łatwa instalacja na wcisk. Blokada antykradzieżowa. Lustro uchylne z uchwytem z białego, błyszczącego Nylonu HR. Lustro z bezpiecznego szkła laminowanego o grubości 6 mm. Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kąt nachylenia do 20°. Lustro uchylne z 30-letnią gwarancją</p>	
5.	<p>Poręcz natryskowa w kształcie „T” Ø32 dla osób niepełnosprawnych - 1 szt. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się pod natryskiem. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnej uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczkę. Wymiary: 1 150 x 500 mm. Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304. Wykończenie Inoxy satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”). 40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304. Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.</p>	
6.	<p>Armatura natryskowa dla osób niepełnosprawnych - 1 szt. (komplet) Czasowa, natynkowa bateria natryskowa: Bateria ¾" z przyciskiem-pokrętkiem, dolne przyłącze 3/4" ze złączką 1/2". Instalacja ścienna, natynkowa. Wąż+wylewka Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem. Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 6 do 12 l/min. Lity, chromowany mosiądz. Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Chromowany przycisk-pokrętło z metalu. Mimośrod 1/2" do rozstawu od 130 do 170 mm. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.</p>	


POM. 0-11 - SZATNIA nr 4

1.	Szafa metalowa skrytkowa typu „L” z ławką. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 8 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03</i>
2.	Leżanka rozkładana mocowana do ściany 190x60 - 1 szt. - wyprofilowana konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dziecka, pasek zabezpiecza przed przypadkowym zsunieciem się, materiał – poliuretan, mocowany i składany na ścianę
3.	Wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych składany - 1 szt.

POM. 0-11-1 - ŁAZIENKA NP

1.	Armatura umywalkowa specjalna (zawór czasowy) - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-10-1</i>
2.	Umywalka ceramiczna specjalna biała 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-10-1</i>
3.	Ustęp ceramiczny specjalny podwieszony ze stelażem biały 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-10-1</i>
4.	Lustro uchylne 50x60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-10-1</i>
5.	Poręcz natryskowa w kształcie „T” Ø32 dla osób niepełnosprawnych - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 5 dot. POM. 0-10-1</i>
6.	Armatura natryskowa dla osób niepełnosprawnych - 1 szt. (komplet) <i>opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-10-1</i>





POM. 0-12 - POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO.-BIUROWE

1.	Biurko 140x80cm – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-06</i>
2.	Krzesło obrotowe z podłokietnikami na kółkach, tapicerowane (typ F1) - stelaż metalowy w kolorze czarnym, tkanina kolor żółty - 1 szt.
3.	Regał biurowy o wymiarach 200 x 100 x 30 cm, kolor szary - 1 szt.
4.	<div> Wieszak ubraniowy - 1 szt. - Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo - Elementy drewniane wykonane z wysokiej jakości lakierowanego drewna - Maksymalny udźwig: 10kg - Wysokość: 170 cm - Średnica podstawy: 28 cm - Waga podstawy: 3 kg - Średnica pionowej rury: 32 mm - Średnica drewnianych ramion: 34 mm </div> <div>  </div>
5.	Kosz na śmieci metalowy – 1 szt. – kolor szary <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01</i>

POM. 0-13 i 0-14 ŁAZIENKI OGÓLNOSTĘPNE (NP)

1.	Armatura umywalkowa specjalna (zawór czasowy z drążkiem) - po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-10-1</i>
2.	Umywalka ceramiczna specjalna biała 60cm - po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-10-1</i>
3.	Ustęp ceramiczny specjalny podwieszony ze stelażem biały - po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-10-1</i>
4.	Lustro uchylne 50x60cm - po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-10-1</i>


5.	<p>Prostokątny, wąski, ścienny pojemnik na zużyte ręczniki papierowe i papier. Wytrzymały model z pokrywą. Pojemnik z satynowego Inoxy na damskie odpady higieniczne. Pojemność: 4,5 litra. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 70 x 210 x 310 mm. 30 lat gwarancji.</p>	
6.	<p>Podwójny hak na ubrania – po 1 szt. Ścienny hak na ubrania. Bakteriostatyczny Inoxy 304 satynowy. Niewidoczne mocowania. Rura Ø20, grubość 1 mm. Wymiary: Ø62 x 55 x 95 mm. 30 lat gwarancji.</p>	
7.	<p>Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą – po 1 szt. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inoxy 304 bakteriostatyczny satynowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm. 30 lat gwarancji.</p>	
8.	<p>Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt. Rura Ø32, rozstaw 400 mm. Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny. Poręcz prosta z bakteriostatycznego Inoxy 304. Wykończenie Inoxy satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”). Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304. Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany. Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.</p>	
9.	<p>Uchylna poręcz łukowa Ø32 dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt. Poręcz do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku. Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca. Poręcz uchylna z bakteriostatycznego Inoxy 304. Wykończenie Inoxy satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania płytą montażową Inoxy 304, 4 mm grubości. Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany. Wymiary: 850 x 230 x 105 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.</p>	

10.	<p>Ścienny, prostokątny pojemnik ze stali nierdzewnej na zużyte ręczniki papierowe i papier – po 1 szt.</p> <p>Pojemność: 20 litrów.</p> <p>Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.</p> <p>Design: pasuje doskonale do podajnika ręczników papierowych nr 510601S.</p> <p>Grubość Inoxy: 0,8 mm.</p> <p>Wymiary: 170 x 275 x 480 mm.</p> <p>Stalowy pojemnik na odpady z 30-letnią gwarancją.</p>	
11.	<p>Ścienny podajnik ręczników papierowych – po 1 szt.</p> <p>Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy.</p> <p>System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku.</p> <p>Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.</p> <p>Kontrola poziomu papieru.</p> <p>Pojemność: 500 listków.</p> <p>Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.</p> <p>Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych typu ZZ (nr 6606).</p> <p>30 lat gwarancji.</p>	
9.	<p>Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem – 1 szt.</p> <p>Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego.</p> <p>Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem.</p> <p>Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.</p> <p>Jednocześnie pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.</p> <p>Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci...</p> <p>Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.</p> <p>Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).</p> <p>Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.</p> <p>Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.</p> <p>Okienko kontroli poziomu mydła.</p> <p>Wykończenie Inox 304 satynowy.</p> <p>Grubość Inoxy: 1 mm.</p> <p>Pojemność: 1 litr.</p> <p>Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.</p> <p>Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.</p> <p>Kompatybilny z żelą wodno-alkoholowym.</p> <p>Ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.</p>	
6.	<p>Pojemnik na papier toaletowy – po 1 szt.</p> <p>Duży model do zwoju 400 m.</p> <p>Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxy 304.</p> <p>Pokrywa z przegubem ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny.</p> <p>Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.</p> <p>Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.</p> <p>Kontrola poziomu papieru.</p> <p>Wymiary: Ø310, głębokość 132 mm.</p> <p>30 lat gwarancji.</p>	

POM. 0-17 KORYTARZ

1.	<p>Suszarka do włosów i ciała – 20 szt.</p> <p>Suszarka basenowa do suszenia włosów jak również i ciała.</p> <p>Materiał obudowy: Plastik ABS</p> <p>Kolor: Czarny</p> <p>Moc maksymalna: 1200 W</p>
----	---

Sposób uruchamiania: Zdjąć i pociągnąć uchwyt
Długość przewodu sieciowego: Do 120 cm
Napięcie zasilania: 220 - 240 V
Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz
Podłączenie do sieci elektrycznej: Bezpośrednio lub przez elastyczny przewód z wtyczką
Rodzaj montażu: Naścienny, przykręcana, bez otwierania obudowy
Wymiary suszarki: Wysokość 238 mm (wysokość wraz z węzem 550 mm), szerokość 147 mm, głębokość 112 mm
Waga suszarki: 1,5 kg
Waga kartonu 1 szt.: 1,7725 kg
Ilość w kartonie zbiorczym: 4 szt.
Waga kartonu zbiorczego: 7,09 kg
Objętość kartonu zbiorczego: 0,0485 m³
Certyfikat: CE
Stopień ochrony: IP34
Zabezpieczenia: Elektryczny minutnik po 8 minutach automatycznie wyłącza urządzenie
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"



PODZIEMIE (poziom -1)

POM. P-03 - SZATNIA PERSONELU TECHNICZNEGO

1.	Szafa metalowa skrytkowa z ławką. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 13 szt.
----	--

POM. P-03-1 - ŁAZIENKA PERSONELU TECHNICZNEGO

1.	Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawór natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 1 kpl. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2</i>
2.	Armatura umywalkowa (zawór czasowy) - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2</i>
3.	Umywalka ceramiczna biała 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2</i>
4.	Ustęp ceramiczny podwieszony ze stelażem biały 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2</i>
5.	Lustro 50x80cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2</i>
6.	Kosz ze stali nierdzewnej - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01</i>
7.	Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 5 dot. POM. 0-03-2</i>
8.	Pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. <i>opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2</i>
9.	Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą – po 1 szt. <i>opis jak w pkt. 7 dot. POM. 0-13 i 0-14</i>

POM. P-04 - POKÓJ SOCJALNY

1.	Stół o wymiarach 80x80cm (SxG) 2 szt. z 4 szt. krzesłami (stelaż metalowy, oparcie i siedzisko ze sklejki) kolor – szary <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-06 - stoły</i> <i>opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-06 - krzesła</i>
2.	Zestaw szafek kuchennych podblatowych (m.in. szafka pod zlewozmywak, umywalkę, szafka wraz z chłodziarką podblatową (1 szt.), korpusy w kolorze żółtym, drzwiczki w kolorze szarym z blatem z płyty postforming w kolorze czarnym (ciemno-szarym) - łączna długość blatu o szer. min. 60cm - 3,2m, zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem, bateria kuchenna <ul style="list-style-type: none"> • Zabudowa ma mieć długość około 320cm. Wszystkie szafki z drzwiczkami • Szafki o szer. 60cm, z szufladami, w górnej szufladzie plastikowy przyborek do segregacji sztućców. Szuflady z prowadnicami łożyskowymi, systemowe, z samodomykaniem • Korpusy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm • Plecy wykonane z płyty HDF gr min 3,2mm • Fronty szafek mają być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm • Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone klejką ABS lub PP grubości min 1mm w kolorze płyty • Blat roboczy o gr. min 28mm pokryty laminatem HPL wykończony w technologii postforming w kolorze szarym, stalowym • Uchwyty relingowe długości minimum 20cm wykonane ze stali nierdzewnej do wyboru przez Projektanta wg propozycji dostawcy • Szafki dolne osadzone na nogach systemowych, do których mocowana ma być listwa cokolowa w kolorze aluminium • Pomiędzy blatem a ścianą ma być wykonane zabezpieczenie silikonowe uniemożliwiające przedostanie się wody
3.	Chłodziarka podblatowa (119l.)- 1 szt. Parametry równoważne lub nie gorsze niż: <ul style="list-style-type: none"> o Drzwi pełne, dwustronne. o Termostat elektroniczny. o Chłodzenie wspomagane wentylatorem. o Półki regulowane. o Regulowane nóżki. o Pojemność: 119 l. o Klasa klimatyczna: 4 od +10°C do +30°C. o Zakres temperatur: od +2°C do +10°C. o Wykończenie zewnętrzne: stal nierdzewna SS430. o Wykończenie wewnętrzne: ABS. o Automatyczne odszranianie. o Czynnik chłodniczy: R600a. o Dzielne zużycie energii: 1,12 kWh.


	<p>o Gabaryty: 600 x600 x850 mm</p> <p>o Elektryka: 0,1 kW 230 V 50 Hz</p> <p>Zdjęcie poglądowe:</p> 
4.	Zlewozmywak jednokomorowy 50cm ze stali nierdzewnej z płytą ociekacza - 1 szt.
5.	Bateria kuchenna długa z mieszaczem w kolorze czarnym - 1 szt.
6.	Armatura umywalkowa (zawór czasowy) - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2</i>
7.	Umywalka ceramiczna biała 60cm - 1 szt. <i>opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2</i>
8.	Kosz na śmieci metalowy – 1 szt.– kolor szary <i>opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01</i>

TABELA WYPOSAŻENIA AKCESORIA BASENOWE

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Deska tzw. deska między nogi i do rąk. Wymiary (+/- 3 cm): 31 cm x 23 cm x 4 cm. Materiał: pianka polietylenowa dodatkowo powlekana materiałem chroniącym deskę przed drobnymi mechanicznymi uszkodzeniami, kolor niebieski.	40 szt.
2	Deska "8" (pull buoy) tzw. deska między nogi. Wymiary (+/- 1 cm): wysokość 14cm, średnica: 7 i 8 cm. Materiał pinka polietylenowa, kolor niebieski.	40 szt.
3	Makarony Makaron z pianki do nauki pływania, aqua fitnessu i zabaw w wodzie. Wymiary (+/- 0,3 cm): długość 160 cm, średnica 6,7 cm, różne kolory	40 szt.
4	Łącznik do makaronów podstawowy Wymiary (+/- 0,3 cm): długość łącznika 14cm, średnica wewnętrzna 6 cm, średnica zewnętrzna 9,5 cm. Łącznik pozwala zrobić z makaronu obręcz. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor żółty.	40 szt.
5	Łącznik do makaronów 4 otwory Wymiary (+/- 0,3 cm): długość łącznika 22 cm. Łącznik pozwala zrobić z makaronu obręcz i tworzyć różne konstrukcje. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor żółty.	20 szt.
6	Łącznik do makaronów 6 otworów Wymiary (+/- 0,3 cm): długość łącznika 30,5 cm. Łącznik pozwala zrobić z makaronu obręcz i tworzyć różne konstrukcje. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor żółty.	20 szt.
7	Mata z dziurami mała Mata do wody kształt trapezu o wymiarach (+/- 3 cm): długość 98 cm, szerokość 70 cm i 45 cm, grubość 1,4 cm, otwory wzdłuż co 4,5 cm. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor niebieski.	4 szt.
8	Mata z dziurami duża Mata do wody kształt trapezu o wymiarach (+/- 3 cm): długość 148 cm, szerokość 98 cm i 66 cm, grubość 1,4 cm, otwory wzdłuż co 8 cm. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor niebieski.	4 szt.
9	Mata bez dziur Mata do wody o wymiarach: długość 100 cm, szerokość 50 cm, grubość 3 cm długość 100 cm, szerokość 50 cm, grubość 3 cm. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor niebieski.	3 szt.
10	Mata z dziurami (gruba) Mata do wody o wymiarach (+/- 3 cm): 200 cm x 100 cm x 5 cm, mata posiada 8 otworów na makarony. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor czerwony.	4 szt.
11	Mata bez dziur (gruba) Mata do wody o wymiarach (+/- 3 cm): 200 cm x 100 cm x 5 cm, mata nie posiada otworów na makarony. Materiał wykonania pianka polietylenowa, kolor czerwony.	4 szt.

12	Taśmy do slalomu pod wodą 4 taśmy (1 komplet) o wymiarach (+/- 3 cm): długość 150 cm każda, na jednym końcu taśmy znajduje się obciążnik, a na drugim styropianowy pływak. Materiał wykonania tworzywo sztuczne, szerokość około 10 cm, kolor czerwony/pomarańczowy.	4 kpl
13	Obrożce do nurkowania Komplet (3 szt.) obrożczy do wylawiania. Materiał: neopren, wypełnienie w połowie z pianki (kółko jest w pozycji pionowej na dnie), średnica około 20 cm, różne kolory.	6 kpl
14	Zestaw do wylawiania Komplet (6 szt.) neoprenowych zabawek do wylawiania: 2 x koło, 2 x patyk, 2 x wodorost. Patyk: w jednym końcu obciążnik, a w drugim pianka wypornościowa. Całość powlekana neoprenem. Kółko: w jednym końcu obciążnik, a w drugim pianka wypornościowa. Całość powlekana neoprenem. Wodorost: tkanina neoprenowa z kulką wypełnioną obciążeniem, obciążone z jednej strony z elementem wypornościowym w drugim końcu, dzięki temu stoją na dnie. Zestawy posiadają zabawki o różnej wielkości oraz kolorystyce, materiał wykonania tworzywo sztuczne (plastik) / guma / neopren.	6 kpl
15	Kółko do wylawiania niebieskie Kółko po wrzuceniu do wody opada na dno, kształt rekin. Materiał wykonania guma, średnica około 20 cm.	15 szt.
16	Kółko do wylawiania różowe Kółko po wrzuceniu do wody opada na dno, kształt ryba. Materiał wykonania guma, średnica około 20 cm.	15 szt.
17	Zabawka neoprenowa wylawiania materiał wykonania neopren, różne kolory, kształty i wymiary.	6 kpl
18	Piłka Piłka o średnicy 21 cm (+/- 1,0 cm), dętka powlekana warstwą neoprenową, odbija się od tafli wody i po niej skacze, możliwość pompowania klasyczną igłą do piłek, różne kolory.	10 szt.
19	Płetwy 5 różnych rozmiarów dziecięcych po 6 szt. Materiał: guma naturalna, pełna obudowa pięty. Wymiar miejsca na stopę (+/- 0,3 cm): 34/35 - 20 cm 36/37 - 21 cm 38/39 - 22,5 cm 40/41 - 24 cm 42/43 - 26 cm	30 kpl
20	Małe łapki Łopatki treningowe na palce. Wymiar (+/- 0,5 cm): 15,00 cm x 8,50 cm materiał wykonania tworzywo sztuczne (plastik)	10 kpl
21	Średnie łapki	10 kpl

	łopatki treningowe na palce z gumową otoczką, paskami do regulacji z silikonu. Materiał wykonania tworzywo sztuczne (plastik), kolor dowolny, rozmiary: M - 5 szt., L - 5 szt.	
22	Pas wypornościowy (po 5 szt. każdego rozmiaru) Pas z jednego kawałka elastycznej pianki polietylenowa, z możliwością regulacji obwodu pasa, różne kolory wskazują rozmiar. Rozmiary: S - 15-18 kg, M - 18-30 kg, L- 30-60 kg, XL - pow. 60 kg dla dorosłych.	20 szt.
23	Zegar basenowy Zegar pływacki treningowy cztero-wskazówkowy (cztery wskazówki w różnych kolorach), przeznaczony do treningu pływackiego. Wymiary (+/- 5 cm): 60 cm x 60 cm x 9 cm. Niekorodująca obudowa, wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na działanie środków chemicznych stosowanych na basenach i krytych pływalniach, odporny na udary mechaniczne. Zasilanie bezpośrednio zegara napięciem bezpiecznym 24V AC. Do powieszenia na ścianie.	1 szt.
24	Fotelik z siatki Uniwersalny fotel pływający składający się z makaronu piankowego i nałożonej na niego specjalnej siatki. Przedział wagowy: 1 makaron + siateczka - do 50 kg.	3 szt.