

PROFIL PODŁUŻNY
ROWU ODPŁYWOWEGO
WYLOT W.1 - RZEKA SĄSIECZNICA
1:100 / 100

P.p. 80.00 m n.p.m.

Rzędne terenu istniejącego	90.20	90.10	88.60	88.60	88.62	88.65	88.70	88.20	87.85	88.20	
Rzędne dna projektowanego rowu	87.73	87.73	88.00	87.90	87.89	87.88	87.86	87.85	87.85		
Rzędne dna projektowanego kd 500	87.73	87.73	88.00	87.90	87.89	87.88	87.86	87.85	87.85		
Głębokości projektowane	1.25	1.25	0.60	0.70	0.73	0.77	0.84	0.35			
Spadek wyrównany i długości		L=136m			L=30m		i=1.50‰				
Wymiary i umocnienia projektowane		RUROCIĄG TŁOCZNY PE SDR17 Ø500×29.7mm		WYLOT DOKOWY W.1	Budowa koryta: b=0,70÷0,60m; 1:1,5; h=0,70m TYP IIA => UMOCNIENIE KORYTA KAMIENIEM ŁAMANYM WTOPIONYM W BETON	BUDOWA KORYTA ROWU O DŁUGOŚCI ca L =25mb; PRZY PROJEKTOWANYCH PARAMETRACH KORYTA => SZEROKOŚĆ DNA b = 0.60 m; NACHYLENIE SKARP n = 1:1.5; TYP II B => PROJEKTOWANE UMOCNIENIE KORYTA W DNIE I NA SKARPACH - PŁYTY AŻUROWE BETONOWE PA o wym. 90×60×10 cm NA PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ gr.5÷10 cm POWYŻEJ OBSIEW MIESZANKĄ TRAW				
Kubatura wykopów (W)				1.0m³	12.5m³	12.5m³	32.5m³	3.5m³		Suma W= 62.0 m³	Nadmiar = 62.0 m³ do rozplantowania wzdłuż koryta warstwą miąższości max 0.20m
Kubatura nasypów (N)				0.0m³	0.0m³	0.0m³	0.0m³	0.0m³		Suma N = 0.0 m³	
Powierzchnia plantowania skarp (Sk)				0.0m²	0.0m²	4.0m²	10.0m²	1.0m²		Suma Sk=15.0 m²	
Odległości	37.5	33.5	31	30	25	18.5	3	0.80	0.00	2.50	
Hektometry									0+00		

PROJEKTOWANIE I NADZORY
50-372 WROCŁAW, UL. SMOLUCHOWSKIEGO 32/8
NIP: 898-102-71-02; TEL. 71 729 70 58; 608 621 588
PROJEKTOWNIEINADZORY@INTERIA.PL

Skład zespołu	Podpis	Nazwa opracowania
mgr inż. Antoni Polak upr. nr 295/88 UW		Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w ramach zadania inwestycyjnego: AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO "Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie"
mgr inż. Bogdan Skórski upr. nr 94/66/Wr		

Nazwa załącznika	Skala	Branża	Nr rys.
PROFIL PODŁUŻNY ROWU ODPŁYWOWEGO DO rz. SĄSIECZNICA	1: 100 / 100	sanitarna / melioracyjna Data: 29 XI 2019 r.	3.3