


TYP I => KORYTO ZIEMNE Z OBSIEWEM MIESZANKĄ TRAW
skala 1:25



LOKALIZACJA:


hm 1+03 ÷ 1+75; L= 72m; b=0.50m; 1:1.5; hw=0.57m

hm 2+15 ÷ 3+35; L=120m; b=0.50m; 1:1.5; hw=0.57m

hm 3+58 ÷ 4+37; L= 79m; b=0.40m; 1:1.2.5 / 1:1.5; hw=0.51m

R A Z E M L=271m

TYP II => UMOCNIE NIE PRZEKROJU KAMIENIEM NA BETONIE
skala 1:25



LOKALIZACJA:

hm 1+00 ÷ 1+03; L=3m; b=0.50m; H=1.00m; 1:1.5; hw=0.57m

hm 1+75 ÷ 1+78; L=3m; b=0.50m; H=1.00m; 1:1.5; hw=0.57m

hm 2+12 ÷ 2+15; L=3m; b=0.50m; H=1.00m; 1:1.5; hw=0.57m

hm 3+35 ÷ 3+38; L=3m; b=0.50m; H=0.80m; 1:1.5; hw=0.57m


hm 3+55 ÷ 3+58; L=3m; b=0.40m; H=0.80m; 1:1.2.5 / 1:1.5; hw=0.51m

R A Z E M L=15m


UWAGA:

MIARY PODANE W NAWIASACH [...] DOTYCZĄ UMOCNIE NIA
SKARPY DO WYSOKOŚCI H=0.80m

ZABUDOWA KORYTA RURAMI DWUŚCIENNYMI Z PP-B:
TYP III A => DN600 NA ODC. 1+78 ÷ 2+12, dł. ca L=34.0m
TYP III B => DN500 NA ODC. 3+38 ÷ 3+55, dł. ca L=17.0m
skala 1:25



TYP IV => ZABUDOWA KORYTA RURAMI DN600 Z PP-B WRAZ Z OBUSTRONNYMI CIĄGAMI DRENARSKIMI
Z RUR FILTRACYJNYCH DN160 Z PVC Z FILTREM PP 450
NA ODC. 0+00 ÷ 1+00, dł. ca L=100.0m
skala 1:25



PROJEKTOWANIE I NADZORY
50-372 WROCŁAW, UL. SMOLUCHOWSKIEGO 32/B
NIP: 898-102-71-02; TEL. 71 729 70 58; 608 621 588
PROJEKTOWNIEINADZORY@INTERIA.PL

Skład zespołu	Podpis	Nazwa opracowania		
mgr inż. Antoni Polak upr. nr 295/88 UW		Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w ramach zadania inwestycyjnego:		
mgr inż. Bogdan Skórski upr. nr 94/66/Wr		AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO "Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie"		
Nazwa załącznika		Skala	Branża	Nr rys.
PRZEKROJE TYPOWE UMOCNIENIA ROWU "RK-1"		1:25	sanitarna / melioracyjna	5.2
			Data: 29 XI 2019 r.	