

INWENTARYZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ STRAŻNICY OSP

ADRES INWESTYCJI:
jedn. ew. 261302_2 Krasocin
obr. 0011 Krasocin
dz. nr ew. 398/1, 399/1

INWESTOR
GMINA KRASOCIN

ADRES INWESTORA
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-102 Krasocin

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU :

1. KARTA TYTUŁOWA
2. OPIS TECHNICZNY
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek Trębarczyk
spec. konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, marzec 2020r.

OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek po byłej strażnicy OSP zlokalizowany w miejscowości Krasocin, dz. nr 398/1, 399/1, obr. 0011 Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie. Szczegóły lokalizacyjne zgodnie z zagospodarowaniem działki – część graficzna rys. Z-01.

2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU

2.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejący budynek niepodpiwniczony, parterowy. Budynek w konstrukcji murowej ścian, przykryty dachem w konstrukcji drewnianej pokrytym blachą trapezową.

Zewnętrzne gabaryty budynku po największym obrysie: 13,86 x 25,93 m, wysokość w kalenicy od terenu wynosi śr. 7,39m.

Budynek wyposażony jest w niezbędne media: instalacje wewnętrzną wod. – kan., wewnętrzną instalację elektryczną. Metoda wykonawstwa: tradycyjna.

2.2. CEL I ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Ze względu na planowaną rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont niezbędne są roboty rozbiórkowe.

Robotami rozbiórkowymi objęte zostaną warstwy podłogi parteru. Ściany w celu wykucia nowych otworów okiennych i drzwiowych, oraz więźba dachowa.

3. DANE OGÓLNE

3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

Powierzchnia zabudowy	- 302,34	m ²
-----------------------	----------	----------------

Powierzchnia użytkowa razem	-	246,58 m ²
Kubatura	-	1543,16 m ³

3.1. PROGRAM FUNKCJONALNY

Pomieszczenia wyodrębnione w budynku służą jako sale prób orkiestry i sala taneczna dla lokalnych mieszkańców.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE (INWENTARYZACJA).

4.1. FUNDAMENTY

Ławy fundamentowe żelbetowe. Posadowienie ław na poziomie - 1,00m w stosunku do poziomemu terenu.

4.2. ŚCIANY

- Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 54cm.

4.3. DACH – KONSTRUKCJA I POKRYCIE

Konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokryta blachą trapezową.

4.5. WIEŃCE I NADPROŻA

Brak wieńcy. Nadproża drzwiowe i okienne ceglane.

4.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, typowa.

4.8. PODŁOGI

Wylewka betonowa, posadzki wykończone wykładziną pcv, gresem lub deskami.

5. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzną wod. – kan. i elektryczną. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.
- Roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie w budynku wykwaterowanym.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek Trębarczyk
spec. konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń
nr upr. LOD/0620/POOK/06