

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1067T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 9+390 do km 9+890

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0803-02	750	m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
2	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-08	500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	1000	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-02	20 cm	m ²	1000.00	
		1000		RAZEM	1000.00
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
6	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	1000	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
2		Odowdnienie			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu)	m ³		
d.2	0202-03	150	m ³	150.00	
				RAZEM	150.00
8	KNNR 1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową.	m ²		
d.2	0514-01	800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8o średnicy 40 cm wraz z wyko-	m		
d.2	0605-06	nianiem nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego gr 15cm	m	60.00	
		60		RAZEM	60.00
10	KNNR 6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2	0605-03	20	szt	20.00	
				RAZEM	20.00