

Przedmiar Robót  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 4+690 do km 5+420

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Chodnik</b>			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	1460	m <sup>2</sup>	1460.00	
				RAZEM	1460.00
2	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami;	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-01	kat.gr.I-II	m <sup>3</sup>	200.00	
		200		RAZEM	200.00
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	20 cm	m <sup>2</sup>	1460.00	
		1460		RAZEM	1460.00
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	730	m	730.00	
				RAZEM	730.00
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	732	m	732.00	
				RAZEM	732.00
6	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	1460	m <sup>2</sup>	1460.00	
				RAZEM	1460.00
<b>2</b>		<b>Odwodnienie</b>			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi ( renowacja rowu)	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-03	200	m <sup>3</sup>	200.00	
				RAZEM	200.00
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
d.2	0605-06	90	m	90.00	
				RAZEM	90.00
9	KNNR 6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2	0605-03	30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
10	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm ( utwardzenie na zjazdach do pól )	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-02	30	m <sup>3</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
11	KNNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu - z kratą żeliwną krawężnikową oraz przykanalikiem fi 200 L=7 m wykonanym pod jezdnią wraz z odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr 30cm	szt.		
d.2	0524-03	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
12	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-03	730	m <sup>2</sup>	730.00	
				RAZEM	730.00
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-02	20 cm	m <sup>2</sup>	730.00	
		730		RAZEM	730.00
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-05	10 cm	m <sup>2</sup>	730.00	
		730		RAZEM	730.00
15	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.3	0108-02	438	t	438.00	
				RAZEM	438.00
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-02	4380	m <sup>2</sup>	4380.00	
				RAZEM	4380.00
17	KNNR 6	Plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32mm gr 8cm	m <sup>2</sup>		
d.3	1301-05	730	m <sup>2</sup>	730.00	
				RAZEM	730.00
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
18	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.4	0705-02				

Przedmiar Robót  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 4+690 do km 5+420

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		175	m <sup>2</sup>	175.00	
				RAZEM	175.00
19	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
20	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	10.00	
		10		RAZEM	10.00