

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T Osiek - Suchowola od km 3+105 do km 3+605

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
2	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami;	m ³		
d.1	0402-01	kat.gr.I-II	m ³	100.00	
		100		RAZEM	100.00
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-02	20 cm	m ²	100.00	
		100		RAZEM	100.00
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-01	900	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-05	10 cm	m ²	900.00	
		900		RAZEM	900.00
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	552	m	552.00	
				RAZEM	552.00
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	900	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
9	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
2		Odwodnienie			
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi (renowacja rowu)	m ³		
d.2	0202-03	120	m ³	120.00	
				RAZEM	120.00
11	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
d.2	0605-06	60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
12	KNNR 6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2	0605-03	20	szt	20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (utwardzenie na zjazdach do pól)	m ³		
d.2	0107-02	30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
14	SST D-03-	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 80cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr 25cm wraz z montażem barier U-12a 2 x8mb	m		
d.2	01-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
15	SST D-03-	Ścianki czołowe dla rur o średnicy fi 80 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym	szt		
d.2	01-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu - z kratą żeliwną krawężnikową oraz przykanalikiem fi 200 L=7 m wykonanym pod jezdnią wraz z odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr 30cm	szt.		
d.2	0524-03	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3		Nawierzchnia			
17	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-03	350	m ²	350.00	
				RAZEM	350.00

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T Osiek - Suchowola od km 3+105 do km 3+605

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 350	m ² m ²	 350.00	
				RAZEM	350.00
19 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 350	m ² m ²	 350.00	
				RAZEM	350.00
20 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 275	t t	 275.00	
				RAZEM	275.00
21 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 2750	m ² m ²	 2750.00	
				RAZEM	2750.00
22 d.3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32mm gr 8cm 375	m ² m ²	 375.00	
				RAZEM	375.00
4		Oznakowanie			
23 d.4	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 120	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
24 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
25 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00