

Przedmiar Robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 1855T Grzybów - Wymysłów od km 4+000 do km 4+410

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
2	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami;	m ³		
d.1	0402-01	kat.gr.I-II	m ³	100.00	
		100		RAZEM	100.00
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-02	20 cm	m ²	100.00	
		100		RAZEM	100.00
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-01	800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-05	10 cm	m ²	800.00	
		800		RAZEM	800.00
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	410	m	410.00	
				RAZEM	410.00
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	416	m	416.00	
				RAZEM	416.00
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
9	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
2		Odwodnienie			
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (renowacja rowu)	m ³		
d.2	0202-03	80	m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
11	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
d.2	0605-06	90	m	90.00	
				RAZEM	90.00
12	KNNR 6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2	0605-03	30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (utwardzenie na zjazdach do pól)	m ³		
d.2	0107-02	30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
14	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.		
d.2	0524-03	- z kratą żeliwną krawężnikową oraz przykanalikiem fi 200 L=7 m wykonanym pod jezdnią wraz z odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr 30cm	szt.	4.00	
		4		RAZEM	4.00