

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 1+880 do km 2+380

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 500x2x1=1000 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
2 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
3 d.1	SST D-04- 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
4 d.1	SST D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniach 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
5 d.1	SST D- 05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 275	t t	 275.00	
				RAZEM	275.00
6 d.1	SST D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 500x5,50=2750 2750	m ² m ²	 2750.00	
				RAZEM	2750.00
2		Roboty wykończeniowe			
7 d.2	SST D- 06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 500x1,00x2=1000 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
8 d.2	SST D- 06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr.minimalna 8cm/m2 500x2x0,75=750 750	m ² m ²	 750.00	
				RAZEM	750.00
9 d.2	SST D- 04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (na zjazdach) 30	m ³ m ³	 30.00	
				RAZEM	30.00
3		Oznakowanie			
10 d.3	SST D- 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 120	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00