
Oznaczenia elementów projektowanych
sieć wodociągowa dn 100 mm
przyłącza wodociągowe dn 63/40/32 mm
przyłącza wodociągowe dn 63/40/32 mm (bezwykopowo)
zasuwa kołnierzowa
obejma z zaworem
hydrant p. poż. nadziemny
oznaczenie węzła wodociągowego
oznaczenie oznaczenie hydrantu p. poż.
wodociąg i przyłącza przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji
miejsce i numer otworu geotechnicznego
W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z istn. kablami oświetleniowymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe AROT
Przejścia poprzeczne pod jezdnią przyłączami wody bezwykopowo na głębokości min. 1,4 m ppt.
Przedsięwzięcie, dla którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, natura 2000, obszar chroniony, pomnik przyrody, użyteczność publiczna, zabytek, budowle o szczególnych walorach architektonicznych, zabytkowy układ urbanistyczny, zabytkowy układ zieleni, zabytkowy układ komunikacyjny, zabytkowy układ wodny, zabytkowy układ kompozycyjny, zabytkowy układ mieszany, zabytkowy układ archeologiczny, zabytkowy układ historyczny, zabytkowy układ krajobrazowy, zabytkowy układ ogrodowy, zabytkowy układ parkowy, zabytkowy układ cmentarny, zabytkowy układ sakralny, zabytkowy układ pałacowy, zabytkowy układ dworski, zabytkowy układ folwarczny, zabytkowy układ rezydencjonalny, zabytkowy układ willowy, zabytkowy układ osiedlowy, zabytkowy układ parkowo-cmentarny, zabytkowy układ parkowo-pałacowy, zabytkowy układ parkowo-dworski, zabytkowy układ parkowo-folwarczny, zabytkowy układ parkowo-rezydencjonalny, zabytkowy układ parkowo-willowy, zabytkowy układ parkowo-