

Remont nawierzchni ul. Zielonej w Ludzmierzu

długość remontowanego odcinka : 370 mb

szerokość jezdni : zmienna od 5-6 m

rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy

zakres robót :

- frezowanie istniejącej nawierzchni - pod profil
- wyrównanie istniejącego podłoża po frezowaniu mieszanką mineralno asfaltową
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 4 cm, AC11S, KR3/4

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni ul. Zielonej w Ludzmierzu					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5*5,5	m m	27,50	
				RAZEM	27,50
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 250*0,75*0,15	m ³ m ³	28,13	
				RAZEM	28,13
4	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja-frezowanie profilujące, materiał przekazać na potrzeby Solectwa, część na uzupełnienie poboczy (130*5,5+(370-130)*4,5+35+40+25)*0,7	m ² m ²	1 326,50	
				RAZEM	1 326,50
5	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (350-130)*0,75	m ² m ²	165,00	
				RAZEM	165,00
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 130*5,5+(370-130)*5+35+40+25	m ² m ²	2 015,00	
				RAZEM	2 015,00
7	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 2015*0,036*2,5*0,8	t t	145,08	
				RAZEM	145,08
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 130*5,5+(370-130)*5+35+40+25	m ² m ²	2 015,00	
				RAZEM	2 015,00
9	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2015	m ² m ²	2 015,00	
				RAZEM	2 015,00
10	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłuczni kamionego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 150*0,5	m ² m ²	75,00	
				RAZEM	75,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni ul. Zielonej w Ludzmierzu						
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	27,50		
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	10,00		
3	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	28,13		
4	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja-frezowanie profilujące, materiał przekazać na potrzeby Sołectwa, część na uzupełnienie poboczy	m ²	1 326,50		
5	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	165,00		
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 015,00		
7	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	145,08		
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 015,00		
9	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2 015,00		
10	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	75,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: