

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) - dalej zwanej „Pzp”

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

DOSTAWY

Nazwa nadana zamówieniu:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 271/15/2023

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane

Termin składania ofert 18.07.2023 r., godz. 09.00

Termin otwarcia ofert 18.07.2023 r., godz. 09.10

Lubenia dnia 10.07.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”,
zawiera:

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym
Rozdział II	Tryb udzielenia zamówienia
Rozdział III	Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
Rozdział IV	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
Rozdział V	Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Rozdział VI	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
Rozdział VII	Poleganie na zasobach innych Podmiotów
Rozdział VIII	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
Rozdział IX	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
Rozdział X	Termin związania ofertą
Rozdział XI	Opis sposobu przygotowania oferty
Rozdział XII	Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Rozdział XIII	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział XIV	Sposób oraz termin składania ofert
Rozdział XV	Termin otwarcia ofert
Rozdział XVI	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział XVII	Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XVIII	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XIX	Ogólne warunki umowy i warunki zmiany umowy
Rozdział XX	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
Rozdział XXI	Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załączniki do SWZ:

Wzór – załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy
Wzór – załącznik nr 2	Oświadczenie z art. 125 ust. 1
Wzór – załącznik nr 3	Oświadczenie o aktualności danych
Wzór – załącznik nr 4	Oświadczenie o grupie kapitałowej
Wzór – załącznik nr 5	Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Wzór – załącznik nr 6	Pełnomocnictwo
Wzór – Załącznik nr 7	Wzór umowy
Wzór – Załącznik nr 8	Wykaz dostaw
Załącznik nr 9	Opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający: **Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni**

Postępowanie prowadzi Gmina Lubenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Adres zamawiającego: 36-042 Lubenia 131

Telefon: +48 606 218 027

E-mail: osplubenia@gmail.com

NIP: 8133301578

REGON: 690712648

Adres strony internetowej , na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest :
Bożena Baran-Cupryś, tel 17 85 03 916 sprawy proceduralne,

Jacek Skowron 606 218 027 -sprawy merytoryczne

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 PZP komunikować należy się poprzez pocztę elektroniczną na adres b.baran@lubenia.pl .

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl>, zwanej dalej platformą lub przez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć także platformę.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131

- ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych
 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
 13. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
 14. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami
 15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
 16. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: **271/15/2023** Wykonawcy powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wyżej wskazane oznaczenie.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
2. Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 9 do SWZ- OPZ.
3. Sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).
4. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu Świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski – CNBOP.
5. Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać „produkty”, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów

- wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
6. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający nie określa rozwiązań dotyczących dostępności osób niepełnosprawnych zgodnie z treścią art. 100 ustawy Pzp.
 7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność
 8. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/ opisie kryteriów oceny ofert/ wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
 9. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej - po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci do Zamawiającego. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, niemniej jednak zaleca się jej odbycie.
 10. Zamawiający **nie dokonuje** podziału zamówienia na części ze względu na charakter zamówienia.
 11. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy PZP:
 - 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
 - a) Nie dotyczy;
 - 2) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia o których mowa w art. 96 ust.2 pkt.2;
 12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
 13. Zamawiający przewiduje płatności częściowe.
 14. Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP
 15. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego.
 16. Dostarczone materiały winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu i zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
 18. Podwykonawstwo:
 - 3) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
 - 4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

19. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz opisem:**Główny przedmiot:** 34144210 – 3 – Wozy strażackie

CPV dodatkowe 34114000-9: Pojazdy specjalne

20. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na charakter zamówienia. Przedmiotowe postępowanie dotyczy zakupu 1 pojazdu

21. Minimalna gwarancja 24 miesiące.

22. Długość okresu gwarancji - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).

23. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

24. Termin wykonania zamówienia: **do 3 miesięcy od zawarcia umowy .**

IV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu;

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę minimum 1 dostawę polegającą na dostawie specjalistycznego samochodu strażackiego.

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w

szczegółności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

V. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp.; tj.:

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

e) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) w art. 109 ust. 1 Pzp, tj.:

- a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- b) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
- będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny;
 - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną.
- c) urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta którego prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt b podpunkt pierwszy lub drugi.
- d) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- e) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- f) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
- g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- h) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 - i) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - j) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”). Zgodnie z treścią ww. przepisu, na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.
 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
 5. Jeżeli Wykonawca **polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów** udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
 6. W przypadku **wspólnego ubiegania się Wykonawców** o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

7. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcy**, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie art. 125 Pzp. (**Załącznikiem nr 2 do SWZ**).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż **5 dni** od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia:

- a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (**wzór –załącznik nr 4 do SWZ**);
 - b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, (**wzór –załącznik nr 3 do SWZ**);
 - c) **wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie .
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 - 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (**wzór –załącznik nr 3 do SWZ**);
 - 2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, (**wzór –załącznik nr 3 do SWZ**);

4. **wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie)
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.s.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych);
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej;
10. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

11. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
13. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:
 - 1)) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - **przekazuje się ten dokument elektroniczny;**
 - 2) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - **przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.**

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
 - 3) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - **przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
 - 4) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - **przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.**

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również

notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału

15. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

VII. Poleganie na zasobach innych Podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, **jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa **wraz z ofertą**, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:
 - 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

- potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
- 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
 - 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
 - 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
- 1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SWZ**; formę zobowiązania złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający.
 - 2) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, (**wzór-załącznik nr 2 do SWZ**)
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi **wzór-załącznik nr 5 do SWZ**.
13. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
15. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji przekazanych na etapie oferty w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
--

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub przez notariusza.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl ;
3. Zamawiający w zakresie pytań:
 - 1) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
 - 2) merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> i Instrukcjach <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika¹
7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (link do instrukcji <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>) .
9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku *Złóż ofertę* w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
10. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar² .
11. Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza *Wyślij wiadomość*. Nie dotyczy składania ofert i wniosków, gdyż wiadomości nie są szyfrowane.

¹ Proces przeciwny do pobierania danych, polegający na wysyłaniu w tym przypadku plików z komputera użytkownika do systemu platformazakupowa.pl. Zaleca się, aby łączna objętość plików nie była większa niż 0,5 GB, gdyż w przypadku braku wystarczającego transferu danych ich wgranie do systemu może zająć bardzo dużo czasu.

² 3 Z serwerem tempus1.gum.gov.pl, szczegóły pod linkiem [Zegar - Główny Urząd Miar \(gum.gov.pl\)](https://www.gum.gov.pl).

12. Komunikacja poprzez *Wyślij wiadomość* umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
13. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w SWZ.
14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku *Wyślij wiadomość* jako załączniki .
15. Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
16. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z ust. 15 jest wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.
17. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
18. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku *Wyślij wiadomość* po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
19. Otwarcie ofert jest sprecyzowane w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ ze szczególnym uwzględnieniem art. 222 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.
20. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
21. Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu , nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Platformie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „*Wyślij wiadomość do zamawiającego*”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
23. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

24. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
25. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
26. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
27. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
28. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
29. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
30. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
31. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 30, powyżej, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 30, powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
32. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 30, powyżej, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
33. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
34. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
35. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76IZVKPbkyD/view> linkiem
- 2) **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art 221 ustawy Pzp.

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **16.08.2023 r.** od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) Oświadczenia z art. 125 Pzp (**wzór załącznik nr 2 do SWZ**);

- 2) zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy)
- 3) dowód wniesienia wadium;
- 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy wycofania oferty
14. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
16. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. (*Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako*

składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone).

17. Dopuszcza się, by podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem. W takim przypadku przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
18. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 17, powyżej, niewystawionego przez upoważnione podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie dokonuje notariusz lub w przypadku:
- 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 3) pełnomocnictwa – mocodawca.
19. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, z art. 125 Pzp, także **oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.**
20. **Oświadczenia składa się wraz z ofertą**, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia .
2. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych zaokrągleń.
3. Cena za realizację zamówienia musi obejmować całość prac określonych w SWZ i jego załącznikach tj. musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.
6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca ma obowiązek
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość w wysokości **12 000,00 PLN**.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. VIII ust.1 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **41 9161 0001 0000 0127 2000 0050** prowadzony w Banku Spółdzielczym w Lubeni z adnotacją: „**Wadium 271/15/2023**”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 -4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;
 - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
 - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
 - 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
 - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
 - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubenia, NIP 8133299930;
 - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
 - 8) musi zostać złożone w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie:
- 1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
 - 2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp

XIV. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez Platformę.
4. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

5. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
6. Zgodnie z § 4. ust 1. ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wymaga się, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu³ nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
8. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk *Przejdź do podsumowania*.
9. Oferta , załączniki oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo ⁴dla całego pakietu dokumentów -Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk *Przejdź do podsumowania*).
10. W związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów (skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem, zalecamy stosowanie ścieżki opisanej w punkcie 9.
11. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego na każdym dokumencie osobno.
 - 1) Pobierz wszystkie pliki dołączone do postępowania na swój komputer,
 - 2) Wypełnij pliki na swoim komputerze, a następnie podpisz pliki, które zamierzasz dołączyć do oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 3) Dołącz wszystkie podpisane pliki do Formularza składania oferty na platformazakupowa.pl,
 - 4) Kliknij w przycisk *Przejdź do podsumowania*,
 - 5) Następnie w drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej oferty, załączonych plików oraz ich ilości,

³ Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

⁴ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- 6) Do celów kontrolnych możesz opcjonalnie sprawdzić ważność i poprawność swojego elektronicznego podpisu kwalifikowanego i w tym celu:
- a). pobrać plik w formacie XML,
 - b) po wgraniu XML system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację⁵, o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo,
 - c). uzyskaną informację należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu w tym weryfikacji podpisu,
 - d) Przyczyny błędnej walidacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego podczas jego weryfikacji mogą być następujące:
 - i. brak podpisu na dokumencie XML,
 - ii. podpis kwalifikowany utracił ważność,
 - iii. niewłaściwy formatu podpisu,
 - iv. użycie podpisu niekwalifikowanego,
 - v. zmodyfikowano plik XML,
 - vi. załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML.
- 7) Niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk *Złóż ofertę*, aby zakończyć etap składania oferty,
- 8) Następnie system zaszyfruje ofertę lub wniosek wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego do terminu otwarcia ofert lub złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- 9) Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty⁶
- 10) W celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty lub wniosku wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze.

12. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.

13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>.

14. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

- 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

⁵ Jeżeli w danym momencie usługa API identyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie działa to system wyświetli stosowny komunikat. Brak tej usługi nie powoduje niemożliwości złożenia oferty, a jedynie system nie jest w stanie dokonać dodatkowej weryfikacji składanej oferty.

⁶ Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany to do jego identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność

- 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
15. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
18. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
19. Dokumenty składane wraz z ofertą:
- 1) Ofertę
 - 2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1,
 - 3) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej.
20. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
22. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

23. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych" z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2247), zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**

24. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

zip

7Z

26. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

- 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
- 2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- 3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

28. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

29. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania .

30. Termin składania ofert upływa w dniu **18.07.2023 r. o 09:00**. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

31. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy

XV. Termin otwarcia ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia , niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **18.07.2023 roku o godz. 09:10** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.**
2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu platformazakupowa.pl . W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej zamówienia informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
5. **Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert nie później niż 7 dni przekaże informację o której mowa w pkt 4 Prezesowi UZP.**
6. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
7. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.
8. Jeśli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.
9. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
 - 1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub
 - 2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk *Potwierdź ofertę*.
10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku jest data potwierdzenie akcji przez kliknięcie w przycisk *Wycofaj ofertę*.
11. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
12. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.
13. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.
14. Po złożeniu oferty wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.
15. W terminie 7 dni od otwarcia Zamawiający przekaże Prezesowi UZP informację z otwarcia ofert.

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty.

2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji: zarówno co do ceny za oferowany pojazd, oferowany osprzęt, jak i cenę kosztów przeglądów
3. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań SWZ. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, opisem przedmiotu zamówienia, jak również uwzględniać ewentualne zmiany, modyfikacje zawarte w wyjaśnieniach udzielnych do zapytań.
4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. Prawidłowe ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
7. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag

Nazwa kryterium	Waga (znaczenie) %	Sposób wyliczenia punktacji
Cena	Wa=60%	$Ca = ((C_{min} / C_{of}) \times Wa) \times 100$ <p>Ca – wartość punktowa , którą należy wyznaczyć</p> <p>C min- oferta z najniższą ceną</p> <p>C of- oferta badana</p> <p>Wa -wskaźnik</p>
Wydłużenie okresu gwarancji	Wb=40 %	<p>Gwarancja minimalna: tj. 24 miesięcy – 0 pkt</p> <p>W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.</p> <p>W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.</p> <p>W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 24 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:</p> $Ga = ((C_{min} / C_{of}) \times Wa) \times 100$ <p>PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji, Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie</p> <p>Wa - wskaźnik</p>

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy. **W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.** Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na zabudowę”. **Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 24 do 60 miesięcy).**

8. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższych kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym możliwym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
9. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

11. Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej.
12. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
13. Zamawiający będzie zaokrąślał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku –poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.
15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, również na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
18. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
19. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
20. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
21. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

XVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

XVIII. Wymagania jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
--

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 Pzp.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien przedłożyć:
 - a. pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści OFERTY,
 - b. umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienie,
 - c. kopię świadectwa dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) zmienione rozporządzeniem Dz.U. 2022 poz. 2282

- d. kopię dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy
 - e. Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego.
4. Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy.
 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 7. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert (o ile było wymagane) pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
 9. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

XIX. Ogólne warunki umowy i zmiany umowy

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio **Załącznik nr 7 do SWZ**
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. dot. osób będących:
 - 1) Wykonawcami – osobami fizycznymi,
 - 2) Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
 - 3) pełnomocnikami Wykonawców,
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131*;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w *Gminie Lubenia* jest Pani/Pani :

Imię i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl*;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni**”” Znak Sprawy: 271/15/2023
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:

9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. *Wyjaśnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
18. ** Wyjaśnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
19. - Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Lubenia, dnia 10.07.2023 r.

ZATWIERDZAM:

Adam Skoczylas

Wójt Gminy Lubenia

Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

OFERTA

.....

Pieczęć firmy(Wykonawcy)

.....

/Miejscowość , data/

DO: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Postępowanie prowadzi Gmina Lubenia w imieniu i na rzecz zamawiającego **Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni.**

OD:

/Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/

1.Siedziba Wykonawcy:

ul: kod: miejscowość:

2.Adres do korespondencji:

ul: kod: miejscowość:

3.NIP: 5. REGON:

4.TEL: 0 - FAX: 0 - E-MAIL:

5.Konsorcjum z **(jeżeli dotyczy):**

Nazwa Lidera:

.....

Siedziba Lidera:

ul: kod: miejscowość:

Nazwa Partnera:

.....

Siedziba Partnera:

ul: kod: miejscowość:

- 1) Oświadczamy, że wykonawca którego reprezentuję jest:
- 2) **mikro przedsiębiorcą** (mikro przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)
- 3) **małym przedsiębiorcą** (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
- 4) **średnim przedsiębiorcą** (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
- 5) **dużym przedsiębiorcą**

(należy wybrać)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn.

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę :

brutto ⁷ zł (słownie :
..... złotych/100)

w tym:

netto zł (słownie :
..... złotych/100)

VAT (..... %) zł (słownie :
..... złotych/100)

W tym:

7

W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.

Lp.	<p style="text-align: center;">Minimalne wymagania Zamawiającego</p> <p style="text-align: center;">dla średniego samochodu</p> <p style="text-align: center;">ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4</p> <p style="text-align: center;">i systemem piany sprężonej</p>	<p style="text-align: center;">Wypełnia Wykonawca wpisując:</p> <p style="text-align: center;"><i>parametry, rozwiązania techniczne, markę, model, wersję, nazwę handlową wyposażenia oraz dostarczanego pojazdu bazowego lub</i></p> <p style="text-align: center;"><i>spełnia/nie spełnia</i></p>
1	WYMAGANIA PODSTAWOWE:	
1.1.	<p>Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023</p> <p>Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1990 ze zmian.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z późn. Zmianami, - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20. czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22. marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej(Dz. U z 2019 r. poz. 594), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważna. 	Spełnia/ nie spełnia
1.2	<p>Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.)</p>	Spełnia/ nie spełnia

1.3	Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji dostarczone na wezwanie po etapie oceny ofert.	Spełnia/ nie spełnia
1.4.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	Spełnia/ nie spełnia
2	PODWOZIE Z KABINĄ:	
2.1.	Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) ze stałym napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4200 mm.	Proszę podać model/typ, nazwę producenta oraz planowany rok produkcji proponowanego podwozia
2.2.	Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana wyposażona w system zmiany biegów przez kierowcę bez pedału sprzęgła.	Proszę podać model/typ
2.3.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16.000 kg. jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %.	Spełnia/ nie spełnia
2.4.	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona do 110 km/h	Spełnia/ nie spełnia
2.5.	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne wykonane z materiału odpornego na korozję, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.	Spełnia/ nie spełnia
2.6.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w technologii LED. - na dachu kabiny belka generująca światło w technologii LED, z kloszem transparentnym, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem przez gałęzie. Osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać jej widoczności przy włączonym świetle niebieskim, - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boku pojazdu,	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia

- cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED umiejscowione kaskadowo na osłonie silnika (w kształcie litery V) na wysokości lusterek wstecznych poprzedzających pojazdów osobowych i dostawczych. Lampy minimum trzy diodowe muszą posiadać możliwość wpuszczania ich w elementy (np. obudowy lusterek, atrapy silnika itd.) tak aby jak najmniej wystawały swoim obrysem. Jeżeli nie ma możliwości montażu (wpuszczenia w zabudowę) to muszą posiadać odpowiednie adaptory przedłużające, umożliwiające montaż, dedykowane do tych lamp. Klosz lampy transparentny, przezroczysty bądź niebieski. Lampy powinny być skonfigurowane tak aby świecić naprzemiennie w sposób krzyżowy (górną prawą – dolną lewą).
- lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED umieszczone z przodu pojazdu na obudowach lusterek wstecznych z prawej i lewej strony pojazdu załączane wraz z lampami na osłonie silnika w celu ostrzegania pojazdów ciężarowych. Lampy minimum trzy diodowe muszą posiadać możliwość wpuszczania ich w elementy (np. obudowy lusterek, atrapy silnika itd.) tak aby jak najmniej wystawały swoim obrysem. Jeżeli nie ma możliwości montażu (wpuszczenia w zabudowę) to muszą posiadać odpowiednie adaptory przedłużające, umożliwiające montaż, dedykowane do tych lamp. Klosz lampy transparentny przezroczysty bądź niebieski.
- fala świetlna pomarańczowa w technologii LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy uruchamiana z kabiny i z przedziału autopompy.
- generator sygnałów dźwiękowych Federal PA300 o mocy 200W umieszczony w kabinie. Generator schowany z wypuszczonym na przewodzie spiralnym pilotem do sterowania sygnałami dźwiękowymi oraz trybami świecenia lamp ostrzegawczych. Zmiana pomiędzy modulacjami dźwiękowymi możliwa po wciśnięciu klaksonu na kierownicy. Skonfigurowana opcja RADIO, pozwalająca na przekazywanie korespondencji radiowej za pomocą głośników od sygnalizacji ostrzegawczej. (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem)
- 2 głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem)
- Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym.
- Sygnał pneumatyczny zasilany z instalacji powietrznej pojazdu wyposażony w elektrozawór. Trąba spełniająca minimum parametry dł. 60cm, średnicę 15 cm, siła dźwięku 120 dB. Trąby powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod kabiną, skierowane w przód. Uruchamianie: - za pomocą przycisku uruchamianego nogą z pozycji kierowcy (pod lewą nogą) - za pomocą przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej, przeznaczonego dla dowódcy. Przycisk podświetlony.
- Zestaw dodatkowych dwóch głośników nisko tonowych o mocy min. 100W każdy + przetwornik (typu „RUMBLER” lub równoważne, poprzez równoważne Zamawiający rozumie dostawę głośników o wielkości, masie oraz natężeniu dźwięku

	porównywalnym z proponowanym), współpracujących z sygnalizacją dźwiękową podstawową. Uruchamiany ręcznym przyciskiem na miejscu dowódcy i oddzielnym w bliskim zasięgu kierowcy. Głośniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi umieszczone w przodu pojazdu obok innych głośników	
2.7.	<p>Kabina fabrycznie nowa czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <ul style="list-style-type: none"> - kierownica po lewej stronie (wersja europejska), - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny, - listwa ledowa dalekosiężna mocowana na atrapie silnika z przodu pojazdu - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, -fotel dowódcy zawieszony mechanicznie, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, <p>Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, w przedziale ratowników w zasięgu ich dłoni. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.8.	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <p>Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • radiostacja samochodowa o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, zaprogramowany zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (uzgodnione z Zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem) • radio z odtwarzaczem mp3, gniazdem USB, gniazdem AUX, oraz instalacją głośnikową • podest do ładowarek przenośnych radiotelefonów oraz latarek z wyłącznikiem: • 6 sztuk przenośnych radiotelefonów z ładowarkami i mikrofono – głośnikami zamontowanymi w pojeździe (miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniające minimalne wymagania 	Proszę podać modele/typy oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia

<p>Radiotelefony nasobne dopuszczone do stosowania w OSP / PSP o zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5/20/25kHz, umożliwiającą pracę na kanałach z modulacją cyfrową i analogową. Stopień ochrony min. IP 68 lub równoważny. Nie mniej niż 500 kanałów z zamontowanymi na stałe ładowarkami do radiotelefonów, tzw. szybkimi, zasilanymi z instalacji samochodu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem. Radiotelefony powinny być zaprogramowane na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none">– Mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym 6 szt.– Ładowarki powinny zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinny sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania).• 6 laterek kątowych LED z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe (miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniające minimalne wymagania . <p>Przegubowa głowica z możliwością ustawienia światła w trzech pozycjach 0° /45° / 90°, poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu. Obudowa latarki wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na uderzenia, ekstremalne temperatury i na korozję. Ponadto wyposażona w 2 diody LED o intensywności świecenia min. 130 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Światło migające w trzech trybach: szybki, wolniejszy i wolny. Strumieniem światła o dużej sile penetracji umożliwiający oświetlenie na dużą odległość. Wykonanie przeciwwybuchowe z dopuszczeniem do strefy „zero”. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Stopień ochrony min IP67 lub równoważny. Dodatkowo do laterek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 2 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none">• w przedziale kierowcy oznaczone wyjście zapalniczki na 12 V i 24 V. Zasilanie gniazda 12V realizowane z przetwornicy elektronicznej bezzakłóceńowej 24V/12V o mocy min. 480 W posiadającej zabezpieczenie przeciążeniowe oraz zabezpieczenie termiczne.	
--	--

2.9.	<p>Kabina wyposażona w co najmniej następujące elementy :</p> <p>a) fabryczny układ klimatyzacji,</p> <p>b) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</p> <p>c) mocowanie na 4 aparaty oddechowe jedno butlowe powietrzne umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju(kompozyt, stal), - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), <p>d) należy przygotować miejsce na przewożenie 4 masek aparatu powietrznego (do uzgodnienia z Zamawiającym),</p> <p>f) uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi,</p> <p>g) dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi,</p> <p>h) szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służącą do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji, mocowanie pod walizkę z kamerą termowizyjną, defibrylator AED posiadane przez Zamawiającego oraz mocowanie pod walizkę z urządzeniem pomiarowym posiadanym przez Zamawiającego. W szafce musi być 6 wygrodzień na hełmy i rękawice strażackie. Część szafki pomiędzy dowódcą a kierowcą musi mieć wygrodzień na dokumentację oraz walizki z wyżej wymienionym sprzętem, wygrodzień na hełmy oraz zainstalowane ładowarki do latarek i stacji nasobnych. Szczegóły dotyczące zabudowy szafki muszą być omawiane podczas jej realizacji,</p> <p>i) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, (układ ogrzewania kabiny oraz przedziału autopompy jednego producenta) Sterowanie z kabiny,</p> <p>j) szperacz pogorzeliśkowy,</p> <p>k) główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek,</p> <p>l) sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,</p> <p>m) sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego</p> <p>n) sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stanu naładowania akumulatorów,</p> <p>o) wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach,</p> <p>p) wskaźnik niskiego ciśnienia,</p> <p>q) kontrolka włączenia autopompy,</p> <p>r) na środku deski rozdzielczej przy podszybiu zamontowany rozdzielacz 12 V z min. dwoma gniazdami zapalniczki i dwoma gniazdami zasilania USB 5V min. 1,2 A, z wyłącznikiem, do zasilania np. video rejestratora, tabletu, telefonów dopuszczalne rozwiązanie zamienne zaproponowane przez Wykonawcę a uzgodnione z Zamawiającym,</p>	Spełnia/ nie spełnia
------	--	----------------------

	<p>s) w części kabiny załogi (czterech ratowników) poręcz lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym,</p> <p>t) przetwornica napięcia z czystą sinusoidą 24V/230V o mocy ciągłej min 2500W oraz impulsowej 5000W,</p>	
2.10.	<p>Sygnal dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnal świetlny akceptuje się światło cofania zintegrowane z lampą tylną oświetlenia zabudowy.</p> <p>Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączenie: po wstecznym, na 10 sekund i na stałą obserwację.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.11.	<p>Pojazd wyposażony dodatkowo w:</p> <p>- światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.12.	4 reflektory dalekosiężne na belce chromoniklowanej zamontowanej na przodzie samochodu	Spełnia/ nie spełnia
2.13.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C	Spełnia/ nie spełnia

2.14.	<p>Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 350 KM (min. 257 kW) spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6 lub równoważne.</p> <p>Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm.</p> <p>Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia dostarczonym na wezwanie po etapie oceny ofert.</p> <p>W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa.</p> <p>W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani mocy) w przypadku braku tego środka.</p>	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego podwozia
2.15.	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3180 mm.</p> <p>Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika.</p> <p>Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.16.	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność akumulatorów (min. 180Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.17.	<p>Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.18.	<p>W pojeździe wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci 230V + zewnętrzne zintegrowane złącze prądu i powietrza odłączające się automatycznie w momencie włączenia zapłonu, długość przewodu z wtyczką min. 6 m.</p> <p>W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła</p>	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia
2.19.	<p>Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła.</p>	Spełnia/ nie spełnia
2.20.	<p>Kolorystyka:</p> <p>- nadwozie: kabina, zabudowa - RAL 3000,</p>	Spełnia/ nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> - pokrywa silnika (przednia atrapa) - w kolorze biało czerwonym (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem) - błotniki, zderzaki i schody – białe RAL 9010 - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia) 	
2.21.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym.	Spełnia/ nie spełnia
2.22.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin, wykonany w taki sposób aby nie zmniejszał prześwitu pojazdu.	Spełnia/ nie spełnia
2.23.	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.	Spełnia/ nie spełnia
2.24.	Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 400 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 150 litrów. Zbiornik paliwa usytuowany poza zabudową.	Proszę podać pojemność zbiornika paliwa
2.25.	Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów zamontowane na obu osiach. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 300 mm.	Spełnia/ nie spełnia
2.26.	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi lub bębnowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi.	Spełnia/ nie spełnia
2.27.	Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia
2.28.	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe.	Spełnia/ nie spełnia

2.29.	<p>Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą.</p> <p>Pojazd wyposażony w hak holowniczy paszczowy zamontowany z tyłu pojazdu, przystosowany do ciągnięcia przyczepy tandem. Średnica sworznia (fi) 50mm., dmc min. 18 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w LEDowe źródła światła.</p>	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia
2.30.	Pojazd należy wyposażyc w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny, klucz do odkręcania kół oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przy najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.	Spełnia/ nie spełnia
3	ZABUDOWA POŻARNICZA :	
3.1.	<p>Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium) (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.</p> <p>Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, natomiast podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej w zabudowie. Pomiędzy kabiną a zabudową zamontowana kompozytowa osłona ochronno - maskująca.</p> <p>Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytyami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowany/e uchwyt/y ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.	Spełnia/ nie spełnia
3.3.	<p>Dodatkowo na dachu zamontowane dwie zamykane skrzynie po bokach pojazdu na sprzęt, wykonane z materiałów nierdzewnych. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu skrzyni. Wieka skrzyń muszą być wyposażone siłowniki i zamknięcia oraz umożliwić montaż i przewożenie dwóch pręseł drabiny nasadkowej.</p> <p>Wymiary skrzyń, rozwiązanie techniczne oraz mocowanie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.4.	Na dachu mocowanie 4 pręseł drabiny nasadkowej dostarczonej przez Zamawiającego.	Spełnia/ nie spełnia
3.5.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	Spełnia/ nie spełnia

3.6.	Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	Spełnia/ nie spełnia
3.7.	Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Wymagany podest otwierany lub wysuwany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym.	Spełnia/ nie spełnia
3.8.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.	Spełnia/ nie spełnia
3.9.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy w technologii LED wokół samochodu min. 4 sztuki na stronę (trzy lampy na stronę zamontowane w zabudowie pojazdu, jedna lampa pomiędzy drzwiami kabinowymi) oraz dwie z tyłu pojazdu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyni dachowej, zintegrowane z oświetleniem pola pracy wokół samochodu. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.	Spełnia/ nie spełnia
3.10.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Należy przygotować jedną ze skrytek na pilarki spalinowe wraz z półkami otwieranymi o nośności dostosowanej do zamontowanego sprzętu. Półki otwierane min. 90% poza obrys samochodu.	Spełnia/ nie spełnia
3.11.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb.	Spełnia/ nie spełnia
3.12.	Dodatkowo w jednej ze skrytek mocowanie na węże (W75-20 ŁA) (W52-20 ŁA) (W42-30 ŁA), (W25-20 ŁA) umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego).	Spełnia/ nie spełnia
3.13.	Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 3 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne, pompę pływającą, pompę szlamową, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy).	Spełnia/ nie spełnia

	Dodatkowo dwie pionowe uchylane pułki na sprzęt burzący. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem.	
3.14.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach.	Spełnia/ nie spełnia
3.15.	Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza.	Spełnia/ nie spełnia
3.16.	Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m ³ (±3%) wykonany z materiałów nierdzewnych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać dostępny z zewnątrz włącznik rewizyjny. Zbiornik umieszczony w taki sposób aby zapewnić prawidłowy rozkład mas na pojeździe. Musi być zapewniona możliwość jazdy z pustym zbiornikiem wody.	Spełnia/ nie spełnia
3.17.	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady typu STORZ 75 służące do napełniania zbiornika z hydrantu umieszczone po każdej ze stron jedna z prawej i jedna z lewej strony. Każda z nasad posiadać musi zawór kulowy oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych do zbiornika. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady umieszczone w schowkach bocznych zamykanych klapą. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.	Spełnia/ nie spełnia
3.18.	Jeden zbiornik środka pianotwórczego (obsługujący zarówno system tradycyjny wytwarzania piany jak i system wytwarzania piany sprężonej) o pojemności min 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu przez nasadę STORZ 52. Nadciśnienie testowe zbiornika – min. 20 kPa. Nasady do tankowania zbiornika środka pianotwórczego oznaczona na stałe kolorem żółtym. W trakcie odbioru techniczno-jakościowego będzie sprawdzane (testowane) działanie układu wodno-pianowego oraz systemu piany sprężonej. Podczas szkolenia z obsługi pojazdu, należy przeprowadzić szkolenie z użyciem układu wodno-pianowego oraz systemu piany sprężonej. Uzupelnienie środków pianotwórczych po użyciu przedmiotowych systemów podczas odbioru techniczno-jakościowego i szkolenia na koszt Wykonawcy. Środek pianotwórczy przeznaczony do wytwarzania wszystkich rodzajów pian: ciężkiej, średniej, lekkiej, piany sprężonej suchej, piany sprężonej mokrej o stężeniu minimum 0,3% dedykowany do systemów piany sprężonej, rekomendowany do	Spełnia/ nie spełnia

	stosowania przez dostawcę systemu piany sprężonej, w który zostanie wyposażony samochód. Wykonawca wyda samochód z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego (środek pianotwórczy może zostać wydany w dodatkowych pojemnikach).	
3.19.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	Spełnia/ nie spełnia
3.20.	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm ³ /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 1200 dm ³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 450 dm ³ /min przy ciśnieniu 4 MPa. Umożliwiająca współpracę z systemem piany sprężonej. Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia
3.21.	Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min: <ul style="list-style-type: none"> – czterech nasad tłocznych typu STORZ wielkości 75mm (dwie nasady do podawania wody i wodnego roztworu z prawej i lewej strony oraz dwie nasady do podawania piany sprężonej suchej – piany sprężonej mokrej – wodnego roztworu środka pianotwórczego - wody umieszczone z prawej i lewej strony samochodu), – jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia, – działka wodno-pianowego umieszczonego z przodu samochodu nad przednim zderzakiem z możliwością podawania piany sprężonej suchej, piany sprężonej mokrej, wody, wodnego roztworu środka pianotwórczego. Działko musi podawać wodę i wodny roztwór środka pianotwórczego bezpośrednio z autopompy (z pominięciem systemu piany sprężonej) oraz przez system piany sprężonej, - instalacji zraszaczowej, - w przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne w pozycji park (P) automatycznej skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 	Spełnia/ nie spełnia
3.22.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	Spełnia/ nie spełnia
3.23.	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 	Spełnia/ nie spełnia

	Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem autopompy. Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi.	
3.24.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	Spełnia/ nie spełnia
3.25.	<p>Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr niskiego oraz wysokiego ciśnienia, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin-pracy autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. <p>Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów.</p> <p>Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokręta wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód.</p> <p>W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. <p>W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy 	Spełnia/ nie spełnia

	<p>-sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy sterowania pracą systemu piany sprężonej</p> <p>-sterowanie pracą systemu piany sprężonej.</p>	
3.26.	<p>Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń 1%, 3%, 6% dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch linii tłocznych wielkości 2" (dwa cale) zakończonych nasadami typu STORZ 75 mm, zlokalizowanych za osią tylną samochodu (po jednej na stronę), <ul style="list-style-type: none"> – jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia zakończonej prądownicą, – działka wodno-pianowego umieszczonego z przodu samochodu, <p>Dozownik systemu piany sprężonej musi umożliwiać podawanie stężeń od minimum 0,1% do 9,9% w trybie automatycznym (stopniowanie dawkowania stężeń co 0,1%, czyli 0,1%-0,2%-0,3%-0,4 i tak do wartości 9,9%) dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dwóch niezależnych nasad tłocznych podających pianę sprężoną z prawej i/lub lewej strony z łącznikiem typu STORZ 75mm zlokalizowanymi z tyłu pojazdu po prawej i lewej stronie, przeznaczonych do podawania piany sprężonej suchej lub mokrej z systemu piany sprężonej. Linie tłoczne wyposażone w pneumatyczne zawory odcinające sterowane/załączane z pulpitu sterującego pianą sprężoną. – działka wodno-pianowego umieszczonego z przodu samochodu przeznaczonego do podawania piany sprężonej suchej i/lub mokrej. Działko wodno-pianowe wyposażone w zawór pneumatyczny sterowany/załączany z pulpitu sterującego pianą sprężoną. <p>Układ wodno-pianowy posiada możliwość jednoczesnego podania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do dwóch linii tłocznych o średnicy 2" (dwa cale) zakończonych nasadami typu STORZ 75mm, - wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do linii szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia, - piany sprężonej suchej lub mokrej lub wodnego roztworu środka pianotwórczego lub wody do jednej linii tłocznej o średnicy 2" (dwa cale) zakończonej nasadą typu STORZ 75mm z prawej lub lewej strony samochodu. <p>Układ wodno-pianowy posiada obieg wody typu „BYPASS” przeznaczony do chłodzenia wody w autopompie.</p>	Spełnia/ nie spełnia

3.27.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych).</p> <p>Zaślepki nasad w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasada wodna zasilająca (kolor niebieski), - nasada wodna tłoczna (kolor czerwony) - nasada środka pianotwórczego (kolor żółty), - nasada systemu piany sprężonej (kolor biały). 	Spełnia/ nie spełnia
3.28.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie.	Spełnia/ nie spełnia
3.29.	<p>Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. Sterowania ogrzewaniem autopompy z kabiny kierowcy. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu (zabezpieczenie przed zamarznięciem zimą), zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). Musi istnieć możliwość wyłączenia układu w okresie letnim.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.30.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	Spełnia/ nie spełnia
3.31.	<p>Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze do podawania wody w czasie jazdy o wydajności 50÷100 dm³/min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy.</p> <p>Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.32.	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym, każdy parametr regulowany musi być osobnym pokrętkiem/rękojeścią na prądownicy. Prądownica ma obracać się niezależnie od węża	Spełnia/ nie spełnia
3.33.	<p>Linia szybkiego natarcia (umiejscowiona w maksymalnej wysokości tylnej prawej skrytki) musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza.</p> <p>Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny z możliwością regulowania prędkości zwijania oraz możliwość zwijania napędem ręcznym.</p>	Spełnia/ nie spełnia

3.34.	<p>Pojazd wyposażony w działko zderzakowe wodno-pianowe sterowane przez joystick umieszczony w kabinie załogi z miejsca dowódcy. Załączenie działka możliwe w kabinie załogi. Możliwość podawania wody w czasie jazdy. Regulacja strumienia wody (rozproszony, zwarty) oraz regulacja wydajności. Instalacja wyposażona we wskaźnik położenia działka. Działko wyposażone w rurę do podawania sprężonej piany. Działko zderzakowe zastępuje działko dachowe.(brak działka dachowego)</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.35.	<p>Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W. Moc strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów. Maszt wyposażony w dwie ruchome najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu.</p> <p>Maszt musi posiadać zainstalowane automatyczne przełączanie zasilania z 24V na zasilanie z agregatu prądotwórczego - 230V.</p> <p>Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65 lub równoważna. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania.</p> <p>Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilania masztu zarówno z instalacji pojazdu jak i agregatu zamontowanego w pojeździe.</p> <p>Wysunięcie masztu następuje tylko po zaciągnięciu hamulca ręcznego.</p> <p>Wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego.</p> <p>Wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości</p> <p>Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135° w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.36.	<p>Samochód wyposażony w system piany sprężonej (suchej).</p> <p>System piany (suchej) sprężonej musi spełniać minimalne wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. napęd kompresora poprzez minimum dwa paski napędowe z wału napędowego autopompy, 2. kompresor umieszczony na płycie z możliwością regulacji napięcia pasków w przedniej części zabudowy tuż za kabiną załogi oraz możliwością łatwego/dogodnego dostępu celem wykonania serwisu w tym wymiany oleju 	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia

	<p>smarowania kompresora, filtra oleju kompresora, filtra powietrza kompresora oraz pasków napędowych kompresora.</p> <ol style="list-style-type: none">3. kompresor użyty do zasilania w powietrze systemu piany sprężonej musi być kompresorem śrubowym.4. po załączeniu napędu autopompy następuje równoczesne załączenie kompresora systemu piany sprężonej,5. kompresor musi zapewnić nominalną objętość tłoczonego powietrza w ilości 1800 l / min. (lub więcej) przy ciśnieniu roboczym 8 bar.6. kompresor musi być wyposażony w układ chłodzenia oleju wodą (chłodnicę wodną), który umożliwia ciągłą pracę przez co najmniej 6 godzin w temperaturze otoczenia 40 ° C. (Nie jest dopuszczone wykonanie chłodzenia oleju chłodnicą chłodzoną wentylatorem (powietrzem)7. system piany sprężonej musi zapewnić jednoczesną pracę dwóch prądów piany sprężonej poprzez rozdzielacz i dwie linie gaśnicze typu STORZ 52 zakończone prądownicami do podawania piany sprężonej o średnicy dyszy wylotowej 25 mm.8. w przypadku pracy systemu piany sprężonej przez nasadę typu STORZ 75 na dwie linie gaśnicze zakończone prądownicami do podawania piany sprężonej, system musi automatycznie dostosować ciśnienie wytwarzanej piany sprężonej do liczby otwartych prądownic piany sprężonej.9. ciśnienie robocze systemu piany sprężonej nie może być wyższe jak 8 bar.10. możliwość gaszenia pianą sprężoną samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, autobusów zasilanych elektrycznie oraz urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem minimum 80 000 Volt z odległości minimum 5-ciu metrów potwierdzona certyfikatem niezależnej instytucji zajmującej się tego typu testami.11. przy jednoczesnym podaniu dwóch prądów piany sprężonej poprzez rozdzielacz K-75/52-75-52 zasięg rzutu piany z dwóch prądownic do podawania piany sprężonej zakończonych dyszą wylotową 25 mm jednocześnie musi być taki sam dla każdej z prądownic i wynosić: min. 15 metrów dla piany mokrej i min. 10 metrów dla piany (strumień piany sprężonej na podanych odległościach minimalnych jest strumieniem zwartym, nie rozwarstwa się).12. możliwość przepłukania układu wodno-pianowego piany sprężonej oraz przedmuchiwanie węży tłocznych po użyciu piany sprężonej,13. rekomendowane/dedykowane przez dostawcę systemu piany sprężonej zamontowanego w samochodzie: dwie prądownice o wymiarach dysz wylotowych 25 mm do podawania piany sprężonej z nasadą wlotową typu STORZ 52 i jednej dedykowanej prądownicy o średnicy dyszy wylotowej 32 mm do podawania piany sprężonej z nasadą wlotową typu STORZ 75mm (podawanie piany sprężonej przez prądownicę do podawania piany sprężonej nie może być dodatkową opcją),14. automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń od 0,1 – 9,9% w całym zakresie pracy co 0,1%. (0,1-0,2-0,3 itd.)15. podawanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach, system nie szarpie, nie przerywa, pianą sprężoną suchą i mokra podawana z jednej prądownicy o średnicy dyszy wylotowej 25mm podawana jest w sposób płynny i ciągły bez zakłóceń) piany sprężonej przy stężeniu wodnego roztworu środka pianotwórczego od minimum 0,1% (1 litr środka pianotwórczego na 1000 litrów wody),	
--	---	--

16. podawanie piany sprężonej (suchej/mokrej) z jednej nasady typu STORZ 75 z prawej lub lewej strony samochodu jednocześnie podczas pracy nasad tłocznych wody (nasada systemu piany sprężonej musi podawać pianę sprężoną w trakcie podawania przez nasady tłoczne W-75 wody),
17. podawanie piany sprężonej suchej/mokrej poprzez działko wodno-pianowe umieszczone w przedniej części samochodu (nad przednim zderzakiem),
18. możliwość przepłukania układu piany sprężonej w czasie nie przekraczającym 20 sekund,
19. podanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach) piany sprężonej w czasie nie dłuższym niż 15 sekund przy długości linii gaśniczej 20 mb, od momentu załączenia na panelu sterujących ikony podawania piany sprężonej przez nasadę tłoczną typu STORZ 75 systemu piany sprężonej,
20. w przypadku awarii czujnika przepływu wody i czujnika przepływu środka pianotwórczego i czujnika ciśnienia spienienia system piany sprężonej musi podawać w dalszym ciągu w trybie awaryjnym pianę sprężoną celem zabezpieczenia ratowników przez nagłym zatrzymaniem podawania środka gaśniczego w postaci piany sprężonej.
21. podanie wody przez nasadę dedykowaną do piany sprężonej umożliwiającą podanie skutecznego prądu wody poprzez dwie prądownice wodne typu STORZ 52, o wydajności minimum 200 l/min każda,
22. automatyczne przerwanie podawania piany sprężonej w przypadku braku wody w zbiorniku wodnym zamontowanym w samochodzie,
23. automatyczne przerwanie podawania piany sprężonej w przypadku braku środka pianotwórczego,
24. samoczynne zasysanie środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika poprzez nasadę typu STORZ 25mm i wężyk ssawny o długości min. 1,5m,
25. załączanie podawania piany sprężonej na każde z wyjść do podawania piany sprężonej odbywa się jednym dotknięciem ikony na panelu sterującym systemem piany sprężonej.
26. dotykowy panel z możliwością sterowania w rękawicach specjalnych do obsługi systemu piany sprężonej z możliwością:
 - podania piany sprężonej suchej/mokrej poprzez nasadę typu STORZ 75 z lewej strony samochodu,
 - podania piany sprężonej suchej/mokrej poprzez nasadę typu STORZ 75mm z prawej strony samochodu,
 - podania piany sprężonej suchej/mokrej przez działko wodno-pianowe,
 - podania wody przez nasadę typu STORZ 75 z lewej lub prawej strony, dedykowaną do piany

	<p>sprężonej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - podania wodnego roztworu środka pianotwórczego przez nasadę typu STORZ 75mm z lewej lub prawej strony dedykowaną do podawania piany sprężonej, - podania wody przez działko wodno-pianowe, - przedmuchiwanie układu piany sprężonej i węży tłocznych, - przepłukania układu piany sprężonej i węży tłocznych, - odwodnienia układu piany sprężonej, - regulacji procentowego stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego od 0,1% do 9,9%, co 0,1%, - wyboru miejsca pobierania środka pianotwórczego: zbiornik zamontowany w samochodzie lub zbiornik zewnętrzny, - stałego podglądu pracy dozownika środka pianotwórczego. <p>27. dwie prądownice typu STORZ 52 dedykowane do podawania piany sprężonej umożliwiające podanie skutecznego prądu piany</p>	
3.37.	Pojazd wyposażony w zestaw sanitarny, zamontowany w zabudowie w formie półki lub wysuwanej tacy/szuflady wyposażony min. w zbiornik z czystą wodą z kranikiem o pojemności min. 10 l, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych. Pojemnik z dozownikiem na mydło oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.	Spełnia/ nie spełnia
3.38.	W zabudowie wyprowadzone po obu stronach w ostatnich skrytkach gniazda (jak w sprężarce) ze sprężonym powietrzem zabezpieczone zaworem kulowym, podłączone do układu powietrznego pojazdu.	Spełnia/ nie spełnia

3.39.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciążu min. 10 000 kg, z liną długości min. 25 m. zakończoną hakiem holowniczym. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny, pilota przewodowego, pilota bezprzewodowego. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (kompozytowa dedykowana osłoną w kolorze RAL 3000).	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia
4	WYPOSAŻENIE :	
4.1	<p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu.</p> <p>Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p> <p>Szczegóły dotyczące sposobu oraz montażu sprzętu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami (Zamawiającym a Wykonawcą) na wniosek Wykonawcy (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). W tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem.</p> <p>Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz oraz posiadany sprzęt do zamontowania.</p> <p>Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy.</p>	Spełnia/ nie spełnia
4.2	<p>Pojazd wyposażony elektryczny zestaw ratownictwa technicznego z akcesoriami:</p> <p>1. Nożyce hydrauliczne S 789 e3 - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie robocze - 70 MPa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CC 205 K - 24 - Siła cięcia - 1 101 kN - Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204 - 205 mm - Maksymalne rozwarście ostrzy - 205 mm - Technologia wykonania ostrzy - odkuwane - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia 	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia

<ul style="list-style-type: none">- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem- Wskaźnik temperatury urządzenia- Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 24 kg- <u>Sterowanie za pomocą sterownika gwiazdzistego</u> <p>2. Rozpierzacz ramieniowy SP 555 e3 - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ciśnienie robocze - 70 MPa- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5- Minimalne rozwarście ramion - 730 mm- Minimalna siła rozpierania - 52 kN- Maksymalna siła rozpierania - 658 kN- Siła ciągnięcia - 58 kN- Siła ściskania - 115 kN- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek- Stopień ochrony urządzenia - IP 58- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem- Wskaźnik temperatury urządzenia- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg- <u>Sterowanie za pomocą sterownika gwiazdzistego</u> <p>3. Rozpierzacz kolumnowy R 522 e3 - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ciśnienie robocze - 50 MPa- Klasyfikacja wg PN-EN 13024 - R 127/451-60/425-21,9- Długość w stanie złożonym - 627 mm- Długość w stanie rozłożonym - 1 503 mm	
--	--

<ul style="list-style-type: none">- Ilość tłoków - 2- Siła 1 tłoka - 127 kN- Skok 1 tłoka - 451 mm- Siła 2 tłoka - 60 kN- Skok 2 tłoka - 425 mm- Stopień ochrony urządzenia - IP 58- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem- Wskaźnik temperatury urządzenia- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,9 kg- <u>Sterowanie za pomocą sterownika gwiazdzistego</u> <p>4. Akumulator - 5 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rodzaj - Li-Ion- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze- Napięcie - 25,2 V- Pojemność - 9 Ah- Brak pamięci (możliwość doładowywania)- Możliwość montażu akumulatora pod wodą- Stopień ochrony - IP 68- Odporny na warunki atmosferyczne- Wskaźnik naładowania- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą <p>5. Zasilacz sieciowy - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Napięcie 230 V/50 Hz- Stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez podpięcie np. do agregatu prądotwórczego)- Długość 5 m	
--	--

	<p>6. Ładowarka - 2 szt. - Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V</p> <p>7. Mata narzędziowa - 1 szt.</p>	
4.3	Pojazd wyposażony w kamerę termowizyjną	
4.4.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparat powietrzny MSA z maska czujnikiem bezruchu i butlą 4 szt. - Wąż tłoczny W75 8 szt. - Wąż tłoczny W52 10 szt. - Przetłacznik 75/52 2 szt. - Rozdzielacz G75/52-75-52 lub K-75/52-75-55 1 szt. - Kurtyna Wodna 1 szt. - Prądownica wodna turbo PWT 52 2 szt. - Klucz do hydrantów podziemnych 1 szt. - Klucz do hydrantów nadziemnych 1 szt. - Klucz do łączników 1 szt. - Drabina wysuwana 3 przesłowa DNW 3080/3 1 szt. - Hydrauliczny wywarzacz do drzwi z pompą Lucas 1 komplet - Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą min. 370mm z - zapasową prowadnicą i łańcuchem 1 szt. -Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym i zapasowymi tarczami ściernymi 1 szt. - Topór ciężki zestaw interwencyjny NUPLA 1 kpl. - Bosak lekki 1 szt. - Bosak podręczny 1 szt. - Łom wielofunkcyjny hooligan 1szt. - Nożyce do cięcia prętów fiskars 1 szt. - Młot 5 kg fiskars 1szt. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Siekiera fiskars 1 szt. - Łopata, szpadel, szufla, widły fiskars komplet - Szczotka z włosiem sztywnym 1 szt. - Gaśnica przenośna 2 szt. - Koc gaśniczy 1 szt. - Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem 6 kompletów - Zestaw ratownictwa medycznego R1 Plecak BLACK FRONT z szynami kramera 1 komplet 	
5	DODATKOWE WYMAGANIA :	
5.1.	<p>Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę) min. 24 miesiące.</p> <p>Gwarancja na wyposażenie (latarki, radiotelefony, elektronarzędzia hydrauliczne): 24 miesiące.</p> <p>Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i zabudowy w ciągu min. 24 miesięcy w punktach serwisowych wg warunków gwarancji.</p> <p>Punkty serwisu pojazdu wyznaczone przez producenta podwozia nie mogą znajdować się w większej odległości niż 50 km od siedziby Zamawiającego (miejsca stacjonowania pojazdu).</p> <p>W ww. odległości 50 km jest możliwy dojazd Zamawiającego do punktu serwisowego Wykonawcy w celu usunięcia zaistniałej usterki (wady). Natomiast w sytuacji jeżeli odległość od siedziby Zamawiającego do punktu serwisowego Wykonawcy lub innego wskazanego przez Wykonawcę punktu na terenie Polski przekroczy 50 km, naprawy objęte gwarancją przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu wynikającego z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu lub jego poszczególnych części w obydwie strony. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu).</p> <p>Koszty oferty powinny uwzględniać :</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty usunięcia usterek technicznych (wad) powstałych w ciągu min. 24 miesięcy wg warunków gwarancji, 	<p>Spełnia / nie spełnia</p> <p>Proszę podać minimum jeden punkt serwisowy na terenie RP dla zastosowanego systemu piany sprężonej oraz podwozia i zabudowy zlokalizowany najbliżej zamawiającego.</p>

	- koszty wszystkich części potrzebnych do usunięcia usterek technicznych w punktach serwisu pojazdu w ciągu min. 24 miesięcy	
5.2.	Przy odbiorze techniczno – jakościowym Wykonawca w swojej siedzibie dokona szkolenia do 6 osób od Zamawiającego z użytkowania zabudowy przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania. Koszty związane z delegacją osób na szkolenie (tj. zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty przejazdu) pokrywa Zamawiający. Po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi dokument potwierdzający odbycie szkolenia.	Spełnia/ nie spełnia
5.3.	Odbiór techniczno – jakościowy pojazdu zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek (wad, poprawek) ujawnionych podczas odbioru techniczno – jakościowego oraz uprzednim zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu przez Zamawiającego.	Spełnia/ nie spełnia
5.4.	Wykonawca przeprowadzi szkolenie z jazdy w warunkach bojowych w tym jazdy w terenie w siedzibie Zamawiającego przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania	Spełnia/ nie spełnia
5.5.	Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu posiadać będzie świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.	Spełnia/ nie spełnia
5.6.	Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.	Spełnia/ nie spełnia
5.7.	Do pojazdu najpóźniej w dniu przekazania musi dołączona być Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia.	
5.8.	Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów.	Spełnia/ nie spełnia
6	OZACZENIE	
6.1.	Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.	Spełnia/ nie spełnia

6.2.	<p>Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - "Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni" + logo używane przez OSP Lubenia oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP po stronie Wykonawcy najpóźniej w dniu przeprowadzenia odbioru techniczno – jakościowego.</p> <p>Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu.</p> <p>Dodatkowo pojazd zostanie oznakowany w sposób widoczny seledynowymi - fluo naklejkami (w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem lub uzgodnienie ww. kwestii podczas wizyt monitorujących).</p>	Spełnia/ nie spełnia
------	--	----------------------

2. **Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy.**
3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (o ile wiadomo podać firmy podwykonawców)*
4. **Oświadczam(y), że:**
 - 1) Posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia oraz że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 - 2) Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, o których mowa w SWZ.
 - 3) Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam/y, że wybór naszej oferty:

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Jednocześnie wskazujemy:

nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku zł

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:%

Zaznaczyć właściwe (jedno) pole znakiem , ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług,.

Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy

5. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
9. Wymagane wadium w kwocie zł
zostało wniesione w formie
- Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na konto nr:
- nazwa właściciela konta:
10. Warunki i termin zapłaty - zgodnie z projektem umowy.

11. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

1) Oferujemy **wydłużenie** okresu gwarancji ponad 24 minimalne o :

- 12 miesięcy
- 24 miesiące,
- miesiące,

(należy wskazać)

12. Oferta:

- nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaznaczyć właściwe pole znakiem (brak zaznaczenia będzie oznaczał, że Wykonawca nie dołącza do oferty informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.)

Uzasadnienie:

(należy wskazać zakres informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w przypadku zaznaczenia drugiego pola):

.....

.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

13. Oświadczamy, że upoważnienie osób reprezentujących Wykonawcę w niniejszym postępowaniu (podpisujących ofertę, oświadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (np. KRS lub CEDIG) bądź z załączonego do niniejszego formularza oferty pełnomocnictwa udzielonego przez osoby odpowiednio upoważnione.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę, oświadczenia:

.....

(imię i nazwisko Wykonawcy)

.....

(podstawa upoważnienia do reprezentowania)

Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

inny właściwy rejestr.....****

(wpisać nazwę bazy)

(wpisać adres internetowy)

brak możliwości pobrania on-line

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .

Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego/ych umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiedniego dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosowne wskazanie/ zaznaczenie właściwego rejestru należy dokonać odrębnie dla każdego z Wykonawców dodatkowo określając, którego Wykonawcy dotyczy.

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

Imię i nazwisko:

Tel: E-mail:

16. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁸.**

***W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1.

2.

**dokument należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę lub osoby
umocowane do złożenia podpisu w imieniu
Wykonawcy**

⁸ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

**Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Wykonawca:

.....

(wpisać pełną nazwę/firmę, adres)

reprezentowany przez:

.....

.....

(wpisać imię, nazwisko)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, na zadanie pn. **„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni** , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1), 2), 5), 6) lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.
5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VIII SWZ polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....

w następującym zakresie:

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

.....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

*Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Miejscowość.....

Podpis.....

Dokument winien być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu

Uwaga: Oświadczenia, które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy przekreślić.

Załącznik Nr 3 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu Wykonawcy

**składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni”.,
oświadczam, że:

informacje zawarte w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania

-są aktualne

1 – niepotrzebne skreślić;

**Dokument winien być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i
przekazany Zamawiającemu.**

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Zamawiający : Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni , 36-042 Lubenia 131.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez!:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni.**, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/my, że:

- należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzi następujące podmioty: *

Lp.	Podmioty należące do grupy kapitałowej
1	
2	
3	

- nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *.

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

Miejscowość.....

Podpis.....

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

Oświadczenie może zostać przekazane:

- 1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub**
- 2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub przez notariusza.**

Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO⁹
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia

Ja (My*) niżej podpisany (podpisani*)

.....

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania:

.....

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania n/w zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni

.....

(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....

(nazwa Wykonawcy)

Ponadto oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

.....

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił:

⁹ Niniejsze zobowiązanie (należy dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy) wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi. Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

.....
e) udostępniając Wykonawcy zdolności dotyczące doświadczenia/kwalifikacji zawodowych*(*niepotrzebne skreślić*), zrealizuję dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

.....
(*należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca*)

Wskazuję/my, że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

inny właściwy rejestr.....**.....**

(wpisać nazwę bazy)

(wpisać adres internetowy)

brak możliwości pobrania on-line

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .

Podmiot udostępniający zasoby musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego/ych umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiedniego dokumentu.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie może zostać przekazane:

1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub

2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub przez notariusza.

PEŁNOMOCNICTWO

.....
.....

imię, nazwisko, data urodzenia

(dane osoby – osób – uprawnionych do ustanowienia pełnomocnika)

Udziela się pełnomocnictwa Pani/Panu, zamieszkałej/emu
w przy ulicy, nr dowodu
osobistego do:

reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawarcia umowy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni**”, przeprowadzanego przez Gminę Lubenia, 36-042 Lubenia 131
, w imieniu:

.....
.....

(nazwa, adres reprezentowanego podmiotu)

Miejscowość, data:

.....
**dokument należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę lub osoby
ustanawiającej pełnomocnika)**

UMOWA NR 272/...../2023

w dniu2023 roku w Urzędzie Gminy Lubenia, pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubeni

zwanym dalej w tekście umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1. -

a

.....
.....

zwanym dalej w tekście umowy „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:

1.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu publicznym **TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI** , została zawarta umowa o następującej treści:

§1**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni”

1. Przedmiotem postępowania jest średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową, parametrami technicznymi wraz z niezbędnym wyposażeniem przedmiotu zamówienia, zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz warunkami serwisu i gwarancji.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie wystąpią w stosunku do niego jakiegokolwiek ograniczenia w rozporządzaniu oraz nie będzie przedmiotem żadnego postępowania

- administracyjnego bądź cywilnego, jak również przedmiotem zabezpieczenia lub zajęcia z innego tytułu.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie ukryte wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
 5. Za dzień sprzedaży przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony bez zastrzeżeń.
 6. Odbioru przedmiotu umowy dokonają osoby upoważnione przez Zamawiającego.
 7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymaganiom zawartym w SWZ i opisie zawartym w ofercie, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy.
 8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we własnym zakresie tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
 9. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części osprzętu w języku polskim) oraz części składowych wchodzących w skład wyposażenia, kartę gwarancyjną w języku polskim oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
 11. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi na terenie siedziby Zamawiającego szkolenie wyznaczonych osób (3 osoby) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.
 13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 14. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechanie.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Termin wykonania umowy: do 3 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w maksymalnym terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego a znajdujące się na terenie Gminy Lubenia w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym najpóźniej jeden dzień przed realizacją przedmiotu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi:
netto : zł
podatek VAT(%) kwota : zł
brutto : zł
(brutto słownie : zł)
2. Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę w tym koszt pierwszego przeglądu gwarancyjnego oraz szkolenia operatorów.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje koszt dostarczenia pojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (zlokalizowane na terenie Gminy Lubenia) oraz koszt jego rozładunku.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie uregulowane w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego ciągnika rolniczego bez zastrzeżeń . Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego
5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach, 36-042 Lubenia 131, NIP: 8133301578 , Odbiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach, 36-042 Lubenia 131, NIP: 8133301578 ,
6. Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj>. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF- NIP, numer adresu NIP- 8133301578.
7. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
8. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT i posiada NIP:
10. Zamawiający dokona zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.
11. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) 0,1% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za zwłokę w jego dostawie za każdy dzień od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
 - 2) 0,1% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za zwłokę reakcji serwisu za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, o których mowa w § 5 ust. 3,
 - 3) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:
 - 1) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, innych niż wskazane w ustawie Pzp.
3. Maksymalna wysokość kar umownych 30%.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary, chyba że Zamawiający dokona potrącenia kary z należnościami przysługującymi Wykonawcy (o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie sprzeciwiają się tej czynności), na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym ostatnim przypadku wymagalność naliczonych kar umownych nastąpi wraz z momentem doręczenia Wykonawcy not księgowych informujących o wysokości kary umownej
5. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.
6. Zapisy dotyczące kar umownych pozostają ważne w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy.

§ 5

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotowego zamówienia oraz gwarancji jakości. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres:miesiący.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wszystkich wad i usterek ujawnionych w przedmiocie zamówienia w trakcie trwania okresu gwarancji, zgodnie z następującymi warunkami:
 - a) reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie (podjęcie działań) – w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia konieczności wykonania naprawy.Przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Zamawiającego.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji.
6. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i zgodności z normami wymaganymi prawem oraz kompletność dostawy zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.
7. Wykonanie naprawy gwarancyjnej potwierdzone zostanie protokołem odbioru.
8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania przedmiotu zamówienia do siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym lub ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie.
9. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania.
10. Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie technicznym i funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym.
11. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu zamówienia koszty napraw pokryje Wykonawca.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
13. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.
14. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
15. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
16. Strony dopuszczają formę telefoniczną i elektroniczną zgłoszenia wad i usterek na adres poczty elektronicznej: – **Zamawiający**,
.....- **Wykonawca**

§ 6

Przeglądy

1. Przeglądy okresowe będą dokonywane przez Wykonawcę co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji.
2. Z przeglądu okresowego każdorazowo zostanie sporządzony protokół odbioru.

§ 7

Porozumiewanie Stron

1. Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważniona jest, tel., e-mail
2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniona jest Pan/i, tel. (...)-.....-....., e-mail
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy może odbywać się: telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji.

§8

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
 - 1) posiada zdolność do zawarcia Umowy,
 - 2) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie,
 - 3) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
 - 4) uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy,
 - 5) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy,
 - 6) posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
 - 7) posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbędnymi do wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- 1) posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny wykonawca dostaw mógł wywieść z analizy SWZ,
 - 2) dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania dostaw i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie, a także, iż ma pełną świadomość złożoności dostaw,
 - 3) zapoznał się ze wszystkimi dokumentami załączonymi do SWZ dotyczącymi zamówienia i nie wnosi na dzień zawarcia Umowy do nich zastrzeżeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z najwyższą starannością i będzie kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego.
 - 2) Przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych, w tym nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonania przedmiotu umowy.
 - 3) Posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów do rejestru lub umów wymaganych przepisami prawa i SWZ.
 - 4) Realizacji prac, która odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa w szczególności BHP, P.poż.
 - 5) Zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonanie tych czynności powierza.
 - 6) Udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizacji przebiegu umowy.
 - 7) Zgłaszania Zamawiającemu o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniu.
 - 8) W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia, na własny koszt.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac określonych niniejszą umową.

§9

Obowiązki Zamawiającego

- 1 Zamawiający ma obowiązek :
 - 1) zapłaty należności, która będzie regulowana za poszczególne miesiące przelewem na rachunek Wykonawcy.

- 2) współpracy z Wykonawcą w miarę posiadanych przez Zamawiającego kompetencji nad sprawnym przebiegiem realizacji zadania.
- 3) kontroli sposobu , częstotliwości i jakości wykonywanych dostaw– na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące części zamówienia:.....
2. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona własnymi siłami.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej wykonywania dostawy objętej niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
5. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
6. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanych okoliczności, w następujących przypadkach.
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 - b) wszczęcia likwidacji Wykonawcy,
 - c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) gdy zwłoka Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczyła 2 miesiące,
2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 12

Zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie następującym:
 - 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu umowy,
 - b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na termin realizacji – o czas przerwy tymi zdarzeniami wywołanymi.
 - 2) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
 - 3) zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).
 - 4) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
 - 5) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
3. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
 - 1) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,
 - 2) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych z występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
4. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
5. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

RODO

1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” Wykonawca jako Administrator powierza Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zapisów niniejszego paragrafu. Zamawiający, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia, przetwarza te dane na podstawie nałożonego prawnie obowiązku wynikającego z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, w związku z czym udokumentowane polecenie Wykonawcy ich przetwarzania (Administradora) nie ma zastosowania.
2. Zakres powierzonych Zamawiającemu do przetwarzania danych osobowych:
 - 1) osoba wskazana przez Wykonawcę w § 7 ust. 2: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Zamawiającemu danych osobowych będzie zgodny z okresem odpowiadającym kategorii archiwalnej A określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
4. Przetwarzanie powierzonych Zamawiającemu danych osobowych polegać będzie na:
 - 1) kontaktach z osobą wskazaną przez Wykonawcę w § 7 ust. 2,
 - 2) przechowywaniu/archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy będzie dotyczyło poniższych kategorii osób::
 - 1) sprawujących nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy.
6. Powierzone Zamawiającemu dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 - 1) kontaktu Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.2 ,
7. Zamawiający zapewnia niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych, w szczególności określonych w art. 32 rozporządzenia wskazanego w ust. 1.
8. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za fizyczne bezpieczeństwo przekazanych danych, a w szczególności za ich kradzież lub wyniesienie z siedziby Zamawiającego.
9. Przekazane Zamawiającemu dane nie będą podlegały dalszemu przekazaniu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

10. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w ramach niniejszej umowy posiadać będą imienne upoważnienie do takiego przetwarzania, oraz zobowiązane będą do zachowania tajemnicy danych osobowych w całym okresie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przez niego upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
12. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
13. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych jej w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego osobom nieupoważnionym.
14. Zamawiający zobowiązany jest do raportowania Wykonawcy wszelkich incydentów związanych z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 36 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia, zgłosić Wykonawcy każde stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych, wskazując jednocześnie informacje podlegające zgłoszeniu, o których mowa w art. 33 Rozporządzenia.
15. Strony umowy zobowiązują się ściśle współpracować podczas realizacji umowy w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności obowiązek współpracy dotyczy wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przez osoby pełniące funkcje Inspektorów Ochrony Danych u Zamawiającego i Wykonawcy.
16. Rozwiązanie umowy nie dotyczy obowiązków Stron wynikających z zapisów dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zapisy te pozostają w mocy do całkowitego zakończenia procesów i obowiązków Stron związanych z przetwarzaniem tych danych.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - Specyfikacja Warunków Zamówienia
 - Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 8 - Wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

dotyczy postępowania:

„ Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz systemem piany sprężonej i wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubeni”

Wykaz wykonanych dostaw wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.

Lp.	Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane	Przedmiot wykonania	Data wykonania

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy wyżej wymienione dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych .

data i miejscowość

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	<p style="text-align: center;">Minimalne wymagania Zamawiającego</p> <p style="text-align: center;">dla średniego samochodu</p> <p style="text-align: center;">ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4</p> <p style="text-align: center;">i systemem piany sprężonej</p>	<p style="text-align: center;">Wypełnia Wykonawca wpisując:</p> <p>parametry, rozwiązania techniczne, markę, model, wersję, nazwę handlową wyposażenia oraz dostarczanego pojazdu bazowego lub</p> <p style="text-align: center;">spełnia/nie spełnia</p>
1	WYMAGANIA PODSTAWOWE:	
1.1.	<p>Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023</p> <p>Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1990 ze zmian.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31. grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z późn. Zmianami, - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20. czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22. marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej(Dz. U z 2019 r. poz. 594), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważna. 	Spełnia/ nie spełnia
1.2	<p>Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.)</p>	Spełnia/ nie spełnia
1.3	<p>Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji dostarczone na wezwanie po etapie oceny ofert.</p>	Spełnia/ nie spełnia
1.4.	<p>Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.</p>	Spełnia/ nie spełnia

2	PODWOZIE Z KABINĄ:	
2.1.	Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowiony) ze stałym napędem 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4200 mm.	Proszę podać model/typ, nazwę producenta oraz planowany rok produkcji proponowanego podwozia
2.2.	Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana wyposażona w system zmiany biegów przez kierowcę bez pedału sprzęgła.	Proszę podać model/typ
2.3.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16.000 kg. jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %.	Spełnia/ nie spełnia
2.4.	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona do 110 km/h	Spełnia/ nie spełnia
2.5.	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne wykonane z materiału odpornego na korozję, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.	Spełnia/ nie spełnia
2.6.	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w technologii LED.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dachu kabiny belka generująca światło w technologii LED, z kloszem transparentnym, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem przez gałęzie. Osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać jej widoczności przy włączonym świetle niebieskim, - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boku pojazdu, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED umiejscowione kaskadowo na osłonie silnika (w kształcie litery V) na wysokości lusterek wstecznych poprzedzających pojazdów osobowych i dostawczych. Lampy minimum trzy diodowe muszą posiadać możliwość wpuszczania ich w elementy (np. obudowy lusterek, atrapy silnika itd.) tak aby jak najmniej wystawały swoim obrysem. Jeżeli nie ma możliwości montażu (wpuszczenia w zabudowę) to muszą posiadać odpowiednie adaptory przedłużające, umożliwiające montaż, dedykowane do tych lamp. Klosz lampy transparentny, przezroczysty bądź niebieski. Lampy powinny być skonfigurowane tak aby świecić naprzemiennie w sposób krzyżowy (górna prawa – dolna lewa). - lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED umieszczone z przodu pojazdu na obudowach lusterek wstecznych z prawej i lewej strony pojazdu załączane wraz z lampami na osłonie silnika w celu ostrzegania pojazdów ciężarowych. Lampy minimum trzy diodowe muszą posiadać możliwość wpuszczania ich w elementy (np. obudowy lusterek, atrapy silnika itd.) tak aby jak najmniej wystawały swoim obrysem. Jeżeli nie ma możliwości montażu (wpuszczenia w zabudowę) to muszą posiadać odpowiednie adaptory przedłużające, umożliwiające montaż, dedykowane do tych lamp. Klosz lampy transparentny przezroczysty bądź niebieski. 	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia

	<ul style="list-style-type: none"> - fala świetlna pomarańczowa w technologii LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy uruchamiana z kabiny i z przedziału autopompy. - generator sygnałów dźwiękowych Federal PA300 o mocy 200W umieszczony w kabinie. Generator schowany z wypuszczonym na przewodzie spiralnym pilotem do sterowania sygnałami dźwiękowymi oraz trybami świecenia lamp ostrzegawczych. Zmiana pomiędzy modulacjami dźwiękowymi możliwa po wciśnięciu klaksonu na kierownicy. Skonfigurowana opcja RADIO, pozwalająca na przekazywanie korespondencji radiowej za pomocą głośników od sygnalizacji ostrzegawczej. (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem) - 2 głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem) - Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. - Sygnał pneumatyczny zasilany z instalacji powietrznej pojazdu wyposażony w elektrozawór. Trąba spełniająca minimum parametry dł. 60cm, średnicę 15 cm, siła dźwięku 120 dB. Trąby powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod kabiną, skierowane w przód. Uruchamianie: - za pomocą przycisku uruchamianego nogą z pozycji kierowcy (pod lewą nogą) - za pomocą przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej, przeznaczonego dla dowódcy. Przycisk podświetlony. - Zestaw dodatkowych dwóch głośników nisko tonowych o mocy min. 100W każdy + przetwornik (typu „RUMBLER” lub równoważne, poprzez równoważne Zamawiający rozumie dostawę głośników o wielkości, masie oraz natężeniu dźwięku porównywalnym z proponowanym), współpracujących z sygnalizacją dźwiękową podstawową. Uruchamiany ręcznym przyciskiem na miejscu dowódcy i oddzielnym w bliskim zasięgu kierowcy. Głośniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi umieszczone w przodu pojazdu obok innych głośników 	
2.7.	<p>Kabina fabrycznie nowa czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <ul style="list-style-type: none"> - kierownica po lewej stronie (wersja europejska), - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny, - listwa ledowa dalekosiężna mocowana na atrapie silnika z przodu pojazdu - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, -fotel dowódcy zawieszony mechanicznie, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, 	Spełnia/ nie spełnia

	Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, w przedziale ratowników w zasięgu ich dłoni. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.	
2.8.	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <p>Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • radiostacja samochodowa o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, zaprogramowany zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (uzgodnione z Zamawiającym, w tym celu wymagany kontakt telefoniczny przed montażem) • radio z odtwarzaczem mp3, gniazdem USB, gniazdem AUX, oraz instalacją głośnikową • podest do ładowarek przenośnych radiotelefonów oraz latarek z wyłącznikiem: • 6 sztuk przenośnych radiotelefonów z ładowarkami i mikrofono – głośnikami zamontowanymi w pojeździe (miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniające minimalne wymagania <p>Radiotelefony nasobne dopuszczone do stosowania w OSP / PSP o zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5/20/25kHz, umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową i analogową. Stopień ochrony min. IP 68 lub równoważny. Nie mniej niż 500 kanałów z zamontowanymi na stałe ładowarkami do radiotelefonów, tzw. szybkimi, zasilanymi z instalacji samochodu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem. Radiotelefony powinny być zaprogramowane na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym 6 szt. – ładowarki powinny zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinny sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania). • 6 laterek kątowych LED z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe (miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniające minimalne wymagania . <p>Przegubowa głowica z możliwością ustawienia światła w trzech pozycjach 0° /45° / 90°, poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu. Obudowa latarki wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na uderzenia, ekstremalne temperatury i na korozję. Ponadto wyposażona w 2 diody LED o intensywności świecenia min. 130 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Światło migające w trzech trybach: szybki, wolniejszy i wolny. Strumieniem światła o dużej sile penetracji umożliwiający oświetlenie na dużą odległość. Wykonanie przeciwwybuchowe z dopuszczeniem do strefy „zero”. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Stopień ochrony min IP67 lub równoważny. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 2 kpl.</p>	Proszę podać modele/typy oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia

	<ul style="list-style-type: none"> • w przedziale kierowcy oznaczone wyjście zapalniczki na 12 V i 24 V. Zasilanie gniazda 12V realizowane z przetwornicy elektronicznej bezzakłóceniowej 24V/12V o mocy min. 480 W posiadającej zabezpieczenie przeciążeniowe oraz zabezpieczenie termiczne. 	
2.9.	<p>Kabina wyposażona w co najmniej następujące elementy :</p> <p>a) fabryczny układ klimatyzacji,</p> <p>b) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</p> <p>c) mocowanie na 4 aparaty oddechowe jedno butlowe powietrzne umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju(kompozyt, stal), - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),</p> <p>d) należy przygotować miejsce na przewożenie 4 masek aparatu powietrznego (do uzgodnienia z Zamawiającym),</p> <p>f) uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi,</p> <p>g) dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi,</p> <p>h) szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji, mocowanie pod walizkę z kamerą termowizyjną, defibrylator AED posiadane przez Zamawiającego oraz mocowanie pod walizkę z urządzeniem pomiarowym posiadanym przez Zamawiającego. W szafce musi być 6 wygrodzień na hełmy i rękawice strażackie. Część szafki pomiędzy dowódcą a kierowcą musi mieć wygrodzienia na dokumentacje oraz walizki z wyżej wymienionym sprzętem, wygrodzienia na hełmy oraz zainstalowane ładowarki do latarek i stacji nasobnych. Szczegóły dotyczące zabudowy szafki muszą być omawiane podczas jej realizacji,</p> <p>i) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, (układ ogrzewania kabiny oraz przedziału autopompy jednego producenta) Sterowanie z kabiny,</p> <p>j) szperacz pogorzeliiskowy,</p> <p>k) główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek,</p> <p>l) sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,</p> <p>m) sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego</p> <p>n) sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stanu naładowania akumulatorów,</p> <p>o) wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach,</p> <p>p) wskaźnik niskiego ciśnienia,</p> <p>q) kontrolka włączenia autopompy,</p> <p>r) na środku deski rozdzielczej przy podszybiu zamontowany rozdzielacz 12 V z min. dwoma gniazdami zapalniczki i dwoma gniazdami zasilania USB 5V min. 1,2 A, z wyłącznikiem, do zasilania np. video rejestratora, tabletu, telefonów dopuszczalne rozwiązanie zamienne zaproponowane przez Wykonawcę a uzgodnione z Zamawiającym,</p> <p>s) w części kabiny załogi (czterech ratowników) poręcz lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane prze Zamawiającego na etapie produkcyjnym,</p>	Spełnia/ nie spełnia

	t) przetwornica napięcia z czystą sinusoidą 24V/230V o mocy ciągłej min 2500W oraz impulsowej 5000W,	
2.10.	Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania zintegrowane z lampą tylną oświetlenia zabudowy. Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: po wstecznym, na 10 sekund i na stałą obserwację.	Spełnia/ nie spełnia
2.11.	Pojazd wyposażony dodatkowo w: - światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu.	Spełnia/ nie spełnia
2.12.	4 reflektory dalekosiężne na belce chromoniklowanej zamontowanej na przodzie samochodu	Spełnia/ nie spełnia
2.13.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C	Spełnia/ nie spełnia
2.14.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 350 KM (min. 257 kW) spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6 lub równoważne. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia dostarczonym na wezwanie po etapie oceny ofert. W instrukcji użytkownika samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani mocy) w przypadku braku tego środka.	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego podwozia
2.15.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3180 mm. Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	Spełnia/ nie spełnia
2.16.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność akumulatorów (min. 180Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	Spełnia/ nie spełnia
2.17.	Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.	Spełnia/ nie spełnia

2.18.	W pojeździe wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci 230V + zewnętrzne zintegrowane złącze prądu i powietrza odłączające się automatycznie w momencie włączenia zapłonu, długość przewodu z wtyczką min. 6 m. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia
2.19.	Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła.	Spełnia/ nie spełnia
2.20.	Kolorystyka: - nadwozie: kabina, zabudowa - RAL 3000, - pokrywa silnika (przednia atrapa) - w kolorze biało czerwonym (w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem) - błotniki, zderzaki i schody- białe RAL 9010 - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia)	Spełnia/ nie spełnia
2.21.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym.	Spełnia/ nie spełnia
2.22.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin, wykonany w taki sposób aby nie zmniejszał prześwitu pojazdu.	Spełnia/ nie spełnia
2.23.	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.	Spełnia/ nie spełnia
2.24.	Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 400 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 150 litrów. Zbiornik paliwa usytuowany poza zabudową.	Proszę podać pojemność zbiornika paliwa
2.25.	Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów zamontowane na obu osiach. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 300 mm.	Spełnia/ nie spełnia
2.26.	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi lub bębnowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi.	Spełnia/ nie spełnia
2.27.	Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia
2.28.	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe.	Spełnia/ nie spełnia
2.29.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Pojazd wyposażony w hak holowniczy paszczowy zamontowany z tyłu pojazdu, przystosowany do ciągnięcia przyczepy tandem. Średnica sworznia (fi) 50mm., dmc min. 18 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia

	przyczepą. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w LEDowe źródła światła.	
2.30.	Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny, klucz do odkręcania kół oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przy najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.	Spełnia/ nie spełnia
3	ZABUDOWA POŻARNICZA :	
3.1.	Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium) (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, natomiast podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej w zabudowie. Pomiędzy kabiną a zabudową zamontowana kompozytowa osłona ochronno - maskująca. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości.	Spełnia/ nie spełnia
3.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytnymi na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowany/e uchwyt/y ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.	Spełnia/ nie spełnia
3.3.	Dodatkowo na dachu zamontowane dwie zamykane skrzynie po bokach pojazdu na sprzęt, wykonane z materiałów nierdzewnych. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu skrzyni. Wieka skrzyń muszą być wyposażone siłowniki i zamknięcia oraz umożliwić montaż i przewożenie dwóch przęseł drabiny nasadkowej. Wymiary skrzyń, rozwiązanie techniczne oraz mocowanie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem.	Spełnia/ nie spełnia
3.4.	Na dachu mocowanie 4 przęseł drabiny nasadkowej dostarczonej przez Zamawiającego.	Spełnia/ nie spełnia
3.5.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	Spełnia/ nie spełnia
3.6.	Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	Spełnia/ nie spełnia
3.7.	Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy.	Spełnia/ nie spełnia

	Wymagany podest otwierany lub wysuwany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym.	
3.8.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.	Spełnia/ nie spełnia
3.9.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy w technologii LED wokół samochodu min. 4 sztuki na stronę (trzy lampy na stronę zamontowane w zabudowie pojazdu, jedna lampa pomiędzy drzwiami kabinowymi) oraz dwie z tyłu pojazdu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyni dachowej, zintegrowane z oświetleniem pola pracy wokół samochodu. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.	Spełnia/ nie spełnia
3.10.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Należy przygotować jedną ze skrytek na pilarki spalinowe wraz z półkami otwieranymi o nośności dostosowanej do zamontowanego sprzętu. Półki otwierane min. 90% poza obrys samochodu.	Spełnia/ nie spełnia
3.11.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb.	Spełnia/ nie spełnia
3.12.	Dodatkowo w jednej ze skrytek mocowanie na węże (W75-20 ŁA) (W52-20 ŁA) (W42-30 ŁA), (W25-20 ŁA) umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego).	Spełnia/ nie spełnia
3.13.	Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 3 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne, pompę pływającą, pompę szlamową, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy). Dodatkowo dwie pionowe uchylane pułki na sprzęt burzący. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem.	Spełnia/ nie spełnia
3.14.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach.	Spełnia/ nie spełnia
3.15.	Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza.	Spełnia/ nie spełnia
3.16.	Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m ³ (±3%) wykonany z materiałów nierdzewnych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać dostępny z zewnątrz wąż rewizyjny. Zbiornik umieszczony w taki sposób aby zapewnić prawidłowy rozkład mas na pojeździe. Musi być zapewniona możliwość jazdy z pustym zbiornikiem wody.	Spełnia/ nie spełnia

3.17.	<p>Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady typu STORZ 75 służące do napełniania zbiornika z hydrantu umieszczone po każdej ze stron jedna z prawej i jedna z lewej strony. Każda z nasad posiadać musi zawór kulowy oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych do zbiornika. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady umieszczone w schowkach bocznych zamykanych klapą.</p> <p>Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywę nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.18..	<p>Jeden zbiornik środka pianotwórczego (obsługujący zarówno system tradycyjny wytwarzania piany jak i system wytwarzania piany sprężonej) o pojemności min 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu przez nasadę STORZ 52. Naciski testowe zbiornika – min. 20 kPa. Nasady do tankowania zbiornika środka pianotwórczego oznaczona na stałe kolorem żółtym. W trakcie odbioru techniczno-jakościowego będzie sprawdzane (testowane) działanie układu wodno-pianowego oraz systemu piany sprężonej. Podczas szkolenia z obsługi pojazdu, należy przeprowadzić szkolenie z użyciem układu wodno-pianowego oraz systemu piany sprężonej. Uzupelnienie środków pianotwórczych po użyciu przedmiotowych systemów podczas odbioru techniczno-jakościowego i szkolenia na koszt Wykonawcy. Środek pianotwórczy przeznaczony do wytwarzania wszystkich rodzajów pian: ciężkiej, średniej, lekkiej, piany sprężonej suchej, piany sprężonej mokrej o stężeniu minimum 0,3% dedykowany do systemów piany sprężonej, rekomendowany do stosowania przez dostawcę systemu piany sprężonej, w który zostanie wyposażony samochód. Wykonawca wyda samochód z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego (środek pianotwórczy może zostać wydany w dodatkowych pojemnikach).</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.19.	<p>Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.20.	<p>Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm³/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 1200 dm³/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 450 dm³/min przy ciśnieniu 4 MPa. Umożliwiająca współpracę z systemem piany sprężonej.</p> <p>Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.</p> <p>Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.</p>	Proszę podać model/typ oraz nazwę producenta proponowanego wyposażenia
3.21.	<p>Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czterech nasad tłocznych typu STORZ wielkości 75mm (dwie nasady do podawania wody i wodnego roztworu z prawej i lewej strony oraz dwie nasady do podawania piany sprężonej suchej – piany sprężonej mokrej – wodnego roztworu środka pianotwórczego - wody umieszczone z prawej i lewej strony samochodu), – jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia, 	Spełnia/ nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> - działka wodno-pianowego umieszczonego z przodu samochodu nad przednim zderzakiem z możliwością podawania piany sprężonej suchej, piany sprężonej mokrej, wody, wodnego roztworu środka pianotwórczego. Działka musi podawać wodę i wodny roztwór środka pianotwórczego bezpośrednio z autopompy (z pominięciem systemu piany sprężonej) oraz przez system piany sprężonej, - instalacji zraszaczowej, - w przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne w pozycji park (P) automatycznej skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 	
3.22.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	Spełnia/ nie spełnia
3.23.	<p>Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. <p>Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem autopompy.</p> <p>Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.24.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	Spełnia/ nie spełnia
3.25.	<p>Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym min. manometr niskiego oraz wysokiego ciśnienia, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin-pracy autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. <p>Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów.</p> <p>Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokręta wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód.</p> <p>W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 	Spełnia/ nie spełnia

	<p>W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy -sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy sterowania pracą systemu piany sprężonej -sterowanie pracą systemu piany sprężonej. 	
3.26.	<p>Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń 1%, 3%, 6% dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch linii tłocznych wielkości 2" (dwa cale) zakończonych nasadami typu STORZ 75 mm, zlokalizowanych za osią tylną samochodu (po jednej na stronę), <ul style="list-style-type: none"> – jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia zakończonej prądownicą, – działka wodno-pianowego umieszczonego z przodu samochodu, <p>Dozownik systemu piany sprężonej musi umożliwiać podawanie stężeń od minimum 0,1% do 9,9% w trybie automatycznym (stopniowanie dawkowania stężeń co 0,1%, czyli 0,1%-0,2%-0,3%-0,4 i tak do wartości 9,9%) dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dwóch niezależnych nasad tłocznych podających pianę sprężoną z prawej i/lub lewej strony z łącznikiem typu STORZ 75mm zlokalizowanymi z tyłu pojazdu po prawej i lewej stronie, przeznaczonych do podawania piany sprężonej suchej lub mokrej z systemu piany sprężonej. Linie tłoczne wyposażone w pneumatyczne zawory odcinające sterowane/załączane z pulpitu sterującego pianą sprężoną. – działka wodno-pianowego umieszczonego z przodu samochodu przeznaczonego do podawania piany sprężonej suchej i/lub mokrej. Działko wodno-pianowe wyposażone w zawór pneumatyczny sterowany/załączany z pulpitu sterującego pianą sprężoną. <p>Układ wodno-pianowy posiada możliwość jednoczesnego podania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do dwóch linii tłocznych o średnicy 2" (dwa cale) zakończonych nasadami typu STORZ 75mm, - wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do linii szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia, - piany sprężonej suchej lub mokrej lub wodnego roztworu środka pianotwórczego lub wody do jednej linii tłocznej o średnicy 2" (dwa cale) zakończonej nasadą typu STORZ 75mm z prawej lub lewej strony samochodu. <p>Układ wodno-pianowy posiada obieg wody typu „BYPASS” przeznaczony do chłodzenia wody w autopompie.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.27.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). Zaślepki nasad w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasada wodna zasilająca (kolor niebieski), - nasada wodna tłoczna (kolor czerwony) - nasada środka pianotwórczego (kolor żółty), - nasada systemu piany sprężonej (kolor biały). 	Spełnia/ nie spełnia

3.28.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie.	Spełnia/ nie spełnia
3.29.	Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. Sterowania ogrzewaniem autopompy z kabiny kierowcy. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu (zabezpieczenie przed zamarznięciem zimą), zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). Musi istnieć możliwość wyłączenia układu w okresie letnim.	Spełnia/ nie spełnia
3.30.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	Spełnia/ nie spełnia
3.31.	Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze do podawania wody w czasie jazdy o wydajności 50÷100 dm ³ /min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	Spełnia/ nie spełnia
3.32.	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym, każdy parametr regulowany musi być osobnym pokrętkiem/rękojeścią na prądownicy. Prądownica ma obracać się niezależnie od węża	Spełnia/ nie spełnia
3.33.	Linia szybkiego natarcia (umiejscowiona w maksymalnej wysokości tylnej prawej skrytki) musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny z możliwością regulowania prędkości zwijania oraz możliwość zwijania napędem ręcznym.	Spełnia/ nie spełnia
3.34.	Pojazd wyposażony w działko zderzakowe wodno-pianowe sterowane przez joystick umieszczony w kabinie załogi z miejsca dowódcy. Załączenie działka możliwe w kabinie załogi. Możliwość podawania wody w czasie jazdy. Regulacja strumienia wody (rozproszony, zwarty) oraz regulacja wydajności. Instalacja wyposażona we wskaźnik położenia działka. Działko wyposażone w rurę do podawania sprężonej piany. Działko zderzakowe zastępuje działko dachowe.(brak działka dachowego)	Spełnia/ nie spełnia
3.35.	Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W. Moc strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów. Maszt wyposażony w dwie ruchome najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Maszt musi posiadać zainstalowane automatyczne przełączanie zasilania z 24V na zasilanie z agregatu prądotwórczego - 230V. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65 lub równoważna. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania.	Spełnia/ nie spełnia

	<p>Masz po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilania masztu zarówno z instalacji pojazdu jak i agregatu zamontowanego w pojeździe.</p> <p>Wysunięcie masztu następuje tylko po zaciągnięciu hamulca ręcznego.</p> <p>Wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego.</p> <p>Wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości</p> <p>Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135° w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochyleń powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu.</p>	
3.36.	<p>Samochód wyposażony w system piany sprężonej (suchej).</p> <p>System piany (suchej) sprężonej musi spełniać minimalne wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 27. napęd kompresora poprzez minimum dwa paski napędowe z wału napędowego autopompy, 28. kompresor umieszczony na płycie z możliwością regulacji napięcia pasków w przedniej części zabudowy tuż za kabiną załogi oraz możliwością łatwego/dogodnego dostępu celem wykonania serwisu w tym wymiany oleju smarowania kompresora, filtra oleju kompresora, filtra powietrza kompresora oraz pasków napędowych kompresora. 29. kompresor użyty do zasilania w powietrze systemu piany sprężonej musi być kompresorem śrubowym. 30. po załączeniu napędu autopompy następuje równoczesne załączenie kompresora systemu piany sprężonej, 31. kompresor musi zapewnić nominalną objętość tłoczonego powietrza w ilości 1800 l / min. (lub więcej) przy ciśnieniu roboczym 8 bar. 32. kompresor musi być wyposażony w układ chłodzenia oleju wodą (chłodnicę wodną), który umożliwia ciągłą pracę przez co najmniej 6 godzin w temperaturze otoczenia 40 ° C. (Nie jest dopuszczone wykonanie chłodzenia oleju chłodnicą chłodzoną wentylatorem (powietrzem) 33. system piany sprężonej musi zapewnić jednoczesną pracę dwóch prądów piany sprężonej poprzez rozdzielacz i dwie linie gaśnicze typu STORZ 52 zakończone prądownicami do podawania piany sprężonej o średnicy dyszy wylotowej 25 mm. 34. w przypadku pracy systemu piany sprężonej przez nasadę typu STORZ 75 na dwie linie gaśnicze zakończone prądownicami do podawania piany sprężonej, system musi automatycznie dostosować ciśnienie wytwarzanej piany sprężonej do liczby otwartych prądownic piany sprężonej. 35. ciśnienie robocze systemu piany sprężonej nie może być wyższe jak 8 bar. 36. możliwość gaszenia pianą sprężoną samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, autobusów zasilanych elektrycznie oraz urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem minimum 80 000 Volt z odległości minimum 5-ciu metrów potwierdzona certyfikatem niezależnej instytucji zajmującej się tego typu testami. 37. przy jednoczesnym podaniu dwóch prądów piany sprężonej poprzez rozdzielacz K-75/52-75-52 zasięg rzutu piany z dwóch prądownic do podawania piany sprężonej zakończonych dyszą wylotową 25 mm jednocześnie musi być taki sam dla każdej z prądownic i wynosić: min. 	<p>Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia</p>

	<p>15 metrów dla piany mokrej i min. 10 metrów dla piany (strumień piany sprężonej na podanych odległościach minimalnych jest strumieniem zwartym, nie rozwarstwa się).</p> <p>38. możliwość przepłukania układu wodno-pianowego piany sprężonej oraz przedmuchania węży tłocznych po użyciu piany sprężonej,</p> <p>39. rekomendowane/dedykowane przez dostawcę systemu piany sprężonej zamontowanego w samochodzie: dwie prądownice o wymiarach dysz wylotowych 25 mm do podawania piany sprężonej z nasadą wlotową typu STORZ 52 i jednej dedykowanej prądownicy o średnicy dyszy wylotowej 32 mm do podawania piany sprężonej z nasadą wlotową typu STORZ 75mm (podawanie piany sprężonej przez prądownicę do podawania piany sprężonej nie może być dodatkową opcją),</p> <p>40. automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń od 0,1 – 9,9% w całym zakresie pracy co 0,1%. (0,1-0,2-0,3 itd.)</p> <p>41. podawanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach, system nie szarpie, nie przerywa, piana sprężona sucha i mokra podawana z jednej prądownicy o średnicy dyszy wylotowej 25mm podawana jest w sposób płynny i ciągły bez zakłóceń) piany sprężonej przy stężeniu wodnego roztworu środka pianotwórczego od minimum 0,1% (1 litr środka pianotwórczego na 1000 litrów wody),</p> <p>42. podawanie piany sprężonej (suchej/mokrej) z jednej nasady typu STORZ 75 z prawej lub lewej strony samochodu jednocześnie podczas pracy nasad tłocznych wody (nasada systemu piany sprężonej musi podawać pianę sprężoną w trakcie podawania przez nasady tłoczne W-75 wody),</p> <p>43. podawanie piany sprężonej suchej/mokrej poprzez działko wodno-pianowe umieszczone w przedniej części samochodu (nad przednim zderzakiem),</p> <p>44. możliwość przepłukania układu piany sprężonej w czasie nie przekraczającym 20 sekund,</p> <p>45. podanie właściwej/skutecznej (o właściwych parametrach) piany sprężonej w czasie nie dłuższym niż 15 sekund przy długości linii gaśniczej 20 mb, od momentu załączenia na panelu sterujących ikony podawania piany sprężonej przez nasadę tłoczną typu STORZ 75 systemu piany sprężonej,</p> <p>46. w przypadku awarii czujnika przepływu wody i czujnika przepływu środka pianotwórczego i czujnika ciśnienia spienienia system piany sprężonej musi podawać w dalszym ciągu w trybie awaryjnym pianę sprężoną celem zabezpieczenia ratowników przez nagłym zatrzymaniem podawania środka gaśniczego w postaci piany sprężonej.</p> <p>47. podanie wody przez nasadę dedykowaną do piany sprężonej umożliwiającą podanie skutecznego prądu wody poprzez dwie prądownice wodne typu STORZ 52, o wydajności minimum 200 l/min każda,</p> <p>48. automatyczne przerwanie podawania piany sprężonej w przypadku braku wody w zbiorniku wodnym zamontowanym w samochodzie,</p> <p>49. automatyczne przerwanie podawania piany sprężonej w przypadku braku środka pianotwórczego,</p> <p>50. samoczynne zasysanie środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika poprzez nasadę typu STORZ 25mm i wężyk ssawny o długości min. 1,5m,</p> <p>51. załączanie podawania piany sprężonej na każde z wyjść do podawania piany sprężonej odbywa się jednym dotknięciem ikony na panelu sterującym systemem piany sprężonej.</p> <p>52. dotykowy panel z możliwością sterowania w rękawicach specjalnych do obsługi systemu piany sprężonej z możliwością:</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - podania piany sprężonej suchej/mokrej poprzez nasadę typu STORZ 75 z lewej <ul style="list-style-type: none"> strony samochodu, - podania piany sprężonej suchej/mokrej poprzez nasadę typu STORZ 75mm z <ul style="list-style-type: none"> prawej strony samochodu, - podania piany sprężonej suchej/mokrej przez działko wodno-pianowe, - podania wody przez nasadę typu STORZ 75 z lewej lub prawej strony, dedykowaną do piany <ul style="list-style-type: none"> sprężonej, - podania wodnego roztworu środka pianotwórczego przez nasadę typu STORZ 75mm z lewej <ul style="list-style-type: none"> lub prawej strony dedykowaną do podawania piany sprężonej, - podania wody przez działko wodno-pianowe, - przedmuchiwanie układu piany sprężonej i węży tłocznych, - przepłukania układu piany sprężonej i węży tłocznych, - odwodnienia układu piany sprężonej, - regulacji procentowego stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego od 0,1% do 9,9%, co 0,1%, - wyboru miejsca pobierania środka pianotwórczego: zbiornik zamontowany w samochodzie <ul style="list-style-type: none"> lub zbiornik zewnętrzny, - stałego podglądu pracy dozownika środka pianotwórczego. <p>27. dwie prądownice typu STORZ 52 dedykowane do podawania piany sprężonej umożliwiające podanie skutecznego prądu piany</p>	
3.37.	<p>Pojazd wyposażony w zestaw sanitarny, zamontowany w zabudowie w formie półki lub wysuwanej tacy/szuflady wyposażony min. w zbiornik z czystą wodą z kranikiem o pojemności min. 10 l, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych. Pojemnik z dozownikiem na mydło oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.</p>	Spełnia/ nie spełnia
3.38.	<p>W zabudowie wyprowadzone po obu stronach w ostatnich skrytkach gniazda (jak w sprężarce) ze sprężonym powietrzem zabezpieczone zaworem kulowym, podłączone do układu powietrznego pojazdu.</p>	Spełnia/ nie spełnia

3.39.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciążu min. 10 000 kg, z liną długości min. 25 m. zakończoną hakiem holowniczym. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny, pilota przewodowego, pilota bezprzewodowego. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (kompozytowa dedykowana osłoną w kolorze RAL 3000).	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia
4	WYPOSAŻENIE :	
4.1	<p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu.</p> <p>Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p> <p>Szczegóły dotyczące sposobu oraz montażu sprzętu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami (Zamawiającym a Wykonawcą) na wniosek Wykonawcy (konceptcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). W tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem.</p> <p>Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz oraz posiadany sprzęt do zamontowania.</p> <p>Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy.</p>	Spełnia/ nie spełnia
4.2	<p>Pojazd wyposażony elektryczny zestaw ratownictwa technicznego z akcesoriami:</p> <p>1. Nożyce hydrauliczne S 789 e3 - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie robocze - 70 MPa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CC 205 K - 24 - Siła cięcia - 1 101 kN - Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204 - 205 mm - Maksymalne rozwarście ostrzy - 205 mm - Technologia wykonania ostrzy - odkuwane - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia - Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem - Wskaźnik temperatury urządzenia - Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 24 kg - <u>Sterowanie za pomocą sterownika gwiazdowego</u> <p>2. Rozpierzacz ramieniowy SP 555 e3 - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie robocze - 70 MPa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5 - Minimalne rozwarście ramion - 730 mm - Minimalna siła rozpierania - 52 kN - Maksymalna siła rozpierania - 658 kN - Siła ciągnięcia - 58 kN - Siła ściskania - 115 kN - Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m 	Proszę podać nazwę producenta, rozmiar i typ proponowanego wyposażenia

- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg
- Sterowanie za pomocą sterownika gwiazdowego

3. Rozpieracz kolumnowy R 522 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13024 - R 127/451-60/425-21,9
- Długość w stanie złożonym - 627 mm
- Długość w stanie rozłożonym - 1 503 mm
- Ilość tłoków - 2
- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 451 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,9 kg
- Sterowanie za pomocą sterownika gwiazdowego

4. Akumulator - 5 szt.

- Rodzaj - Li-Ion
- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie - 25,2 V
- Pojemność - 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

5. Zasilacz sieciowy - 1 szt.

- Napięcie 230 V/50 Hz
- Stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez podpięcie np. do agregatu prądotwórczego)
- Długość 5 m

6. Ładowarka - 2 szt.

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Mata narzędziowa - 1 szt.

4.3	Pojazd wyposażony w kamerę termowizyjną	
4.4.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparat powietrzny MSA z maska czujnikiem bezruchu i butlą 4 szt. - Wąż tłoczny W75 8 szt. - Wąż tłoczny W52 10 szt. - Przełącznik 75/52 2 szt. - Rozdzielacz G75/52-75-52 lub K-75/52-75-55 1 szt. - Kurtyna Wodna 1 szt. - Prądownica wodna turbo PWT 52 2 szt. - Klucz do hydrantów podziemnych 1 szt. - Klucz do hydrantów nadziemnych 1 szt. - Klucz do łączników 1 szt. - Drabina wysuwana 3 przęsłowa DNW 3080/3 1 szt. - Hydrauliczny wywarzacz do drzwi z pompą Lucas 1 komp - Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą min. 370mm z - zapasową prowadnicą i łańcuchem 1 szt. -Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym i zapasowymi tarczami ściernymi 1 szt. - Topór ciężki zestaw interwencyjny NUPLA 1 kpl. - Bosak lekki 1 szt. - Bosak podręczny 1 szt. - Łom wielofunkcyjny hooligan 1szt. - Nożyce do cięcia prętów fiskars 1 szt. - Młot 5 kg fiskars 1szt. - Siekiera fiskars 1 szt. - Łopata, szpadel, szufla, widły fiskars komple - Szczotka z włosiem sztywnym 1 szt. - Gaśnica przenośna 2 szt. - Koc gaśniczy 1 szt. - Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem ciepłym i płomieniem 6 komp - Zestaw ratownictwa medycznego R1 Plecak BLACK FRONT z szynami kamera 1 komp 	
5	DODATKOWE WYMAGANIA :	
5.1.	<p>Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę) min. 24 miesiące. Gwarancja na wyposażenie (latarki, radiotelefony, elektronarzędzia hydrauliczne): 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i zabudowy w ciągu min. 24 miesięcy w punktach serwisowych wg warunków gwarancji.</p> <p>Punkty serwisu pojazdu wyznaczone przez producenta podwozia nie mogą znajdować się w większej odległości niż 50 km od siedziby Zamawiającego (miejsca stacjonowania pojazdu). W ww. odległości 50 km jest możliwy dojazd Zamawiającego do punktu serwisowego Wykonawcy w celu usunięcia zaistniałej usterki (wady). Natomiast w sytuacji jeżeli odległość od siedziby Zamawiającego do punktu serwisowego Wykonawcy lub innego wskazanego przez Wykonawcę punktu na terenie Polski przekroczy 50 km, naprawy objęte gwarancją przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu wynikającego z potrzeby usunięcia stwierdzonych</p>	<p>Spełnia / nie spełnia</p> <p>Proszę podać minimum jeden punkt serwisowy na terenie RP dla zastosowanego systemu piany sprężonej oraz podwozia i zabudowy zlokalizowany najbliżej zamawiającego.</p>

	<p>usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu lub jego poszczególnych części w obydwie strony. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu).</p> <p>Koszty oferty powinny uwzględniać :</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty usunięcia usterek technicznych (wad) powstałych w ciągu min. 24 miesięcy wg warunków gwarancji, - koszty wszystkich części potrzebnych do usunięcia usterek technicznych w punktach serwisu pojazdu w ciągu min. 24 miesięcy 	
5.2.	<p>Przy odbiorze techniczno – jakościowym Wykonawca w swojej siedzibie dokona szkolenia do 6 osób od Zamawiającego z użytkowania zabudowy przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania. Koszty związane z delegacją osób na szkolenie (tj. zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty przejazdu) pokrywa Zamawiający. Po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi dokument potwierdzający odbycie szkolenia.</p>	Spełnia/ nie spełnia
5.3.	<p>Odbiór techniczno – jakościowy pojazdu zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy.</p> <p>Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek (wad, poprawek) ujawnionych podczas odbioru techniczno – jakościowego oraz uprzednim zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu przez Zamawiającego.</p>	Spełnia/ nie spełnia
5.4.	<p>Wykonawca przeprowadzi szkolenie z jazdy w warunkach bojowych w tym jazdy w terenie w siedzibie Zamawiającego przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania</p>	Spełnia/ nie spełnia
5.5.	<p>Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu posiadać będzie świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.</p>	Spełnia/ nie spełnia
5.6.	<p>Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.</p>	Spełnia/ nie spełnia
5.7.	<p>Do pojazdu najpóźniej w dniu przekazania musi dołączona być Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia.</p>	
5.8.	<p>Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów.</p>	Spełnia/ nie spełnia
6	OZACZENIE	
6.1.	<p>Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.</p>	Spełnia/ nie spełnia

6.2.	<p>Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - "Ochotnicza Straż Pożarna w Lubeni" + logo używane przez OSP Lubenia oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP po stronie Wykonawcy najpóźniej w dniu przeprowadzenia odbioru techniczno – jakościowego.</p> <p>Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu.</p> <p>Dodatkowo pojazd zostanie oznakowany w sposób widoczny seledynowymi - fluo naklejkami (w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny przed montażem lub uzgodnienie ww. kwestii podczas wizyt monitorujących).</p>	Spełnia/ nie spełnia
------	--	----------------------