

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa
Słownie:

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej 33 w leśnictwie Małastów
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Gmina Sekowa, Obręb: Małastów
Inwestor	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

## Przedmiar

## Remont drogi leśnej 33 w leśnictwie Małastów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 ROBOTY POMIAROWE</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe	kpl	1
<b>2 ODWODNIENIE</b>				
2	Pozycja złożona	KNR 2-31 0802/05 + KNR 2-31 0802/06 Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty 6*0,5*12 7*0,5*1	m2 m2	36 3,5
		razem	m2	39,5
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym	m	79
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust	m	6
5	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - obsypka wodospustu 12 1	m2 m2	12 1
		razem	m2	13
6	KNR 2-31 1402/05	Analogia - Odmulanie rowu o grubości 25cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 500m 68*0,5	m2	34
		razem	m2	34
7	KNR 2-01 0218/03	Analogia - Oczyszczenie przepustu z namulów D=500mm do 50% średnicy 14*0,25	m3	3,5
		razem	m3	3,5
8	KNR 2-01 0218/03	Analogia - Oczyszczenie przepustu z namulów D=400mm do 100% średnicy 18*0,4	m3	7,2
		razem	m3	7,2
<b>3 NAWIERZCHNIE</b>				
9	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Uzupełnienie ubytków nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8 Uzupełnienie ubytków nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8 40	m2	40
		razem	m2	40
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - pod uzupełnienie kolein 1233+552	m2	1.785
		razem	m2	1.785

## Przedmiar

### Remont drogi leśnej 33 w leśnictwie Małastów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie kolein z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm i zamięłowanie grysem 2/8mm gr. po zgęszczeniu 5cm	m2	1.233
12	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Uzupełnienie kolein z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm i zamięłowanie grysem 2/8mm gr. po zgęszczeniu 7cmUzupełnienie kolein z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm i zamięłowanie grysem 2/8mm gr. po zgęszczeniu 7cm	m2	552
13	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 2cm, zamięłowanie grysem 2/8 - uzupełnienie mijanki w km 0+993 do 1+023 - potrącenie z 7-2cmNawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 2cm, zamięłowanie grysem 2/8 - uzupełnienie mijanki w km 0+993 do 1+023 - potrącenie z 7-2cm 30*2	m2	60
razem			m2	60