

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej 49 Leśnictwo Stróże
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Gmina Gorlice, Obręb: Szymbark
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej 49 Leśnictwo Stróże

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE				
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe	kpl	1
2	Pozycja złożona	KNR 2-31 1402/05.1 + KNR 2-31 1402/06.1 Odmulenie rowu (20cm) ze ścięciem poboczy 1970m, wywóz urobku do 500m Odmulenie rowu (20cm) ze ścięciem poboczy 1970m, wywóz urobku do 500m 1970*0,5	m2	985
		razem	m2	985
3	Pozycja złożona	KNR 2-31 1402/05.1 + KNR 2-31 1402/06.1 Odmulenie rowu (100%) ze ścięciem poboczy 18m, wywóz urobku do 500m Odmulenie rowu (100%) ze ścięciem poboczy 18m, wywóz urobku do 500m 18	m2	18
		razem	m2	18
4	KNR 2-01 0214/02	Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowów na odległość 500m w miejsce wskazane przez inwestora 1970*0,5*0,2 18	m3	197
			m3	18
		razem	m3	215
2 ODWODNIENIA				
5	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namulów D=400mm do 50% średnicy 29*0,3	m3	8,7
		razem	m3	8,7
6	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namulów D=500mm do 50% średnicy 10*0,4	m3	4
		razem	m3	4
7	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namulów D=600mm do 50% średnicy 6*0,4	m3	2,4
		razem	m3	2,4
8	KNR 2-01 0214/02	Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowów na odległość 500m w miejsce wskazane przez inwestora	m3	11,1
9	Pozycja złożona	KNR 2-31 0802/05 + KNR 2-31 0802/06 Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty 8*6*0,5	m2	24
		razem	m2	24
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym 6*8	m	48
		razem	m	48

Przedmiar

Remont drogi leśnej 49 Leśnictwo Stróże

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Pozycja złożona	KNR 2-31 0802/05 + KNR 2-31 0802/06 Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty 21*8*0,5	m2	84
		razem	m2	84
12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż wodospuŝtów stalowych z ceownika C160 o dŁ. 8m 21*8	m	168
		razem	m	168
3 NAWIERZCHNIE				
13	KNR 2-31 0101/03	Koryta o gŁĘbokości 20 cm wykonywane mechanicznie na caŁej szerokoŝci jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI 180*3,5 48*3	m2	630
			m2	144
		razem	m2	774
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęŝczanie mechaniczne podŁoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	774
15	Pozycja złożona	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęŝczeniu 20cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęŝczeniu 20cm	m2	774
16	Pozycja złożona	KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08 Warstwa gÓrna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęŝczeniu 15cm Warstwa gÓrna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęŝczeniu 15cm	m2	774
17	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęŝczanie mechaniczne podŁoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 10*10 145*3 789*3	m2	100
			m2	435
			m2	2.367
		razem	m2	2.902
18	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą gÓrną z tłucznia o grubości po zgęŝczeniu 10cm, zmiatŁowanie grysem 2/8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą gÓrną z tłucznia o grubości po zgęŝczeniu 10cm, zmiatŁowanie grysem 2/8 10*10 145*3 789*3	m2	100
			m2	435
			m2	2.367
		razem	m2	2.902
19	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęŝczanie mechaniczne podŁoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - zjazdy 60 45	m2	60
			m2	45
		razem	m2	105
20	Pozycja złożona	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06 Wykonanie nawierzchni zjazdów z materiaŁu uzyskanego z korytowania nawierzchni Wykonanie nawierzchni zjazdów z materiaŁu uzyskanego z korytowania nawierzchni	m2	105

Przedmiar**Remont drogi leśnej 49 Leśnictwo Stróże**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - plac manewrowy	m2	226,5
22	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8 - plac manewrowy Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8 - plac manewrowy	m2	226,5
23	Pozycja złożona	KNR 2-01 0126/01 + KNR 2-01 0126/02 Analogia - Wykonanie plantowania placu składowego (gr. 50cm) Analogia - Wykonanie plantowania placu składowego (gr. 50cm)	m2	100