

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa
Słownie:

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej 12/I w Leśnictwie Bodaki
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Gmina Sękowa, Obręb: Bodaki

## Przedmiar

Remont drogi leśnej 12/I w Leśnictwie Bodaki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 ROBOTY POMIAROWE</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe	kpl	1
		<b>2 NAWIERZCHNIE</b>		
2	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Ręczne uzupełnienie ubytków w drodze, nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8mmRęczne uzupełnienie ubytków w drodze, nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8mm	m2	20
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	348
4	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cmNawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm	m2	348
		<b>3 ODWODNIENIA, OCZYSZCZENIE ROWÓW</b>		
5	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - oczyszczenie rowów z namułu 444*0,3	m3	133,2
		razem	m3	133,2
6	Pozycja złożona	KNR 2-31 1402/05.1 + KNR 2-31 1402/06.1 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 15cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km - długość poboczy 444mNaprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 15cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km - długość poboczy 444m	m2	222
7	KNR 2-01 0214/02	Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowów na odległość 500m w miejsce wskazane przez inwestora 222*0,15 133,2	m3 m3	33,3 133,2
		razem	m3	166,5
8	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie wodospustów drewnianych, wraz z podsypką i ławą	szt	17
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym 8*6 8*7 7,5	m m m	48 56 7,5
		razem	m	111,5
10	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namulów D=500mm do 50% średnicy 42*0,25	m3	10,5
		razem	m3	10,5
11	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - oczyszczenie przepustu z namulów D=400mm do 50% średnicy 0,4*6	m3	2,4
		razem	m3	2,4
12	KNR 2-01 0214/02	Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowów na odległość 500m w miejsce wskazane przez inwestora 2,4+10,5	m3	12,9
		razem	m3	12,9