ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
POM.NR	FUNKCJA	POW./m2/	WYKOŃCZENIE POSADZKI
1	Pom.personelu	7,02	wykł.winyl.homogeniczna
2	Przedsionek	6,20	wykł.winyl.homogeniczna
3	Szatnia	3,43	wykł.winyl.homogeniczna
4	WC	2,60	wykł.winyl.homogeniczna antypośl
	RAZEM	19,25	



UWAGA:

1. Podejścia kanalizacyjne pod umywalki, zlew, wykonywać o średnicy DN50PCV.
2. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe, wpusty podłogowe, brodziki wykonywać o średnicy DN110PCV.
3. Dla średnicy wykonywać min. spadek DN160–1,5%, DN110–2,5%, DN50–2,5%.
4. Instalację wody użytkowej wykonać z rur PP łączonych metodą zgrzewania.
5. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.

Oznaczenia:

- – bateria czerpalna umywalkowa,
- – zawór czerpalny dla WC,
- – bateria natryskowa
- ø32/ø25 – średnica instalacji wody (zimna/ciepła),
- ——— – instalacja wody zimnej projektowana,
- — — — — – instalacja wody ciepłej projektowana,
- ø110 PVC – średnica instalacji kanalizacji sanitarnej,
- —— KS —— – instalacja kanalizacji sanitarnej,

Obiekt: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD–KAN I DOBÓR GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH ul. Cmentarna, Konstantynów Łódzki, dz. nr 394/1, 394/2, 395/1.	Faza: PB Skala: 1:50
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ	Branża: sanitarr Data: listopad 2
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ	Nr rysunku: 1