ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
POM.NR	FUNKCJA	POW./m2/	WYKOŃCZENIE POSADZKI
1	Pom.personelu	7,02	wykł.winyl.homogeniczna
2	Przedsionek	6,20	wykł.winyl.homogeniczna
3	Szatnia	3,43	wykł.winyl.homogeniczna
4	WC	2,60	wykł.winyl.homogeniczna antypoślizg
	RAZEM	19,25	



UWAGA:

Zasilanie grzejników elektrycznych obejmuje odrębne opracowanie.

Oznaczenia:

500/451/384 – typ grzejnika–moc/wysokość/długość,
▬ – lokalizacja grzejnika elektrycznego,
20°C – projektowana temp. w pomieszczeniu,
500W – zapotrzebowanie mocy cieplnej.

Obiekt: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD–KAN I DOBÓR GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH ul. Cmentarna, Konstantynów Łódzki, dz. nr 394/1, 394/2, 395/1.	Faza: PB Skala: 1:50
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH	Branża: sanitarr Data: listopad 2
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ	Nr rysunku: 2