



ELEWACJA WSCHODNIA



OBRÓBKA BLACHARSKA OKAPU
RYNNA I RURA SPUSTOWA $\varnothing 100\text{mm}$
Z PCV W KOLORZE SZARYM



ELEWACJA POŁUDNIOWA (PÓŁNOCNA JEST JEJ LUSTRZANYM ODBICIEM)
ŚCIANA W OSI 4



ELEWACJA ZACHODNIA



RZUT

- SKRZYDŁA WRÓT – 6 sztuk.
SKRZYDŁA O WYMIARACH OKOŁO 3,66x2,52m – SZEROKOŚĆ DOSTOSOWAĆ DO ZAWIASÓW. KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 40x80x3. CO NAJMNIEJ TRZY ZAWIASY NA SKRZYDŁO. SKRZYDŁA WYPEŁNIONE SIATKĄ ZGRZEWANĄ fi 5mm, MAKSYMALNA WIELKOŚĆ OCZKA 50x120mm. SKRZYDŁA OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE ŻÓŁTYM RAL 1021.
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ SKRZYDEŁ UCHA Z OTWORAMI DO ZAMKNIĘCIA KLÓDKĄ ORAZ ZASUWA POZIOMA NA KAŻDĄ PARĘ. KAŻDE SKRZYDŁO MA BYĆ ZAOPATRZONE W HAMULEC NA SPRĘŻYNIE Z GUMOWĄ STOPKĄ UMOŻLIWIAJĄCY ZABLOKOWANIE W DOWOLNEJ POZYCJI. UWAGA – NA KAŻDYM SKRZYDLE POŁOŻENIE HAMULCA MA BYĆ DOSTOSOWANE DO POZIOMU NAWIERZCHNI. DO KAŻDEGO SKRZYDŁA OGRANICZNIK OD WEWNĄTRZ BLOKUJĄCY POŁOŻENIE BRAMY W OSI B.
- KOLOR KONSTRUKCJI WIATY – CIEMNY SZARY RAL 7012.
- KOLOR BLACH POKRYCIA ŚCIAN I DACHU – JASNY SZARY RAL 7004.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 66,50m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 60,70m²
KUBATURA = 238,00m³