

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: BEZPIECZNY KAZANÓW ( BUDŻET OBYWATELSKI) - REMONT  
PRAWOSTRONNEGO CHODNIKA W ULICY OPALIŃSKIEGO OD  
SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PUŁASKIEGO DO WJAZDU NA TEREN  
GARAŻY

ADRES INWESTYCJI: UL.K.OPALIŃSKIEGO: 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA:

07.03.2023 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.03.2023 R.

Data zatwierdzenia

.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PUŁASKIEGO DO WJAZDU DO GARAŻY - chodnik o dt. 88,0 mb i szer. 2,0 m oraz chodnik o dt.16,50m i szer 1,50m na wjeździe do garaży - podbudowa z kruszywa łamanego			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy , organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0813 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do2 km (magazyn ZDM)	m		
		22,0	m	22,00	
				RAZEM	22,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0815 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu na odległość do2 km - magazyn ZDM	m2		
		245,0	m2	245,00	
				RAZEM	245,00
4 d.1.1	KNR 2-31 0814-01 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z sortowaniem, przygotowaniem do ponownego wykorzystania oraz wywozem gruzu i posortowanych materiałów na odległość do2 km - magazyn ZDM	m		
		193,0	m	193,00	
				RAZEM	193,00
1.2		ROBOTY BRUKARSKIE			
5 d.1.2	KNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		22,0	m	22,00	
				RAZEM	22,00
6 d.1.2	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17. D-08.01.01	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a wbudowanym krawężnikiem masą mineralno bitumiczną asfaltową	t		
		0,5	t	0,50	
				RAZEM	0,50
7 d.1.2	KNR 6 0404-02 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30X8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (od strony skarpy)	m		
		105,0	m	105,00	
				RAZEM	105,00
8 d.1.2	KNR 6 0404-02 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		92,0	m	92,00	
				RAZEM	92,00
1.3		NAWIERZCHNIA CHODNIKA			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.3	KNNR 6 0101-01 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gt.15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku ( ziemia z urobku do wykorzystania przy formowaniu półki ziemnej)	m2		
		165,0	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
10 d.1.3	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gt.20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		61,0	m2	61,00	
				RAZEM	61,00
11 d.1.3	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02, D04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		202,0	m2	202,00	
				RAZEM	202,00
12 d.1.3	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm ( cegietka, kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		202,0	m2	202,00	
				RAZEM	202,00
1.4		ROBOTY ZIEMNE			
13 d.1.4	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie( ziemia pochodząca z wykonania koryta pod chodnik) (kat. gruntu III-IV)	m3		
		37,0	m3	37,00	
				RAZEM	37,00
14 d.1.4	KNR 2-21 0213-01 + KNR 2-21 0213-02	Przywiezienie i ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej grubość warstwy 5 cm	ha		
		0,02	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
15 d.1.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		210,0	m2	210,00	
				RAZEM	210,00