

## OPIS WYPOSAŻENIA

1. Stolarka aluminiowa drzwi zamontowanych w ścianie szklanej – w odniesieniu do koloru stolarki należy zastosować RAL 7035.
2. Oprawy oświetleniowe (3 szt.) – do wyceny należy przyjąć oprawy o parametrach nie niższych niż wymienione poniżej:

1	<b>Materiał obudowy</b> – aluminium.
2	<b>Raster/przesłona</b> – MPRM.
3	<b>Kolor klosza/pokrywy</b> – bezbarwny.
4	<b>Źródło światła</b> – LED.
5	<b>Moc oprawy</b> – 35W.
6	<b>Zasilacz</b> – typ ON/OFF.
7	<b>Strumień świetlny oprawy</b> – 3400 lm.
8	<b>Skuteczność świetlna oprawy</b> – 110 lm/W.
9	<b>Wskaźnik oddawania barw</b> – 90.
10	<b>Rozsył światła</b> – DI.
11	<b>Temperatura barwowa</b> – 3000 K.
12	<b>Temperatura barwowa i CRI</b> – 900.
13	<b>Stopień ochrony</b> – IP44.
14	<b>Odporność udarowa</b> – IK04.
15	<b>Klasa ochronności</b> – I.
16	<b>Funkcjonalność</b> – ochrona źródła światła.
17	<b>Certyfikaty</b> – PZH, CE.

Zamawiający wymaga, aby zaproponowane oprawy były zbliżone stylistycznie i kolorystycznie do już użytkowanych opraw znajdujących się w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Poniżej poglądowe zdjęcie użytkowanych opraw:

