




DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia:	2,30 x 0,73m
Wysokość urządzenia:	1,77m
Wymagana przestrzeń minimalna:	5,80 x 3,73m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	17,00m ²
Wysokość swobodnego upadku:	0,90m
Głębokość posadowienia:	-0,60m


Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku



SKŁAD URZĄDZENIA:

Drabinka wejściowa, wys. 0,90m 1 szt.
Zjeżdżalnia, wys. 0,90m 1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone,
powlekane lazurą akrylową
w kolorze ciemny orzech
Kotwy: stal czarna cynkowana kąpielowo
Elementy połączeniowe: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal czarna cynkowana,
malowana proszkowo
Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp.k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.