


## DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

## Rzut i widok urządzenia


<b>Wymiary urządzenia:</b>	0,48m x 0,79m
<b>Wysokość urządzenia:</b>	0,87m
<b>Wymagana przestrzeń minimalna:</b>	3,79 x 3,44m
<b>Wysokość swobodnego upadku:</b>	0,60m
<b>Powierzchnia przestrzeni upadku:</b>	11,10m <sup>2</sup>
<b>Głębokość posadowienia:</b>	-0,60m



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12  
Wposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

**Nawierzchnie amortyzujące:**

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku.



## MATERIAŁY:

<b>Całość urządzenia:</b>	plyty HDPE
<b>Uchwyty, podpory na nogi:</b>	rury ze stali nierdzewnej
<b>Elementy stalowe:</b>	stal cynkowana, malowana proszkowo
<b>Sprężyna:</b>	stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
<b>Zaślepki:</b>	tworzywo sztuczne
<b>Podstawa fundamentowa:</b>	ażurowa konstrukcja stalowa
<b>Fundamenty:</b>	beton klasy min. C12/15



GRUPA SATERNUS S.A.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:  
Producent:  
Dystrybutor:

GRUPA SATERNUS S.A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS S.A.  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.