
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
P.S.I.(EP)-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
1:100
1:500
290.00 m n.p.m.
A264
A65 0.00 1.38 303.73 305.11 Trójnik PE Dz160 + Redukcja PE Dz160/90
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Prewiert sterowany/PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.73
A220 2.77 1.52 303.68 305.20 Kolano 30st. PE Dz160
Zasuwa żeliwna DN150, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
Istn. gaz.
0
2.77
PE-RC Dz160
2.77m 2%
16.4%
31.56
31.56m
PE-RC Dz160 Przewiert sterowany L=48.09m
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
DN250 SDR17, L=47m
Tory
Istn. kabel telek.
A220a 34.34 2.50 298.50 301.00
20.63%
Rura arot
Ø110, L=1.0m
16.53
16.53m
A221 50.86 1.80 301.91 303.71
Zasuwa żeliwna DN150, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Trójnik PE Dz160 + Redukcja PE Dz160/90 + Redukcja PE Dz90/63
Proj. połączenie z przewodem A221.3 PE Dz63, Rz.o.=301.91
0.51%
26.95
26.95m
PE-RC Dz160 L=30.41m
Droga grunt. szer.=4.0m
A221.1 77.82 1.80 302.05 303.85 Kolano 30st. PE Dz160
T2 3.46 81.28 1.80 302.07 303.87 Tłocznia T2 DN3500, Rz.d.=297.87
3.46 0.48%
PE Dz200
3.50 300.37
Zasuwa żeliwna DN200, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
SR2 3.75 85.03 3.30 300.59 303.89 Studnia rozprężna DN1200, Rz.d.=300.89
3.75 5.81%
1.30 302.59
A221.2 2.92 87.95 1.34 302.56 303.90 Kolano 45st. PE Dz160
0.85%
A222 2.79 90.74 1.36 302.54 303.90 Kolano 2x45st. PE Dz160
9.99
A223 4.28 95.02 1.40 302.50 303.90 Łuk
1.32%
1
A65
A220
A220a
A221
A221.1
T2
SR2
A221.2
A222
A223


A228
A236
A240
A253
Droga grunt. L=360.0m
Łuk
302.55
301.25
1.30
302.55
301.25
1.30
302.99
301.69
1.30
303.50
302.20
1.30
95.01m
0.01%
22.29m
1.89%
23.41m
1.91%
26.56m
2.96%
PE Dz160 L=364.25m
190.03
212.32
235.73
262.29
95.01
22.29
2
23.41
26.56
53.94
3
A228
A236
A240
A253


A254
A255
A256
A257
A259
A260
A261
A262
A263
A264
A221
A221.3
A68
A68.1
A69
A69.1

				53.94m				
A254	316.23				1.30	300.60	301.90	Łuk
		20.58		7.78% 20.58m				
A255	336.81				1.30	299.00	300.30	Łuk
		57.61		2.69% 57.61m				
A256	394.42				1.30	297.45	298.75	Łuk
4		13.11		2.69%				
A257	407.53				1.30	297.10	298.40	Łuk
		9.55						
A259	417.08				1.30	296.84	298.14	
		8.26		30.92m				
A260	425.34				1.30	296.62	297.92	Łuk
		6.38		9.69%				
A261	431.72				1.75	296.00	297.75	
		8.93						
A262	440.65				2.51	295.14	297.65	
		7.58		23.94m				
A263	448.23				3.00	294.40	297.40	Istn. gaz. Kolano 30st. PE Dz160
		1.05						
A264	449.28				3.00	294.30	297.30	Redukcja PE 315/225/160 Istn. wod.

A221.3
290.00m
n.p.m.

A221 0	0.00		PE Dz63	2.65m 1.5%	1.80	301.91	303.71	Trójnik PE Dz160 + Redukcja PE Dz160/90 + Redukcja PE Dz90/63
A221.3	2.65	2.65			1.76	301.95	303.71	Proj. połączenie z przewodem A264 PE-RC Dz160 Przewiert sterowany/PE-RC Dz160, Rz.o.=301.91 Zaślepka pe

A68.1
290.00m
n.p.m.

A68 0	0.00		PE Dz40	1.81m 1.5%	1.30	303.36	304.66	Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.36
A68.1	1.81	1.81			1.27	303.39	304.66	Zaślepka pe Skrzyżowanie z ok KOL IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.05 Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

A69.1
290.00m
n.p.m.

A69 0	0.00		PE Dz40	1% 6.25m	1.30	303.25	304.55	Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.25 Droga asfalt. szer.=4.0m
A69.1	6.25	6.25			1.36	303.19	304.55	Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.) Zaślepka pe Istn. gaz.


A70.1
290.00m
n.p.m.
A70
0
0.00
6.69
A70.1
6.69
PE
Dz50
9.05%
6.69m
1.30
303.01
304.31
1.80
302.40
304.20
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.01
Droga asfalt. szer.=3.5m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.64
Istn. kabel energ.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN40, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A70
A70.1


A73.1
290.00m
n.p.m.
A73
A73.1
0
1.27
0.00
1.27
PE
Dz40
1.27m
1.5%
1.30
302.94
304.24
1.28
302.96
304.24
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.94
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A73
A73.1


A75.1
290.00m
n.p.m.
A75
0
0.00
7.02
A75.1
7.02
PE
Dz40
1.5%
7.02m
1.35
302.85
304.20
1.25
302.95
304.20
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.85
Droga asfalt. szer.=3.8m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.22
Istn. kabel energ.
Zaślepka pe
Istn. wod., Rz.o.=302.80
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A75
A75.1


A76.1
290.00m
n.p.m.
A76
A76.1
0
1.16
0.00
1.16
PE
Dz40
1.16m
1.5%
1.30
302.80
304.10
1.28
302.82
304.10
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.80
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A76
A76.1


A78.1
290.00m
n.p.m.
A78
0
0.00
6.91
A78.1
6.91
PE
Dz40
1.5%
6.91m
1.35
302.75
304.10
1.25
302.85
304.10
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.75
Droga asfalt. szer.=3.5m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.57
Istn. kabel energ.
Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A78
A78.1


A81.1
290.00m
n.p.m.
A81
A81.1
0
1.37
0.00
1.37
PE
Dz40
1.37m
1.5%
1.30
303.10
304.40
1.28
303.12
304.40
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.10
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
A81
A81.1


A82.1
290.00m
n.p.m.
A82
0
0.00
6.39
A82.1
6.39
PE
Dz40
1.5%
6.39m
1.31
303.19
304.50
1.21
303.29
304.50
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.19
Droga asfalt. szer.=4.0m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.92
Istn. wod.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A82
A82.1


SA16
290.00m
n.p.m.
A83
0
0.00
17.39
A83.1
17.39
6.47
SA16
23.86
PE Dz40 L=23.86m
2.67%
23.86m
1.32
303.58
304.90
1.21
303.11
304.32
1.16
302.94
304.10
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.58
Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Rura ochronna
Ø90, L=3.0m
Kolano 90st. PE Dz40
Pompownia przydomowa DN800mm
A83
A83.1
SA16


A84.1
290.00m
n.p.m.
A84
0
0.00
6.20
A84.1
6.20
PE
Dz40
1.5%
6.20m
1.30
303.70
305.00
1.21
303.79
305.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.70
Droga asfalt. szer.=3.3m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.50
Kabel energ.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
A84
A84.1


A85.1
290.00m
n.p.m.
A85
0
0.00
6.09
A85.1
6.09
PE
Dz40
1.5%
6.09m
1.30
304.00
305.30
1.21
304.09
305.30
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=304.00
Droga asfalt. szer.=3.4m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.87
Kabel energ.
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
A85
A85.1


A86.1
290.00m
n.p.m.
A86
0
0.00
11.79
A86.1
11.79
PE-RC
Dz40
Przewiert sterowany
7.9%
11.79m
1.52
304.38
305.90
1.69
305.31
307.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=304.38
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=304.21
Kabel energ.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Pompownia przydomowa DN800mm
A86
A86.1


A87.6
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=304.44
A87 A87.2
A87.3
A87.4
A87.5
A87.6
0.00 2.53 7.38 29.93 35.87 36.87
2.53 4.85 22.54 5.95 1.00
PE-RC Dz63 L=36.87m
16.88% 2.53m
6.34%
33.34m
10%
1.53 304.44 305.97
1.80 304.01 305.81 Kolano 45st. PE Dz63
Istn. gaz. Ø40
Istn. kabel energ.
1.80 303.71 305.51 Kolano 45st. PE Dz63
Zasuwa żeliwna DN50, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga żwir. L=36.0m
1.80 302.28 304.08 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A87.4.1 PE Dz40, Rz.o.=302.28
Trójnik PE Dz63/40
1.80 301.90 303.70 Proj. połączenie z przewodem A87.5.1 PE Dz40, Rz.o.=301.90
1.80 301.80 303.60
Rura arot
Ø110, L=1.0m


A87.4.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A87.6 PE-RC Dz63, Rz.o.=302.28
A87.4 0
A87.4.1
0.00 5.24
5.24
PE Dz40
5.24m
1.5%
1.80 302.28 304.08
Droga żwir. szer.=1.4m
Rów szer.=2.6m
1.72 302.36 304.08 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)


A87.5.1
290.00m
n.p.m.
A87.5 0
A87.5.1
0.00 5.20
5.20
PE Dz40
5.20m
1.5%
1.80 301.90 303.70 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A87.6 PE-RC Dz63, Rz.o.=301.90
Droga żwir. szer.=5.0m
1.72 301.98 303.70 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)


A89.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=304.10
A89 A89.1
0.00 1.68
1.68
PE Dz40
1.68m
1.5%
1.90 304.10 306.00
1.87 304.13 306.00 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.


A90.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.75
A90 0
A90.1
0.00 5.85
5.85
PE Dz40
5.85m
1.5%
1.85 303.75 305.60
Droga asfalt. szer.=3.5m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=304.07
1.76 303.84 305.60 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.


SA20
290.00m
n.p.m.
A91 0
A93.1
SA20
0.00 7.70 11.16
7.70 3.46
PE Dz40 L=11.16m
1.44%
11.16m
1.84 303.59 305.43 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=303.59
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Ø32
1.65 303.48 305.13 Kolano 60st. PE Dz40
1.57 303.43 305.00 Pompownia przydomowa DN800mm


A97.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=301.77
A97 0
A97.1
0.00 5.73
5.73
PE Dz40
5.73m
1.5%
1.70 301.77 303.47
Droga asfalt. szer.=3.5m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=302.17
1.61 301.86 303.47 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.


A98.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=301.66
A98 A98.1
0.00 0.45
0.45
PE Dz40
0.45m
1.5%
1.61 301.66 303.27 Zaślepka pe
1.61 301.66 303.27 Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)


A100.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=301.40
A100 0
A100.1
0.00 5.25
5.25
PE Dz40
5.25m
2%
1.40 301.40 302.80
Droga asfalt. szer.=3.0m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=301.31
1.30 301.50 302.80 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.


A101.1
290.00m
n.p.m.
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=301.32
A101 A101.1
0.00 0.72
0.72
PE Dz40
0.72m
1.5%
1.41 301.32 302.73
1.40 301.33 302.73 Zaślepka pe
Droga asfalt. szer.=0.7m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)


SA22a
290.00m
n.p.m.
A104
0
5.42
SA22a
0.00
5.42
PE
Dz40
1.5%
5.42m
1.52 301.08 302.60
1.24 301.16 302.40
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=301.08
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Pompownia przydomowa DN800mm
Istn. gaz.
A104
SA22a


SA22b
290.00m
n.p.m.
A106
0
22.51
A106.1
3.42
SA22b
0.00
22.51
25.93
PE Dz40 L=25.93m
3.44%
25.93m
1.56 300.94 302.50
1.33 300.17 301.50
1.45 300.05 301.50
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=300.94
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga bet. szer.=1.2m
Istn. gaz.
Chodnik bet. L=25.0m
Istn. przyłącze gaz. Ø15
Kolano 90st. PE Dz40
Pompownia przydomowa DN800mm
A106
A106.1
SA22b


A107.11
295.00m
n.p.m.
A107
0
21.50
A107.1
12.58
A107.2
A107.3
1.53
5.46
A107.4
A107.5
A107.6
1.48
2.70
13.32
A107.7
8.87
A107.8
A107.9
1.01
6.72
A107.10
A107.11
0.48
0.00
21.50
34.08
35.61
41.07
42.55
45.25
58.57
67.45
68.46
75.17
75.65
PE-RC Dz63 L=75.65m
1.65%
34.08m
4.16%
34.37m
7.09%
7.19
1.60 300.90 302.50
1.75 301.25 303.00
1.80 301.46 303.26
1.74 301.52 303.26
1.82 301.75 303.57
1.76 301.81 303.57
1.76 301.92 303.68
1.72 302.48 304.20
1.84 302.85 304.69
1.80 302.89 304.69
1.61 303.37 304.98
1.60 303.40 305.00
Trójnik PE Dz160/63
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=300.90
Droga asfalt. szer.=3.8m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=300.73
Istn. gaz. Ø40
Istn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
Istn wod.
Zasuwa żeliwna DN50, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SA23 PE Dz40, Rz.o.=301.25
Kolano 90st. PE Dz63
Kolano 90st. PE Dz63
Istn. kabel energ.
Istn. gaz.
Istn. kabel energ.
Kolano 90st. PE Dz63
Kolano 90st. PE Dz63
Droga żwir. L=72.0m
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A107.6.1 PE Dz40, Rz.o.=301.92
Istn. kabel energ.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A107.7.1 PE Dz40, Rz.o.=302.48
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz40, Rz.o.=303.12
Kolano 90st. PE Dz63
Kolano 90st. PE Dz63
Istn. kabel energ.
Istn. wod., Rz.o.=303.34
Istn. gaz.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SA26 PE Dz40, Rz.o.=303.37
Kolano 90st. PE Dz63
Proj. połączenie z przewodem SA27 PE Dz40, Rz.o.=303.40
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz40, Rz.o.=303.31
Istn. gaz.
Istn. wod., Rz.o.=303.47
A107
A107.1
A107.2
A107.3
A107.4
A107.5
A107.6
A107.7
A107.8
A107.9
A107.10
A107.11


SA23
290.00m
n.p.m.
A107.1
0
8.51
SA23
0.00
8.51
PE
Dz40
1.5%
8.51m
1.75 301.25 303.00
1.62 301.38 303.00
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A107.11 PE-RC Dz63, Rz.o.=301.25
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel energ.
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz63, Rz.o.=301.44
Droga żwir. szer.=3.0m
Istn. wod.
Pompownia przydomowa DN800mm
Istn. gaz.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A107.1
SA23


A107.6.1
290.00m
n.p.m.
A107.6
0
4.59
A107.6.1
0.00
4.59
PE
Dz40
1.5%
4.59m
1.76 301.92 303.68
1.69 301.99 303.68
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A107.11 PE-RC Dz63, Rz.o.=301.92
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel energ.
Zaślepka pe
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz63, Rz.o.=301.78
Droga żwir. szer.=4.5m
Istn. wod.
Istn. gaz.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
Rura ochronna
Ø73, L=1.0m
A107.6
A107.6.1


A107.7.1
290.00m
n.p.m.
A107.7
A107.7.1
0
0.00
0.28
PE
Dz40
0.28m
1.5%
1.72 302.48 304.20
1.72 302.48 304.20
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A107.11 PE-RC Dz63, Rz.o.=302.48
Zaślepka kolnierz
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A107.7
A107.7.1


SA26
290.00m
n.p.m.
A107.10
A107.10.1
SA26
0.00
2.39
2.39
2.99
5.38
PE
Dz40
5.38m
1.5%
1.61 303.37 304.98
1.58 303.40 304.98
1.53 303.45 304.98
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A107.11 PE-RC Dz63, Rz.o.=303.37
Kolano 45st. PE Dz40
Droga żwir. szer.=1.0m
Pompownia przydomowa DN800mm
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Gaz.
Rura ochronna
Ø73, L=1.5m
A107.10
A107.10.1
SA26
SA27
295.00m
n.p.m.
A107.11
SA27
0.00
3.93
3.93
PE
Dz40
3.93m
1.5%
1.60 303.40 305.00
1.54 303.46 305.00
Kolano 90st. PE Dz63
Proj. połączenie z przewodem A107.11 PE-RC Dz63, Rz.o.=303.40
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
Droga żwir. szer.=4.0m
Istn. gaz.
A107.11
SA27
A110.1
290.00m
n.p.m.
A110
A110.1
0.41
0.00
0.41
PE
Dz40
0.41m
1.5%
1.56 300.53 302.09
1.56 300.53 302.09
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Zaślepka pe
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=300.53
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A110
A110.1
SA28
290.00m
n.p.m.
A113
SA28
0.00
18.83
18.83
PE_RC
Dz40
2.88%
18.83m
1.56 299.74 301.30
1.52 300.28 301.80
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=299.74
Gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. droga bet. L=19.0m
Pompownia przydomowa DN800mm
A113
SA28
SA29
290.00m
n.p.m.
A114
A114.1
SA29
0.00
22.33
22.33
4.56
26.89
PE-RC Dz40 L=26.89m
26.89m
0%
1.70 299.10 300.80
1.20 299.10 300.30
1.20 299.10 300.30
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=299.10
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga asfalt. szer.=2.8m
Istn. gaz.
Droga grunt. L=20.5m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz40, Rz.o.=298.90
Istn. przyłącze gaz. Ø32
Istn. przyłącze wod., Rz.o.=299.02
Kolano 90st. PE Dz40
Pompownia przydomowa DN800mm
Rura ochronna
Ø90, L=3.0m
A114
A114.1
SA29
A116.1
285.00m
n.p.m.
A116
A116.1
0.55
0.00
0.55
PE
Dz40
0.55m
1.5%
1.70 298.78 300.48
1.70 298.78 300.48
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Zaślepka pe
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.78
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A116
A116.1
A117.1
285.00m
n.p.m.
A117
A117.1
0.00
7.12
7.12
PE
Dz40
7.12m
1.5%
1.70 298.60 300.30
1.59 298.71 300.30
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.60
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga asfalt.
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.47
Istn. gaz.
Zaślepka pe
Istn. wod.
Istn. kabel energ.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A117
A117.1
A118.1
285.00m
n.p.m.
A118
A118.1
0.40
0.00
0.40
PE
Dz40
0.40m
1.5%
1.70 298.54 300.24
1.69 298.55 300.24
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Zaślepka pe
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.54
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A118
A118.1
A119.8
290.00m
n.p.m.
A119
A119.1
0.00
9.76
9.76
11
1%
9.76m
7.18%
1.70 298.30 300.00
2.00 298.40 300.40
Trójnik PE Dz160/63
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.30
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.50
Istn. gaz.
Istn. wod.
Istn. kabel energ.
Zasuwa żeliwna DN50, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
Istn. kabel energ.
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A119
A119.1


PE-RC Dz63 L=67.81m
A119.2
20.93
1.80
299.20
301.00
15.23
7.57%
11.17m
Droga asfalt. L=67.8m
A119.3
36.16
1.75
300.35
302.10
Istn. gaz.
A119.4
4.49
40.65
1.61
300.69
302.30
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A119.4.1 PE Dz40, Rz.o.=300.69
A119.5
3.86
44.51
1.62
300.98
302.60
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A119.5.1 PE Dz40, Rz.o.=300.98
8.13
31.71m
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz40, Rz.o.=301.51
A119.6
52.63
1.80
301.60
303.40
9.89%
12.37
15.17m
A119.7
65.00
1.78
302.82
304.60
Trójnik PE Dz63/40
Istn. wod.
Proj. połączenie z przewodem A119.8.1 PE Dz40, Rz.o.=303.10
A119.8
2.80
67.81
1.60
303.10
304.70
Proj. połączenie z przewodem A119.7.2 PE Dz40, Rz.o.=303.10
A119.4.1
290.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A119.8 PE-RC Dz63, Rz.o.=300.69
A119.4
0.00
1.61
300.69
302.30
A119.4.1
1.73
1.58
300.72
302.30
PE Dz40
1.73m
1.5%
Zaślepka pe
Istn. wod.
Droga grunt. szer.=1.7m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A119.5.1
290.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A119.8 PE-RC Dz63, Rz.o.=300.98
A119.5
0.00
1.62
300.98
302.60
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz63, Rz.o.=301.12
Rura arot
Ø110, L=1.0m
A119.5.1
5.31
5.31m
1.5%
PE Dz40
1.54
301.06
302.60
Zaślepka pe
Droga grunt. szer.=5.2m
Istn. gaz.
Istn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
A119.8.1
290.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A119.8 PE-RC Dz63, Rz.o.=303.10
Proj. połączenie z przewodem A119.7.2 PE Dz40, Rz.o.=303.10
A119.8
0.00
1.60
303.10
304.70
A119.8.1
1.95
1.57
303.13
304.70
PE Dz40
1.95m
1.5%
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Droga grunt. szer.=2.0m
A119.7.2
290.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A119.8 PE-RC Dz63, Rz.o.=303.10
Proj. połączenie z przewodem A119.8.1 PE Dz40, Rz.o.=303.10
A119.8
0.00
1.60
303.10
304.70
Skrzyżowanie z ok KOL_IRYS-W PE Dz63, Rz.o.=302.96
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
A119.7.2
5.06
5.06m
1.5%
PE Dz40
1.52
303.18
304.70
Zaślepka pe
Droga grunt. szer.=5.0m
Istn. gaz.
Istn. kabel energ.
Rura arot
Ø110, L=1.0m

Wykonawca: **"ALFA" Bożena Habrajska**
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

temat: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary"

adres: Psary, ul. Kolejowa, Irysów

inwestor: GMINA PSARY
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

projektował: mgr inż.Cezary Stępień
nr ewid. upr.443/02

sprawdził: mgr inż. Rafał Górny
nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17

branża: sanit.
stadium: PB/PW
data: 11.2018
skala: 1:100/500
rys.nr 3.3

temat rysunku: Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej. Część III