

kosztorys ofertowy

| L.p. | Specyfikacja techniczna | Poz. cenowa | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa | wartość |
|------|-------------------------|---|--|----------------|-------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | D.00.00.00 | Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1.1 | | 00 | Usunięcie roślinności ze skarp w bezpośrednim sąsiedztwie skrzydeł. | m ³ | 50 | | |
| 2 | D.05.03.01 | Nawierzchnia jezdni | | | | | |
| 2.1 | | 20 | Wykonanie obruku przy krawędzi nawierzchni na łuku za przepustem przy krawędzi nawierzchni | m ² | 15 | | |
| 3 | D.08.05.01 | Odwodnienie | | | | | |
| 3.1 | | 10 | Wykonanie ścieków krawężnikowych przy krawędzi nawierzchni i skarpowych od strony Prosperowa | m | 15 | | |
| 3.2 | | 10 | Wykonanie ścieku skarpowego | m | 5 | | |
| 4 | U 20.02.42 | Naprawa gzymsów | | | | | |
| 4.1 | | 60 | Uszczelnienie styków elementów betonowych gzymsu | m | 2 | | |
| 5 | U 20.02.45 | Balustrady stalowe na obiektach mostowych | | | | | |
| 5.1 | | 53 | Usunięcie osłabionej warstwy nawierzchniowej balustrady i wykonanie nowej warstwy farbami na bazie PUR | m ² | 2 | | |
| 6 | M.23.53.03 | Naprawa sklepienia ceglanego | | | | | |
| 6.1 | | 32 | Wymiana konstrukcji drewnianej wzmocnienia sklepienia | szt | 6 | | |
| 6.2 | | 32 | Wymiana skorodowanych cegieł sklepienia (ilość szacunkowa niemożliwa do określenia ze względu na przesłonięcie deskowaniem) | m ³ | 3,5 | | |
| | | | Razem [zł] | | | | |
| | | | Podatek VAT 23% [zł] | | | | |
| | | | Ogółem [zł] | | | | |