

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków z blachy ocynkowanej (wsp.do R 2,00 za pracę z drabin sznurowych z asekuracją) 46.05*(0.33+0.15+0.04+0.015) 46.05*(0.15+0.04+0.015)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.64 9.44	
				RAZEM	34.08
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien wsp. d R j.w. 46.05	m m	46.05	
				RAZEM	46.05
3	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm wsp.do R j.w. 46.05	m m	46.05	
				RAZEM	46.05
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych 2*6.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie pasa dachu papą termozgrzewalną jednowarstwowe pod obróbki dachowe 46.05*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.02	
				RAZEM	23.02