

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA

.....
/nazwa komórki organizacyjnej/

1. Przedmiot zamówienia :

„Zakup i dostawa kruszywa łamanego stosowanego jako podbudowa w nawierzchni dróg na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Toruniu. ”

2. Ilość:

Zamówienie podstawowe:

- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych niesortowany o frakcji 31,5 - 63,0 mm – **2 765 t**
- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych sortowany o frakcji 31,5 - 63,0 mm – **3 385 t**
- Kliniec o frakcji 0 – 31,5 mm – **3 400 t**
- Miał kamienny łamany o frakcji 0 – 5 mm – **180 t**

Zamówienie (prawo opcji do 70%):

- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych niesortowany o frakcji 31,5 - 63,0 mm – **1 937 t**
- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych sortowany o frakcji 31,5 - 63,0 mm – **2 368 t**
- Kliniec o frakcji 0 – 31,5 mm – **2 380 t**
- Miał kamienny łamany o frakcji 0 – 5 mm – **126 t**

3. CPV: **14212200-2**

4. Inne normy: **PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1:2010**

5. Oferty częściowe (zadania): nie dotyczy

6. Oferty równoważne: nie dotyczy.

7. Wymogi techniczne: **wskazane w normach**

8. Usługi dodatkowe: **dostawa z rozładunkiem**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. CZĘŚĆ TECHNICZNA

Zakres zamówienia obejmuje: zakup, ważenie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazany przez Zamawiającego w miejscowości Toruń.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Kruszywo łamane (rodzaj dowolny **poza wapieniem**) w postaci:

- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych niesortowany o frakcji 31,5 - 63,0 mm,
- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych sortowany o frakcji 31,5 - 63,0 mm
- Kliniec o frakcji 0 – 31,5 mm
- Miał kamienny łamany o frakcji 0 – 5 mm

Kruszywo jednorodne, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, organicznych i chemicznych. Musi spełniać wymagania techniczne oraz jakościowe z zachowaniem normy PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz PN-EN 13242+A1:2010 „kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”, potwierdzone orzeczeniem o jakości kruszywa stwierdzającym wymagane uziarnienie wydane przez niezależną jednostkę.

2. Kruszywo powinno wykazywać dostateczną wytrzymałość na ruch pojazdów.

Materiał powinien być dostarczony w stanie suchym.

3. Asortyment będący przedmiotem zamówienia powinien być czysty, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza domieszek margli, kredy i wapnia.
5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz, destrukta betonowy.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone kruszywo.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.

II. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sukcesywnie przedmiot umowy wraz z rozładunkiem do m. Toruń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
4. Każdorazowa dostawa danym samochodem powinna być potwierdzona wydrukiem z legalizowanej wagi stwierdzającym ilość dostarczonego asortymentu w ramach jednego samochodu.
5. W przypadku braku dowodu wagowego lub stwierdzenia wady jakościowej, materiał nie zostanie odebrany.

6. W czasie wykonywanej dostawy związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

.....
data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu