

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego.

2. Dane techniczne ciągnika:

- rok produkcji 2022-2024 – fabrycznie nowy.

2.1 Silnik:

- pojemność skokowa silnika 3500-3700 cm³,
- ilość cylindrów minimum 4/zaworów 4,
- silnik wysokoprężny spełniający normy Euro Stage V,
- moc silnika w przedziale 74/101-88/120 kW/KM,
- silnik chłodzony cieczą,
- alternator 120AMP.

2.2 Napęd:

- napęd na 4 koła,
- przekładnia półautomatyczna, umożliwiająca bez sprzęgłową zmianę biegów, prędkość 40km/h, 3 ustawienia dynamiki
- dźwignia zmiany kierunku jazdy przy kierownicy,
- wielkość opon przód/tył 440/65R28; 540/65R38,
- obręcze kół spawane,
- oś przednia z blokadą mechanizmu różnicowego,
- tylny WOM 540/540E/1000.

2.3 Układ hamulcowy:

- hamulce tarczowe standardowe HD,
- hamulce pneumatyczne przyczepy dwu obwodowe i jednoobwodowe.

2.4 Układ hydrauliczny:

- zewnętrzne przyciski sterowania tylnym TUZ i WOM (wałek odbioru mocy) na błotnikach,
- pompa hydrauliczna o wydatku od 80 l/min,
- 3 pary mechanicznych zaworów hydrauliki zewnętrznej (2 niekonfigurowane;1 konfigurowalne).

2.5 Kabina

- homologacja na dwie osoby w kabinie,
- kabina amortyzowana wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie, zamykana na klucz,
- fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną,
- radio,
- lusterka zewnętrzne teleskopowe,
- 6 świateł oświetlenie robocze (2 reflektory z przodu i 4 tyłu dachu),
- lampa ostrzegawcza koloru żółtego,
- wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,
- szyberdach lub dach przeszklony,
- kabina pojazdu wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego,
- pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe oraz chwyt umożliwiający wchodzenie i wychodnie z kabiny,
- gniazdo elektryczne –złącze8A+40 A ISO,
- uchwyt montażowy monitora.

3.1 Wyposażenie:

- gaśnica,

- apteczka,
- błotniki kół przednich i tylnych,
- trójkąt ostrzegawczy.

3.2 Pozostałe parametry:

- zaczep automatyczny przesuwany 32 mm + dolna belka, odłączany z kabiny,
- dynamiczne błotniki przednie 480mm,
- odstęp między serwisowy (w godzinach) 600,
- przybliżona masa od 4 700 kg,
- maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) od 5200,
- tuz przedni /podnośnik przedni /o udźwigu 2 t.

4. Gwarancja min. 24 mc od daty odbioru końcowego.