

**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ**  
**INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH**  

---

**WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO-WDROŻENIOWY**  
**SŁUŻBY MUNDUROWEJ**

**WOJSKOWA DOKUMENTACJA**  
**TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA**

**Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego**  
**Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego**  
**Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki**  
**Wzór 301/MON**

**Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej**  
**Wzór 301A/MON**

**Za zgodność**

KOMENDANT  
WOJSKOWEGO OŚRODKA  
BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO  
SŁUŻBY MUNDUROWEJ

*Czwartos*  
plk mgr Maciej CZWARTOS

*04.12.18*

Arkusz uzgodnień na stronie 2.

Niniejsza Dokumentacja jest własnością Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej. Żadna część dokumentacji nie może być rozpowszechniana bez zgody Komendanta WOBWSM.

**Arkusz uzgodnień – tylko w dokumentacji oryginalnej**

## Spis treści

<b>1</b>	<b>FOTOGRAFIE WYROBÓW .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PRZEDMIOT DOKUMENTACJI .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>OPIS OGÓLNY WYROBU .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>WYMAGANIA TECHNICZNE .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1</b>	<b>WYKAZ MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH I DODATKÓW .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2</b>	<b>RODZAJE SZWÓW I ŚCIEGÓW MASZYNOWYCH .....</b>	<b>6</b>
<b>4.3</b>	<b>DOPUSZCZALNE SZTUKOWANIE ELEMENTÓW .....</b>	<b>7</b>
<b>4.4</b>	<b>TABELA KLASYFIKACJI WIELKOŚCI .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>OPIS WYKONANIA.....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>CECHOWANIE, SKŁADANIE I PAKOWANIE .....</b>	<b>11</b>
<b>7.1</b>	<b>ROZMIESZCZENIE CECH DOSTAWCY .....</b>	<b>11</b>
<b>7.2</b>	<b>SKŁADANIE.....</b>	<b>12</b>
<b>7.3</b>	<b>PAKOWANIE .....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>ZASADY ODBIORU .....</b>	<b>12</b>
<b>8.1</b>	<b>TRYB OCENY ZGODNOŚCI.....</b>	<b>12</b>
<b>8.2</b>	<b>NADZÓR NAD WYROBEM.....</b>	<b>13</b>
<b>8.2.1</b>	<b>POSTANOWIENIA OGÓLNE.....</b>	<b>13</b>
<b>8.2.2</b>	<b>BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE .....</b>	<b>13</b>
<b>8.2.3</b>	<b>BADANIA OKRESOWE.....</b>	<b>14</b>
<b>8.2.4</b>	<b>BADANIA TYPU .....</b>	<b>14</b>
<b>8.2.5</b>	<b>ZAKRES, WYMAGANIA I METODY BADAŃ .....</b>	<b>14</b>
<b>8.3</b>	<b>WZÓR WYROBU .....</b>	<b>15</b>
<b>8.4</b>	<b>GWARANCJA NA WYRÓB .....</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>RYSUNKI TECHNICZNE.....</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>TABELA WYMIARÓW WYROBU GOTOWEGO.....</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>TABELA WYMIARÓW STAŁYCH I POMOCNICZYCH.....</b>	<b>23</b>
<b>12</b>	<b>ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN – TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ ZAŁĄCZNIK A ( NORMATYWNY ) .....</b>	<b>25</b>

## 1 Fotografie wyrobów



Fotografia 1



**Fotografia 2**

## 2 Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji są wymagania techniczno-użytkowe dla następujących przedmiotów:

- Koszulobluzy z krótkimi rękawami koloru białego Wzór 301/MON,
- Koszulobluzy z krótkimi rękawami koloru stalowego Wzór 301/MON,
- Koszulobluzy z krótkimi rękawami koloru khaki Wzór 301/MON,
- Koszulobluzy z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Wzór 301A/MON.

## 3 Opis ogólny wyrobu

Koszula - bluza z krótkimi rękawami, zapinana z przodu na 7 guzików. Kołnierz na nieodcinanej stojące zapinanej na jeden guzik. Tył z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe skierowane na przód. Krawędź przodu prawego podwinięta do spodu, krawędź lewego przodu wykończona imitacją plisy. Na przodach u góry naszyte kieszenie nakładane z kontrafałdami i patkami zapinanymi na guzik i dziurkę bieleżnianą. Rękawy wykończone imitacją mankietu. Dół koszuli prosty, obrębiony. Na szwach barkowych umieszczone elementy do przypięcia naramienników dla Wzoru 301/MON są to dwa guziki, dla Wzoru 301A/MON jest to podtrzymywacz i guzik.

## 4 Wymagania techniczne

Do wykonania obowiązują:

- Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna wyrobu,
- zatwierdzony wzór,
- specyfikacje techniczne materiałów zasadniczych i dodatków wg wymagań określonych w tablicy 1.

### 4.1 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków przedstawiono w tablicy 1.

**Tablica 1**

Lp.	Nazwa materiału	Typ, rodzaj, charakterystyka materiału	Wymagania wg
1a	Tkanina koszulowa	tkanina artykuł Huzar barwiona na kolor stalowy, khaki i w kolorze białym	PWT 01-02:2006
2	Wkład koszulowy	tkany wkład koszulowy z klejem typu artykuł 45706/FOL 38	Załącznika A, tablica A.1
3	Wkład koszulowy	tkany wkład koszulowy z klejem typu artykuł 45710/FOYL 38	Załącznika A, tablica A.2
4	Nici odzieżowe	nici z włókien poliestrowych odcinkowych o masie liniowej 24±5 tex i minimalnej sile zrywającej 6 N w kolorze tkaniny zasadniczej	PN-ISO 1139:1998 PN-EN 12590:2002
5	Guziki odzieżowe	poliestrowe 2-otworowe, w kolorze tkaniny zasadniczej o średnicy 13mm	Załącznika A, tablica A.3
6	Wszywki informacyjne	wszywka firmowa	rozdziału 7 WDTT
		wszywka z oznaczeniem wielkości	
		wszywka z przepisem konserwacji	

### 4.2 Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

Zestawienie podstawowych szwów i ściegów stosowanych w wykonaniu wyrobu przedstawiono w tablicy 2. Szwy oznaczono wg PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne – Szwy - Klasyfikacja i oznaczenia, ściegi wg PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne – Ściegi - Klasyfikacja i oznaczenia.

Tablica 2

Lp.	Oznaczenie szwu i ściegu
1	1.01.01/301
2	1.01.03/401.503
3	1.06.01/301
4	1.06.02/301.301
5	2.02.11/401.503
6	2.42.05/301.301
7	2.42.06/301
8	5.02.03/301
9	5.31.02/301
10	5.06.01/301.301
11	5.31.05/301.301
12	6.01.01/503
13	6.02.01/301
14	6.03.04/301
15	6.03.07/301.301
16	6.08.01/301.301
17	8.06.01/301

Wymagane gęstości ściegów:

- stebnowych; 35 ÷ 40 ściegów / 1 dm,
- overlockowych; 50 ÷ 60 ściegów / 1 dm,
- dziurki bieliżniane; 100 ÷ 120 ściegów / 1 dm.

Wszystkie szwy stebnowe na początku i końcu zamocować celem zabezpieczenia przed pruciem.

#### 4.3 Dopuszczalne sztukowanie elementów

W wyrobie nie przewiduje się sztukowania elementów.

#### 4.4 Tabela klasyfikacji wielkości

W zależności od wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu szyi rozróżnia się wielkości podane w tablicy 3.



Tablica 3

Wymiary w centymetrach

Wzrost	Obwód klatki piersiowej											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Obwód szyi											
160		36		38		40						
162	35		37		39							
165		36		38		40		42		44		
167	35		37		39		41		43		45	
170		36		38		40		42		44		
172	35		37		39		41		43		45	
175		36		38		40		42		44		46
177	35		37		39		41		43		45	
180		36		38		40		42		44		46
182	35		37		39		41		43		45	
185				38		40		42		44		
187			37		39		41		43		45	
190						40		42		44		
192					39		41		43			

Razem 67 wielkości



## 5 Zestawienie elementów składowych

Zestawienie elementów składowych przedstawiono w tablicy 4.

**Tablica 4**

Rodzaj materiału	Lp.	Wyszczególnienie elementów	Ilość elementów
Tkanina zasadnicza	1	przód	2
	2	tył	1
	3	karczek	2
	4	rękaw	2
	5	kołnierz	2
	6	kieszeń	2
	7	patka	4
	8	podtrzymywacz naramiennika (dla wzoru 301A/MON	(1)
	<b>Razem</b>		<b>15 (16)</b>
Wkład koszulowy typu art.45706/90/FOL 38	1	plisa przodu lewego	1
	2	patka	2
	3	wkład kołnierza	1
	<b>Razem</b>		<b>4</b>
Wkład koszulowy typu art.45710/90/FOYL 38	1	wkład kołnierza	1
	<b>Razem</b>		<b>1</b>

## 6 Opis wykonania

Podstawowe operacje wykonania wyrobu podano w tablicy 5.

**Tablica 5**

Lp.	Rodzaj operacji	Oznaczenie szwu i ściegu	Uwagi
1	Rozkrój elementów	-	wg układów kroju
2	Podklejanie elementów	-	parametry klejenia wg zaleceń producenta wkładu
3	Wykonanie kontrafałdy na kieszeni	5.02.03/301	wg szablonu pomocniczego szerokość szwu 0,5 cm
4	Obrzucenie górnej krawędzi kieszeni i przodu koszuli	6.01.01./503	przewinąć szwy do środka na 3,0 cm i zaprasować; zaprasować kieszeń wg szablonu pomocniczego
5	Naszycie kieszeni na przód	5.31.02/301	wg szablonu pomocniczego szerokość stebnowania 0,2 cm od krawędzi kieszeni
6	Wykonanie imitacji plisy w krawędzi lewego przodu	6.08.01/301.301	szerokość podwinięcia 3,0 cm szerokość szwu 0,5 cm
7	Stebnowanie przewinięcia dolnej krawędzi kołnierza wierzchniego	6.02.01/301	szerokość przewinięcia 0,8 cm szerokość szwu 0,7 cm, pośrodku podłożyć wszywkę
8	Odszycie i stebnowanie patek kieszeni i kołnierza	1.06.02/301.301	szerokość szwu przy odszyciu 0,6 cm, szwy przewinąć, wycieniować i uformować krawędzie, szerokość stebnowania 0,2 cm od krawędzi
9	Wykonanie dziurek bieliznianych w lewym przodzie i patkach	304	wg szablonów pomocniczych
10	Naszycie patek kieszeni	5.31.05/301.301	wg szablonu pomocniczego szerokość szwu 0,5 cm szerokość stebnowania 0,5 cm od krawędzi naszycia
11	Naszycie wszywki firmowej na karczek od wewnątrz	5.06.01/301.301	wg szablonu pomocniczego 3,0 cm od linii wszycia kołnierza
12	Zeszyte karczków z tyłem	2.42.06/301	wg znaków na wykrojach
13	Wykonanie szwów barkowych	2.02.11/401.503	Szew przełożyć na przód, szerokość szwu 0,7 cm
14	Wszycie kołnierza	2.42.05/301.301	wg znaków na wykrojach
15	Wykonanie mankietu w dole rękawa	6.03.04/301	wg szablonu pomocniczego odległość stebnówki 0,5 cm po przeszyciu przeprasować tak aby powstał mankiet
16	Wszycie rękawa	1.01.03/401.503	wg znaków na wykrojach, szerokość szwu 0,7 cm
17	Wykonanie szwów bocznych, i spodnich rękawa	1.01.03/401.503	wg znaków na wykrojach w lewy szew boczny 15 cm od wszycia rękawa podłożyć wszywkę ze sposobem konserwacji oraz brakarską

Tablica 5 (ciąg dalszy)

Lp.	Rodzaj operacji	Oznaczenie szwu i ściegu	Uwagi
18	Mocowanie imitacji mankietu w szwie	301	szew w rękawach przewinać na tył i zamocować na odcinku imitacji mankietu (2,5 cm)
19	Podwinięcie dolnej krawędzi koszuli	6.03.04/301	szerokość obrębu 0,8 cm
20	Wykonanie podtrzymywacza naramiennika	8.06.01/301	Tylko dla marynarki wojennej szerokość podtrzymywacza 0,7 cm - 0,8 cm
21	Naszycie podtrzymywacza na szew barkowy	5.06.01/301.301	Tylko dla marynarki wojennej rozstaw mocowania podtrzymywacza 3,5 cm wg tabeli wymiarów
22	Przyszyć guzików na prawym przodzie, kieszeniach i szwie barkowym	-	wg szablonu pomocniczego i układania się dziurek w poszczególnych elementach
23	Koszulę oczyścić z kredy końców nici i uprasować i przedstawić do KJ	-	-

## 7 Cechowanie, składanie i pakowanie

### 7.1 Rozmieszczenie cech dostawcy

**Wszywka firmowa** zawierająca nazwę i znak wykonawcy/dostawcy umieszczona na środku wewnętrznej strony karczka i 3 cm od linii wszycia stójki.

**Wszywka z oznaczeniem wielkości** wyrobu zamocowana na wewnętrznej stronie w połowie długości szwu wszycia stójki.

**Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji** wyrobu zamocowana na wewnętrznej stronie w lewym szwie bocznym 15 cm od wszycia rękawa. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujący następujący układ znaków:



Dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach: firmowej, z oznaczeniem wielkości i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszywania wszywki firmowej a sposób oznaczania zamieszczonych cech powinny spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN ISO 3758:2006.

**Wszywka brakarska** umieszczona w lewym szwie bocznym, pod wszywką informacyjną o sposobie konserwacji, służąca do oznaczenia daty produkcji wyrobu, numer partii produkcyjnej, znaków kontroli jakości zakładu i odbiorcy wojskowego, gatunku wyrobu. Na wszywce brakarskiej mocowane są również dwa guziki zapasowe.

Informacje naniesione na wszywkach wykonać w technologii zapewniającej ich czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

**Etykieta jednostkowa** umieszczona na trzecim guziku od dołu zawiera, co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy wykonawcy/dostawcy;
- nazwę wyrobu i numer wzoru;
- symbol i skład surowcowy materiału zasadniczego z określeniem wykończenia uszlachetniającego wyrób;
- wielkość wyrobu;
- znaki stopnia jakości i kontroli odbioru;

- miesiąc i rok produkcji wyrobu;
- numer partii produkcyjnej;
- oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2006;
- informacje o okresie użytkowania i gwarancji ( normatywny okres używalności – 4 lata, gwarancja wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna – sprzedaży );
- oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową zakupu.

**Etykieta na opakowanie zbiorcze** zawiera, co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy wykonawcy/dostawcy;
- nazwę wyrobu i numer wzoru;
- symbol i skład surowcowy materiału zasadniczego z określeniem wykończenia uszlachetniającego wyrób;
- ogólną liczbę sztuk zawartych w opakowaniu;
- wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach;
- jakość wyrobów;
- numer pakującego;
- miesiąc i rok produkcji;
- numer partii produkcyjnej;
- oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową zakupu.

## 7.2 Składanie

Koszulę zapinąć na wszystkie guziki. Na pierwszy guzik zapinąć motylek i podłożyć pod kołnierz. Wewnątrz kołnierza umieścić pasek rozprężacz kołnierza. Na trzeci guzik od dołu założyć etykietę jednostkową. Koszulę złożyć na wkładzie tekturowym, spiąć spinkami z tworzywa. Włożyć do torby foliowej i zakleić.

## 7.3 Pakowanie

Koszule zapakowane jednostkowo w torbę foliową, pakować do kartonu po 10 szt. tej samej wielkości. Karton ( z tektury min. 3 warstwowej) o wymiarach **30cm x 40cm x 33cm**. Karton zakleić taśmą. Na krótszym boku kartonu nakleić etykietę zbiorczą.

## 8 Zasady odbioru

### 8.1 Tryb oceny zgodności

Ocenę zgodności wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszej Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej należy prowadzić według zasad określonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. *o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa* ( Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1700 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. *w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa* ( Dz. U. z 2013 r., poz. 136).

Zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia dla koszulobluz oficerskich z krótkimi rękawami ustala się tryb I oceny zgodności.

## 8.2 Nadzór nad wyrobem

### 8.2.1 Postanowienia ogólne

Nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem prowadzi Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe lub inny organ wskazany przez Zamawiającego w umowie. Organ ten dokonuje odbioru wojskowego wyrobu. W celu kontroli jakości i odbioru/zwolnienia wyrobów ustala się następujące rodzaje badań kontrolnych:

- zdawczo-odbiorcze ( Z–O );
- okresowe ( O );
- typu ( T ).

Podstawowymi dokumentami przy wykonywaniu oceny zgodności, badań kontrolnych i odbiorze/zwolnieniu przedmiotów zaopatrzenia mundurowego są:

- Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna (WDTT);
- normy wskazane w powyższej dokumentacji.

Wyroby przedstawione do badań zgodności z wymaganiami WDTT powinny być odebrane/zwolnione przez służby Kontroli Jakości ( KJ ) Dostawcy/Wykonawcy. Odbiór należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami i pieczęciami działu KJ.

W przypadku uzyskania wyników badań zdawczo-odbiorczych lub okresowych niezgodnych z wymaganiami określonymi w WDTT RPW wstrzymuje odbiór/zwolnienie badanej partii wyrobów. Odbiór/zwolnienie partii może nastąpić po usunięciu błędów wykonania oraz potwierdzeniu poprawności wykonania wyrobów pozytywnymi wynikami badań.

RPW ma prawo kontroli u Dostawcy/Wykonawcy warunków realizacji produkcji, w tym procesów międzyoperacyjnych, na zgodność z wymaganiami WDTT.

Wyrób powinien także spełniać dodatkowe wymagania jakościowe, jeżeli zapisano je w umowie. Sposób potwierdzenia tych wymagań określa umowa.

### 8.2.2 Badania zdawczo-odbiorcze

Badania zdawczo-odbiorcze wykonuje się w celu sprawdzenia, czy wyroby są wykonane zgodnie z wybranymi wymaganiami WDTT. Pozytywny wynik badań jest podstawą odbioru wyrobu.

Wyroby do badań pobiera się z partii wyrobów o liczności nie większej niż 5000 szt., o tym samym oznaczeniu klasyfikacyjnym, tej samej jakości i cenie, przedstawionych do jednorazowego odbioru. Warunki odbioru, sposób pobierania próbek do badań oraz ocenę wyników badań realizować według PN-P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze. Próbkę do badań pobiera przedstawiciel RPW z udziałem komisji Dostawcy/Wykonawcy.

Badania wykonują:

- przedstawiciel RPW siłami i środkami Dostawcy/Wykonawcy, w zakresie określonym w tablicy 6, lp.; 1, 2 i 3,
- laboratoria w zakresie określonym w tablicy 6, lp. 4.

Dla pierwszej partii wyrobów dostarczonych zgodnie z zawartą umową badania laboratoryjne należy wykonać w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO/IEC 17025). Dla kolejnych partii dopuszcza się przeprowadzenie badań w innym laboratorium. Jeden egzemplarz wyników badań laboratoryjnych Dostawca/Wykonawca przekazuje RPW.

W przypadku zmiany dostawcy materiałów zasadniczych, wskazanych w WDTT, tablica 1, lp.; 1, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany dla pierwszej partii dostawy, wykonanej z tych materiałów, przedstawić wyniki badań laboratoryjnych z laboratorium akredytowanego (wg PN-EN ISO/IEC 17025).

Dla pozostałych materiałów wskazanych w WDTT, tablica 1, Dostawca/Wykonawca przedstawia RPW dokumenty potwierdzające ich parametry – np. wyniki badań z laboratorium.

W przypadku zaistnienia przesłanek, które mogą świadczyć o pogorszeniu jakości wyrobu lub materiałów składowych RPW może pobrać losowo z bieżącej partii produkcyjnej wyroby i zlecić ich badanie WOBWSM (koszty badań pokrywa WOBWSM, w przypadku braku akredytacji na wymagany zakres badań WOBWSM przekazuje wyroby do laboratorium akredytowanego (wg PN-EN ISO/IEC 17025). Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań należy zaliczyć do badań zdawczo - odbiorczych partii. Potwierdzenie w badaniach niezgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w WDTT skutkuje rozszerzeniem badań zdawczo-odbiorczych lub zwiększeniem liczności próby wg uzgodnień między Dostawcą/Wykonawcą a RPW. Badania te Dostawca/Wykonawca wykonuje w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO/IEC 17025) bez dodatkowego finansowania przez MON, a jeden egzemplarz wyników badań przekazuje RPW.

### 8.2.3 Badania okresowe

Badania okresowe wykonuje się w celu okresowego sprawdzenia czy wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w WDTT, w celu sprawdzenia stabilności procesu technologicznego podczas ich wytwarzania, potwierdzenia możliwości kontynuowania wytwarzania wyrobów według obowiązującej WDTT oraz w celu stwierdzenia możliwości odbioru/zwolnienia wyrobów. Badania okresowe wykonuje Dostawca/Wykonawca, przy udziale i pod kontrolą przedstawiciela RPW (nie dotyczy badań laboratoryjnych).

Badania okresowe przeprowadza się dla co piątej partii wyrobów, co najmniej raz w roku, po wykonaniu dla tej partii badań zdawczo-odbiorczych, pod warunkiem, że badania zdawczo-odbiorcze tej partii zakończyły się wynikiem pozytywnym. Do badań okresowych pobierana jest próbka o liczności wymaganej w prowadzonych badaniach. Wyroby do badań okresowych pobiera przedstawiciel RPW z udziałem komisji Dostawcy/Wykonawcy.

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z zakresem określonym w tablicy 6. Badania laboratoryjne wykonuje się w laboratorium akredytowanym (wg PN-EN ISO/IEC 17025). Dostawca/Wykonawca przekazuje RPW jeden egzemplarz wyników badań.

Pozytywne wyniki badań okresowych są podstawą odbioru/zwolnienia partii wyrobów przez RPW. Partię wyrobów należy uznać za niezgodną z wymaganiami, jeżeli chociażby jedna z badanych laboratoryjnie właściwości, dla jednego z badanych wyrobów, nie spełnia wymagań podanych w WDTT.

### 8.2.4 Badania typu

Jeżeli Dostawca/Wykonawca, Gestor, RPW lub WOBWSM zaproponuje wniesienie zmian do konstrukcji, materiałów lub technologii wykonania wyrobu, które mogą wpływać na charakterystyki techniczne i/lub eksploatację wyrobu, to przed ich wprowadzeniem do niniejszej WDTT należy wykonać badania typu w celu oceny skuteczności i celowości proponowanych zmian. Zaproponowane w sprawozdaniu z badań typu propozycje zmian powinny być wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatwierdzania zmian w WDTT.

Konieczność wykonania badań typu, w zależności od charakteru zmian, stwierdza WOBWSM.

W badaniach typu należy sprawdzić charakterystyki i parametry wyrobu, na które mogą mieć wpływ wprowadzone zmiany. Jeżeli WDTT nie określa procedur i metodyk sprawdzenia tych parametrów, badania przeprowadza się według programu badań wykonanego przez Dostawcę/Wykonawcę (lub WOBWSM, jeżeli wprowadzenie zmian zaproponuje instytucja wojskowa) i uzgodnionego z Gestorem oraz instytucją sprawującą merytoryczny nadzór nad realizacją prac prowadzonych przez WOBWSM.

Badania typu należy wykonać zgodnie z punktem 4.4 Normy Obronnej NO-06-A105:2005.

W przypadku pozytywnych wyników badań typu wyrobu i akceptacji przez Gestora proponowanych zmian wprowadza się je do WDTT kartami zmian.

### 8.2.5 Zakres, wymagania i metody badań

Zestawienie zakresów wymagań i metod badań dla poszczególnych rodzajów badań kontrolnych przedstawiono w tablicy 6.

Tablica 6

Lp.	Rodzaje badań	Wymagania i metody badań wg	Wykonywać podczas badań		
			Z-O	O	T
1	Sprawdzenie i ocena dokumentacji wyrobów przedstawionych do badań		+	+	+
2	Oględziny zewnętrzne wyrobów				
2.1	Sprawdzenie zgodności cechowania ( informacji umieszczonych na wszywkach informacyjnych i etykietach jednostkowych ), składania i pakowania	WDTT tablica 3, WDTT rozdz. 7	+	+	n
3	Badania szczegółowe ( organoleptyczne ) wyrobów				
3.1	Sprawdzenie dokumentacji zakupu materiałów zasadniczych i dodatków	WDTT rozdz. 4.1	+	+	n
3.2	Sprawdzenie zgodności użytych materiałów zasadniczych i dodatków	WDTT rozdz. 4.1	+	+	n
3.3	Sprawdzenie wyglądu ogólnego wyrobu, właściwego układania się na manekinie oraz zgodności z obowiązującym wzorem	Ocena zgodności z zakładowym wzorem wyrobu	+	+	n
3.4	Sprawdzenie zgodności wymiarów wyrobu z tablicami wymiarów wyrobu	WDTT rozdz.; 10 i 11	+	+	n
4	Badania laboratoryjne				
4.1	Tkanina artykuł Huzar barwiona na kolor stalowy, khaki i w kolorze białym				
4.1.1	Sprawdzenie spełnienia wymagań	PWT 01-01:2006 rozdz. 2.4, PWT 01-02:2006 Załącznik B rozdz. 1.1, tablica B.2 Lp. 1÷3	- *)	+	n
4.1.2	Sprawdzenie spełnienia wymagań użytkowych	PWT 01-01:2006 PWT 01-02:2006 Załącznik B tablica B.3	+	+	n
*) Wykonać sprawdzenie dla pierwszej partii wyrobów dostarczanych w danym roku.					

Uwagi:

1. Dopuszcza się zmiany w kolejności wykonywania badań po uzgodnieniu z RPW.
2. Wprowadzone w tablicy 6 oznaczenia badań:
  - „Z-O” - zdawczo - odbiorcze,
  - „O” - okresowe,
  - „T” - typu,
  - „+” - badania wykonuje się,
  - „-” - badania nie wykonuje się,
  - „n” - badania nieobligatoryjne, wykonuje się, jeżeli zostaną wskazane w dodatkowym programie badań.

### 8.3 Wzór wyrobu


Aktualny wojskowy wzór wyrobu ( dostępny w WOBWSM ), wykonany zgodnie z przedmiotową dokumentacją i zatwierdzony w procedurze obowiązującej dla WDTT, jest elementem odniesienia przy ocenie zgodności ( porównania wyrobu, także w ramach badań laboratoryjnych ).

### 8.4 Gwarancja na wyrób


Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawcę na wyrób określa umowa.




## 9 Rysunki techniczne




Rysunek 1 – Przód koszuli



Rysunek 2 – Tył koszuli



Rysunek 3 – Kołnierz



Rysunek 4 – Rękaw lewy

## 10 Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Wymiary wyrobu gotowego przedstawiono w tablicy 7.

Tablica 7

Wymiary w centymetrach

Lp.	Oznaczenie na rysunku	Wyszczególnienie wielkości	Obwód szyi	35					36					37					
		Wyszczególnienie wymiarów	Wzrost	162	167	172	177	182	160	165	170	175	180	162	167	172	177	182	187
			Udział [%]	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	1,3	1,3	1,0	0,4	0,5	1,5	2,5	2,5	1,0	0,2
1	1	Długość tyłu		73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0
2	2	Szerokość tyłu na linii wszycia karczka		43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0
3	3a	Szerokość na linii piersi		49,0	49,5	50,0	50,5	51,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0
4	3b	Szerokość na linii pasa		45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	46,5	47,0	47,5	48,0	48,5	48,5	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0
5	3c	Szerokość na linii dołu		48,0	48,5	49,0	49,5	50,0	49,5	50,0	50,5	51,0	51,5	51,5	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0
6	4	Szerokość przodu na wys. pierwszego guzika		20,9	21,2	21,4	21,7	21,9	21,3	21,5	21,8	22,0	22,3	21,8	22,0	22,3	22,5	22,8	23,0
7	5	Długość rękawa		24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
8	6	Szerokość rękawa		19,5	19,8	20,0	20,3	20,5	19,8	20,0	20,3	20,5	20,8	20,7	21,0	21,2	21,5	21,7	22,0
9	7	Szerokość rękawa przy krawędzi dolnej		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
10	8	Długość kołnierza wzdłuż linii załamania		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
11	9	Długość stójki od końca dziurki do środka guzika		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
12	10a	Szerokość kieszeni górą		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
13	10b	Szerokość kieszeni dołem		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
14	11	Długość kieszeni		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
15	12	Szerokość patki		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
16	13	Długość patki		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
17	14	Odległość kieszeni krawędzi przodu		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
18	15	Odległość góry kieszeni od szwu barkowego		19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	18,7	19,0	19,3	19,6	19,9	19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5
19	16	Odległość patki od szwu barkowego		17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0

Tablica 7 (ciąg dalszy)

Wymiary w centymetrach

Lp.	Oznaczenie na rysunku	Wyszczególnienie wielkości Wyszczególnienie wymiarów	Obwód szyi	38						39						
			Wzrost	160	165	170	175	180	185	162	167	172	177	182	187	192
			Udział [%]	0,3	1,5	2,5	4,0	2,8	0,5	0,5	2,0	7,0	8,0	5,8	2,0	0,5
20	1	Długość tyłu		72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0
21	2	Szerokość tyłu na linii wszycia karczka		45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	47,5	46,0	46,5	47,0	47,5	48,0	48,5	49,0
22	3a	Szerokość na linii piersi		54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0
23	3b	Szerokość na linii pasa		50,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0
24	3c	Szerokość na linii dołu		53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0
25	4	Szerokość przodu na wys. pierwszego guzika		22,0	22,3	22,5	22,8	23,0	23,3	22,5	22,8	23,0	23,3	23,5	23,8	24,0
26	5	Długość rękawa		23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
27	6	Szerokość rękawa		21,0	21,2	21,5	21,7	22,0	22,2	21,5	21,7	22,0	22,2	22,5	22,7	23,0
28	7	Szerokość rękawa przy krawędzi dolnej		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
29	8	Długość kołnierza wzdłuż linii załamania		38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
30	9	Długość stójki od końca dziurki do środka guzika		39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
31	10a	Szerokość kieszeni górą		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
32	10b	Szerokość kieszeni dołem		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
33	11	Długość kieszeni		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
34	12	Szerokość patki		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
35	13	Długość patki		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
36	14	Odległość kieszeni krawędzi przodu		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
37	15	Odległość góry kieszeni od szwu barkowego		18,7	19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	20,8
38	16	Odległość patki od szwu barkowego		17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3

Tablica 7 (ciąg dalszy)

Wymiary w centymetrach

Lp.	Oznaczenie na rysunku	Wyszczególnienie wielkości	Obwód szyi	40						41							
				Wzrost	160	165	170	175	180	185	190	167	172	177	182	187	192
				Udział [%]	0,2	2,0	5,3	7,0	4,0	2,0	0,4	1,0	2,0	3,7	3,5	1,0	0,2
39	1	Długość tyłu		72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	
40	2	Szerokość tyłu na linii wszycia karczka		46,5	47,0	47,5	48,0	48,5	49,0	49,5	48,0	48,5	49,0	49,5	50,0	50,5	
41	3a	Szerokość na linii piersi		57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	
42	3b	Szerokość na linii pasa		53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	
43	3c	Szerokość na linii dołu		56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5	
44	4	Szerokość przodu na wys. pierwszego guzika		22,5	22,7	23,0	23,2	23,5	23,7	24,0	23,3	23,5	23,8	24,0	24,3	24,5	
45	5	Długość rękawa		23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	
46	6	Szerokość rękawa		21,8	22,0	22,3	22,5	22,8	23,0	23,3	22,5	22,8	23,0	23,3	23,5	23,8	
47	7	Szerokość rękawa przy krawędzi dolnej		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
48	8	Długość kołnierza wzdłuż linii załamania		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	
49	9	Długość stójki od końca dziurki do środka guzika		41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	
50	10a	Szerokość kieszeni górą		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
51	10b	Szerokość kieszeni dołem		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
52	11	Długość kieszeni		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
53	12	Szerokość patki		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
54	13	Długość patki		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
55	14	Odległość kieszeni krawędzi przodu		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
56	15	Odległość góry kieszeni od szwu barkowego		18,7	19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	20,8	
57	16	Odległość patki od szwu barkowego		17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3	

Tablica 7 (ciąg dalszy)

Wymiary w centymetrach

Lp.	Oznaczenie na rysunku	Wyszczególnienie wielkości Wyszczególnienie wymiarów	Obwód szyi	42						43					
			Wzrost	165	170	175	180	185	190	167	172	177	182	187	192
			Udział [%]	0,5	2,5	3,0	2,5	1,5	0,3	0,4	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2
58	1	Długość tyłu		74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0
59	2	Szerokość tyłu na linii wszycia karczka		48,5	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0	49,5	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0
60	3a	Szerokość na linii piersi		61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0
61	3b	Szerokość na linii pasa		57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0
62	3c	Szerokość na linii dołu		60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0
63	4	Szerokość przodu na wys. pierwszego guzika		23,6	23,9	24,1	24,4	24,6	24,9	24,2	24,5	24,7	25,0	25,2	25,5
64	5	Długość rękawa		24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
65	6	Szerokość rękawa		22,8	23,0	23,3	23,5	23,8	24,0	23,2	23,5	23,7	24,0	24,2	24,5
66	7	Szerokość rękawa przy krawędzi dolnej		19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
67	8	Długość kołnierza wzdłuż linii załamania		42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
68	9	Długość stójki od końca dziurki do środka guzika		43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
69	10a	Szerokość kieszeni górą		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
70	10b	Szerokość kieszeni dołem		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
71	11	Długość kieszeni		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
72	12	Szerokość patki		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
73	13	Długość patki		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
74	14	Odległość kieszeni krawędzi przodu		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
75	15	Odległość góry kieszeni od szwu barkowego		19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	20,8
76	16	Odległość patki od szwu barkowego		17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3

Tablica 7 (ciąg dalszy)

Wymiary w centymetrach

Lp.	Oznacze nie na rysunku	Wyszczególnienie wielkości	Obwód szyi	44						45					46		tolera ncja
		Wyszczególnienie wymiarów	Wzrost	165	170	175	180	185	190	167	172	177	182	187	175	180	
			Udział [%]	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	
77	1	Długość tyłu		74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	78,0	80,0	1,0
78	2	Szerokość tyłu na linii wszycia karczka		50,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	51,0	51,5	52,0	52,5	53,0	52,5	53,0	0,5
79	3a	Szerokość na linii piersi		65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	70,0	70,5	1,0
80	3b	Szerokość na linii pasa		62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	68,0	68,5	1,0
81	3c	Szerokość na linii dołu		64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	69,0	69,5	1,0
82	4	Szerokość przodu na wys. pierwszego guzika		24,5	24,8	25,0	25,3	25,5	25,8	25,1	25,4	25,6	25,9	26,1	26,2	26,5	0,5
83	5	Długość rękawa		24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	26,5	27,5	0,5
84	6	Szerokość rękawa		23,5	23,7	24,0	24,2	24,5	24,7	24,0	24,2	24,5	24,7	25,0	25,3	25,5	0,5
85	7	Szerokość rękawa przy krawędzi dolnej		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,5	21,5	0,5
86	8	Długość kołnierza wzdłuż linii załamania		44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	46,0	46,0	0,5
87	9	Długość stójki od końca dziurki do środka guzika		45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	47,5	47,5	0,5
88	10a	Szerokość kieszeni górą		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,2
89	10b	Szerokość kieszeni dołem		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,2
90	11	Długość kieszeni		15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	0,2
91	12	Szerokość patki		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,2
92	13	Długość patki		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,2
93	14	Odległość kieszeni krawędzi przodu		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,5
94	15	Odległość góry kieszeni od szwu barkowego		19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	19,6	19,9	0,5
95	16	Odległość patki od szwu barkowego		17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	18,1	18,4	0,5



## 11 Tabela wymiarów stałych i pomocniczych

Wymiary stałe i pomocnicze przedstawiono w tablicy 8.

**Tablica 8**

Wymiary w centymetrach

Lp.	Nazwa wymiaru	Podpunkt	Wyszczególnienie	Wymiar	Tolerancja
1	Przody	a)	lewy - imitacja plisy	3,0	0,2
		b)	prawy - szerokość podwinięcia	3,0	0,2
		c)	szerokość zachodzenia przodu lewego na prawy	3,0	0,2
		d)	odległość naszywania patki nad kieszenią	1,5	0,2
2	Rękaw	a)	szerokość imitacji mankietu w rękawie	3,0	0,2
3	Podtrzymywacz naramiennika dla marynarki wojennej	a)	długość podtrzymywacza (ciąć)	4,0	0,2
		b)	odległość podtrzymywacza od wszycia rękawa	9,5	0,2
		c)	odległość guzika od wszycia rękawa	2,5	0,2
		d)	rozstaw podtrzymywacza (od szwu barkowego)	1,75	0,1
4	Kołnierz	a)	szerokość z tyłu	6,9	0,2
		b)	szerokość z przodu	7,0	0,2
5	Dziurki	a)	odległość od wszycia kołnierza do środka pierwszej dziurki	7,0	0,2
		b)	odległość między dziurkami	9,5	0,5
		c)	odległość dziurek od pionowej krawędzi przodu	1,5	0,2
		d)	odległość dziurek od krawędzi w patkach	1,2	0,2
6	Guziki	a)	odległość między pozostałymi guzikami wg dziurek	---	0,2
7	Dół koszuli	a)	szerokość podwinięcia dołu	0,8	0,2

Dopuszcza się odchylenie od wymiaru szerokości podwinięcia krawędzi przodu prawego punkt 1 b na - 0,3 cm + 1,0 cm (krajka)

**12 Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian – tylko w dokumentacji oryginalnej**

**Załącznik A**

( normatywny )

**Zestawienie podstawowych wskaźników technologiczno-użytkowych dla dodatków konfekcyjnych.**

**Tablica A.1 - Wkład koszulowy typu artykuł 45706/90/FOL38**

Rodzaj materiału	tkanina z naniesionym klejem	wymagania wg specyfikacji technicznej dostawcy
Skład surowcowy tkaniny	bawełna 100%	
Masa powierzchniowa	122 g/m <sup>2</sup> ± 10 g/m <sup>2</sup>	
Szerokość tkaniny	90 cm	
Rodzaj kleju	klej polietylen	
Naniesienie kleju	23 g/m <sup>2</sup> ± 1,5 g/m <sup>2</sup>	
Kolorystyka wkładu	w kolorze naturalnym	

**Tablica A.2 - Wkład koszulowy typu artykuł 45710/90/FOYL38**

Rodzaj materiału	tkanina z naniesionym klejem	wymagania wg specyfikacji technicznej dostawcy
Skład surowcowy tkaniny	bawełna 100%	
Masa powierzchniowa	162 g/m <sup>2</sup> ± 13 g/m <sup>2</sup>	
Szerokość tkaniny	90 cm	
Rodzaj kleju	klej polietylen	
Naniesienie kleju	23 g/m <sup>2</sup> ± 1,5 g/m <sup>2</sup>	
Kolorystyka wkładu	w kolorze naturalnym	

**Tablica A.3 – Guzik odzieżowy**

Lp.	Wyszczególnienie		Wymagania i oznaczenia wg
	Fotografia dodatku	Oznaczenie typu i rodzaju dodatku	
1		<p>Poliestrowy guzik odzieżowy dwuotworowy w kolorze odpowiednim dla tkaniny zasadniczej (biały, stalowy, khaki)–perłowy (barwione w masie), o średnicy 13 mm</p>	specyfikacja techniczna producenta