

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA POWIATOWA 2626G na odcinku Rytel - Zapędomo
wraz z m. Zapędomo
KM 0+000 do 7+681

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x		
	01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych	x	x		
1.		Geodezyjna obsługa inwestycji	ryczałt	1,00		
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg:	x	x		
2.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm - połączenia z istniejącą nawierzchnią na dł. 1 m	m2	30,00		
3.		Rozebranie barier drogowych betonowych	m	20,00		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x		
x	D-03.01.03	Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych:	x	x		
4.		- Przepust rurowy HDPE Ø 600	m	13,00		
5.		- Umocnienie ścian czołowych przepustu brukiem kamiennym na betonie C8/10	m ²	20,00		
6.		- Płyty ściekowe typu trójkątnego 20/18x50x33 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	20,00		
	04.00.00	PODBUDOWY	x	x		
x		Skropienie emulsją asfaltową:	x	x		
7.		- warstwy MCE	m ²	33 371,00		
	04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem	x	x		
8.		- podbudowa z mieszanki związanej C3/4 gr. 25 cm	m ²	373,00		
	04.10.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej	x	x		
9.		- podbudowa z M-C-E gr. 15 cm	m ²	33 371,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x		
	05.02.01	Nawierzchnie twarde nieulepszone	x	x		
10.		- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) grubości 5cm;	m ²	103,00		
		Nawierzchnie bitumiczne	x	x		
11.		- SMA16 JENA KR1-2 grubości 8cm po zagęszczeniu	m ²	32 290,20		
	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x		
		- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem:	x	x		
12.		- kostka gr. 8cm grafitowa - zjazdy	m ²	352,00		
13.		- kostka gr. 6 cm szara - chodnik	m ²	21,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x		
	06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem	x	x		
14.		- Pobocza obustronne szer. 0,75m o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 kategorii C90/3 o grubości po zagęszczeniu do 15cmm	m ²	11 521,50		
	06.04.01	Rowy	x	x		
15.		- Oczyszczenie i renowacja przydrożnych rowów z namułu, korzeni i kamieni o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp oraz ściną nadmiaru pobocza wzdłuż oczyszczonych rowów wraz z wywózką urobku do 10 km	m	10 740,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x		
	07.05.01	Barieri ochronne:	x	x		
16.		-przetawienie z regulacją ist. stalowych barier N2, W4, A	m	305,00		
17.		- ustawienie nowych barier N2, W4, A	m	20,00		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X		
	08.01.01	Krawężniki betonowe:	X	X		
18.		- ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na ławie z betonu C 12/15	m	4,00		
19.		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławie z betonu C 12/15	m	152,00		
20.		- ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie z betonu C 12/15	m	226,00		
	08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe:	X	X		
21.		- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik, droga rowerowa)	m	10,00		
OGÓŁEM NETTO						
VAT (23%)						
OGÓŁEM BRUTTO						